

Unitatea dvs. configurată



ACQ580-01

- Ușor de selectat, instalat și utilizat
- Simplificați controlul procesului de pompare, asigurând în același timp eficiența energetică fără efort
- Funcționalitate dedicată pompei încorporate ca standard, eliminând nevoia de controlere externe

Arată mai multe

Gamă largă de motoare și protocoale de comunicație acceptate

ACQ580-01-145A-4+B056+J400

Detalii produs

Tensiune nominală	400 V
Tastați codul	ACQ580-01-145A-4+B056+J400
Caracteristici standard	Unitate montabilă pe perete Drives for Water - Program de control al pompei Safe Torque Off, SIL 3 PL e

	Choke DC încorporat
	Plăci de circuite acoperite conform
	Ghid de instalare și pornire rapidă multilingv
	Modbus încorporat, RTU
	Filtru EMC, clasa C2
	Cutie de conducte cu cablu prin intrare 36 de luni garanție
Utilizare la suprasarcină ușoară (ILD, PLD)	138 A, 75 kW
Curent maxim de ieșire (Imax)	178 A
Greutate (IHD, PHD)	44,6 A, 22 kW
Puterea tipică a motorului (PN)	75 kW
Greutate netă	43 kg
Ieșire nominală (IN) (PN)	145 A
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	727x252x380 mm

Opțiuni de configurare selectate

- B056 IP 55 (UL Tip 12)
- J400 Panou de control asistent ACH-AP-H

Documente

- [Descărcați manualul hardware](#)
- [Descărcați manualul de firmware](#)
- [Vezi catalogul](#)
- [Deschide pagina produsului](#)