

Specificații tehnice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință								
1	2	3	4	5	6	7								
Bunuri/servicii														
Lotul 2														
Ulei M10G2K	NP CLASSIC CX 3000 SAE 30	TURCIA	LUBRICO PETROKIMYA	Ulei pentru motor SAE 30, (M10G2K) APICC (GOST 8581-78) Livrarea: litri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trim I</th> <th>Trim II</th> <th>Trim III</th> <th>Trim IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1500</td> <td>1500</td> <td>1500</td> <td>1500</td> </tr> </tbody> </table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	1500	1500	1500	1500	Ulei mineral monograd SAE 30 , contine un pachet special de aditivi pentru a permite functionare normala a motorului .	SAE 30
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
1500	1500	1500	1500											
Lotul 3														
Ulei 10W40	NP PREMIUM HD 7000 10W-40	TURCIA	LUBRICO PETROKIMYA	Ulei (10W40) pentru motor ACEA E7 API CI - 4/SL Livrarea: litri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trim I</th> <th>Trim II</th> <th>Trim III</th> <th>Trim IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>800</td> <td>800</td> <td>800</td> <td>600</td> </tr> </tbody> </table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	800	800	800	600	Ulei premium 10w 40, conceput pentru motoare diesel , ce corespunde cerintelor tuturor producatorilor majori de motoare.	API CI-4, ACEA E7, Caterpillar ECF-la, Scania LDF-2, MB 228.3, Volvo VDS 3, Man 32772
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
800	800	800	600											

Lotul 5									
Nigrol	NP GEAR OIL 140	TURCIA	LUBRICO PETROKIMYA	Ulei pentru reductoare SAE 140, API GL-1. Uleiul urmează să fie folosit la deservirea tractoarelor ДТ-75, Т-130				NP GEAR OIL 140 este un ulei de transmisie performant pe baza minerala care asigura functionarea normala a mecanismelor si ofera protectie eficienta impotriva coroziunii.	API GL-1
				Livrarea: litri					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				400	400	200	-		
Lotul 6									
80W90	NP NEXT GEAR 80W-90	TURCIA	LUBRICO PETROKIMYA	Ulei pentru reductoare (80W90) API GL-5				NP NEXT GEAR 80W-90 este un ulei de inalta performanta ce ofera protectie sporita impotriva uzurii abrazive ce poate aparea in conditii grele de lucru.	API GL-5
				Livrarea: litri					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				400	400	200	-		
Lotul 7									
85W140	NP NEXT GEAR LS 85W 140	TURCIA	LUBRICO PETROKIMYA	Ulei pentru reductoare (85W140) API GL-5				NP NEXT GEAR LS 85W 140 este un ulei de inalta performanta ce ofera protectie sporita impotriva uzurii abrazive ce poate aparea in conditii grele de lucru.	API GL-5
				Livrarea: litri					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				200	200	-	-		
Lotul 8									
HVLP 32	NP HYDRO ULTRA HVI 32	TURCIA	LUBRICO PETROKIMYA	Ulei hidraulic (HVLP 32)]n conformitate cu DIN 51524 Part 3				Ulei hidraulic de inalta calitate ce contine aditivi speciali pentru a proteja sistemele hidraulice de coroziune si ruginire. Conceput pentru performanta in lucru in conditii grele .	DIN 51524 Part 3
				Livrarea: litri					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				800	800	800	600		

Lotul 9														
HVLP 46	NP HYDRO ULTRA HVI 46	TURCIA	LUBRICO PETROKIMYA	Ulei hidraulic (HVLP 46)]n conformitate cu DIN 51524 Part 3 Livrarea: litri	Ulei hidraulic de inalta calitate ce contine aditivi speciali pentru a proteja sistemele hidraulice de coroziune si ruginire.Conceput pentru performanta in lucru in conditii grele .	DIN 51524 Part 3								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trim I</th> <th>Trim II</th> <th>Trim III</th> <th>Trim IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>800</td> <td>800</td> <td>800</td> <td>600</td> </tr> </tbody> </table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	800	800	800	600		
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
800	800	800	600											
Lotul 10														
HLP 46	NP HYDRO HLP 46	TURCIA	LUBRICO PETROKIMYA	Ulei hidraulic HLP 46 DIN 51524 Livrarea: litri	Ulei hidraulic de inalta calitate ce contine aditivi speciali pentru a proteja sistemele hidraulice de coroziune si ruginire.Conceput pentru performanta in lucru in conditii grele .	DIN 51524								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trim I</th> <th>Trim II</th> <th>Trim III</th> <th>Trim IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>600</td> <td>600</td> <td>600</td> <td>700</td> </tr> </tbody> </table>	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	600	600	600	700		
Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV											
600	600	600	700											
TOTAL														

Numele, Prenumele : Andronic Anatolie

În calitate de: Director NAMS NA SRL

Ofertantul: NAMS NA SRL

Adresa: RM,mun.Chisinau,Str-la Studentilor 2/4, of 210

