

#### Specificatii Tehnice F4.1

Numarul procedurii de achizitie: Nr. 21047012 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1637157171550							
Denumirea procedurii de achizitie: Aciziționarea sistemului de control al accesului							
COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Lotul nr. 1</b>							
<b>Sistem tehnic de înregistrare a datelor video pentru CM Chișinău, str. Decabal 6 și serviciilor de montare, reglare, pornire și conectare la sistemul de monitorizare video ASP</b>							
	Controler	DS-K2801	China	Hikvision	Conform anexei la anunțul de participare	Centrala de control acces 1 usa birectionala Hikvision DS-K2801. Interfata wiegrand pentru 2 cititoare si interfata de alarma si buton. Stocare 10000 Utilizatori / 50000 loguri. Interfata TCP/IP : RS485. Comunicatie Wiegand 26 / 34. Intrari Contact magentic. Contact Usa, Tamper. Iesiri Releu usa, Releu Alarma. Alimentare DC 12V. Consum <math>\leq 3.5W</math>. LED : Alimentare/ Retea. Temperatura lucru -20°C to +65°C. Dimensiuni (L×W×H): 285(L)mmx237(W)mmx69(H)mm. termen de garantie - 36 luni.	-
	Cititor	DS-K1107E	China	Hikvision	Conform anexei la anunțul de participare	Carduri compatibile: EM 125kHz; Distanță de citire: max. 5 cm; Protocol comunicație: RS-485, Wiegand 34/26; Alimentare: 12 V DC; Curent maxim consumat: 170 mA; Caracteristici principale: Watchdog inclus, Indicator LED, Buzzer, Adresa de comunicație programabilă; Temperatura de lucru: -20 °C ... 65 °C; Umiditatea relativă permisă: 10 ... 90 % (fără condensare); Clasa de etanșitate: IP65; Dimensiuni: 115x44x22 mm; Garantie - 24 luni.	-
	Suport pentru lacata	ABK-280L	China	Yli Electronic	Conform anexei la anunțul de participare	Suport inoxidabil din duraluminiu pentru montarea electromagnetilor de 280kgf la usi cu tocul îngust; Utilizat pentru modelele: YM-280; Electromagnetul se monteaza aplicat pe tocul usii cu ajutorul acestui suport L, iar contraplaca se monteaza direct pe usa; Lungime/Latime/ Inaltime suport : 250 mm/47 mm/ 28 mm.	-
	Lacata	YM-280	China	Yli Electronic	Conform anexei la anunțul de participare	Electromagnetul; Montare: Aplicata; Tensiune de alimentare: 12/24 VDC; Consum : 520/260 mA; Forta retinere: 280 kgf ; Temperatura de functionare: -10°C-55°C; Umiditate: <math>< 90\%</math>; Lungime magnet: 250 mm; Latime magnet: 27.4 mm; Inaltime magnet: 48.7 mm; Lungime contraplaca: 180 mm; Latime contraplaca: 39 mm; Grosime contraplaca: 13 mm; Masa bruta: 2.1 kg	-
	Trecere Flexibila	ABK-403B	China		Conform anexei la anunțul de participare	Bucsa flexibila din otel inoxidabil pentru protectie cablu yala electromagnetica. Pretabil pentru yale si electromagneti ce se monteaza pe usa mobila. Capete din plastic cu fixare. Dimensiuni: Ø12x450mm	-
	Bloc de alimentare	HD - PB0301 PHII(3A)	China	HD-Point	Conform anexei la anunțul de participare	Sursa de alimentare in cutie plastica 12V 3A cu 1 canal. Avartizare tip LED; alimentarea, bateria, incarcare.Siguranta iesire. Baterie recomandata - 7 A/h.	-
	Acumulator	DT 1207	Ucraina	Delta - Energon	Conform anexei la anunțul de participare	Acumulator 12V, 7 Ah	-
	Cablu UTP	DS-1LN5E-E/E	China	Hikvision	Conform anexei la anunțul de participare	Cablu UTP, Cat 5e, 4 perechi, cupru 0.52 mm, gri utilizat pentru transmiterea de date cu culori distincte la fire si izolatie PET., rola 305 m. IP semnal - 120 m. PoE semnal - 110m.	-
	Cablu de alimentare	IIIBBII CU 2x0,75	Ucraina	Odesacablu	Conform anexei la anunțul de participare	Cablu de alimentare plat bifilar litat, 2 x 0.75 mm	-
	Canal Plastic	25 x 16 x 2000	China		Conform anexei la anunțul de participare	Pat dublu de 25 x 16 mm, Lungime: 2 m	-
	Conector	Conector RJ-45	China		Conform anexei la anunțul de participare	Mufa RJ45 pentru cablu UTP Cat 5	-
	Materiale de fixare si accesorii	Materiale de fixare si accesorii	Diferite		Conform anexei la anunțul de participare	Materiale de fixare si accesorii	-

Produsele indicate in oferta nu sunt EOL, sunt in productie si in ziua de astazi cu suport tehnic oferit de producator si vanzator.

Executor Numele, Prenumele: **Climenco Vladimir** in calitate de: **Sef Serviciu**

Ofertantul: **Bitahon Company SRL** Adresa: **mun. Chisinau, Calea Orheiului 103, of. 6**