

Specificatii Tehnice F4.1

Numarul procedurii de achizitie: Nr. 21291021 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1728454055516

Denumirea procedurii de achizitie: Sistem supraveghere video pentru anul 2024 / LOTUL 2 Instalare supraveghere video la OMF Recca situat la adresa raion.Straseni sat Recca

COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
	Video Registrator	DS-7604NXI-K1 NVR 4ch AcuSense	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	NVR video recorder de retea cu 4 canale cu algoritmi de inteligenta artificiala pentru a proteja perimetrul de alarme false sau de detectare a fetei. Suport camere de pana la 12 MP, bitrate de intrare 40 Mbit/s. Bitrate de iesire 80 Mbit/s. Proteje perimetru: Suport pentru analiza video AcuSense pe 2 canale cu o rezolutie de pana la 4MP. Recunoasterea intruziunii umane sau vehiculelor intr-o zona protejata si protectie impotriva alarmelor false. Suport Motion Detection 2.0 pe toate canalele. Cautare inteligenta in zona selectata a videoclipului. Impingeti notificarea de alarma pe telefon. Recunoastere fetei: comparatie imagini fetei pe 2 canale, captura fetei pe 1 canal, cautare dupa imaginea fetei. Biblioteca pentru pana la 20.000 de persoane. Recunoasterea fetei si protectia perimetrului nu pot fi activate in acelasi timp. Activarea unei functii va dezactiva alta! Funcția ANR (recuperare automată a arhivei de pe carduri SD). Ieșiri: 4K HDMI (3840×2160), VGA (1920×1080). Compresie video H.265+/H.264+/H.264. Redare sincronă. Interfețe: 2 × USB 2.0, 1 × Gigabit LAN. Intrare/ieșire audio: 1/1. 1 HDD SATA de până la 10 TB. Dimensiuni: 320x240x48mm. Alimentare 12V, 1,5 A. Interval de temperatură de la -10°C la +55°C. 3 ani garanție!	-
	Switch PoE 4 Port	DS-3E1106P-EI Switch PoE (4 Port Fast Ethernet Smart POE Switch + 2 RJ45 port)	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Comutator PoE+ pentru monitorizare SMART desktop. Transmisie de putere și semnal până la 300 m. 4 porturi 10/100Mbps PoE + 2 porturi uplink 100Mbps. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 60 Watt. Vizualizati topologia rețelei, afișati starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încălzirea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unui dintre porturi. Vizualizare live de la camere, jurnale. Acceptă activarea cu un singur clic și gestionarea de la distanță prin Hik-Partner Pro. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 14 Gbps. Suport standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, 802.1Q VLAN. Alimentare 54 VDC, 1.2A. Portul 1-2 este prioritar. Dimensiuni 121x83x28mm. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	-
	HDD 4Tb	HDD 4Tb WD40PURX	China	Western Digital	Conform anexei la anuntul de participare	HDD din seria specializată WD Purple, conceput pentru a funcționa în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 4TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 5,10 W (max.), dimensiuni 101,6 x26,1x147 mm, greutate 680 g. 2 ani garanție!	-
	Camere externe	DS-2CD1063G2-LIUF IP Camera (Hybrid Light, Motion Detection 2.0 Bullet 6Mpx 2.8mm)	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	6 Megapixeli în culoare 24/7 cu iluminare hibridă de fundal, microfon și MD 2.0. Rezoluție: 20fps@6MP (3200×1800). Inteligentă: Detectare inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Matrix 1/2.4 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.005 Lux (F1.6). Lentila 2,8 mm (unghi de vizualizare 105°). Codcui de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC. Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot de mediu și codcui audio MP2L2/AAC-LC. Slot pentru carduri microSD de până la 256 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu dublă lumină cu comutare atunci când este detectată mișcare: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (SW) ± 25%, PoE (6.5W). Protecție la praf și umezeală IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: 171×66×69 mm. Folosit cu suportul DS-1280ZJ-XS (191166). 3 ani garanție!	-
	Camera internă	DS-2CD2463G2-1 IP Camera (Cube 6Mpx 2.8mm)	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Camera Cube AcuSense de 6 megapixeli bazată pe deep learning pentru protecția activă a interiorului. Inteligentă: detectarea intruziunii umane sau vehiculelor într-o zonă protejată, zonă de interes (control sport). Impingeti notificarea de alarma pe telefon. Analiza comportamentului obiectului: trecerea liniei, detectarea intruziunilor, detectarea sabotajului (schimbarea camerei, acoperirea lentilelor, defocalizarea), detectarea fetei. Filtru încorporat pentru alarme false de la: schimbări de lumină, animale, insecte. Rezoluție: 3200×1800, 12,5 fps (2688×1520 - 4MP 25fps). Full-HD în timp real! Microfon și difuzor cu filtrare a zgomotului încorporate pentru comunicare în două sensuri. Codec audio MP3/AAC îmbunătățit de până la 320 Kbps. Matrix 1/2.8 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.008 Lux. Codec de compresie: H.265+/H.265, flux triplu. 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC. Lentila 2,8 mm. unghi de vizualizare 107,8°. (True Zi/Noapte ICR). Senzor PIR (până la 8m). Iluminare IR până la 10 metri. Suportă carduri SD de până la 256 GB. Alimentare DC12V ± 25%, PoE (consum 6.9W). Interval de temperatură de la -10°C la +40°C. 3 ani garanție!	-
	Cutie de distributie	Cutie de distribuție	Turcia	Kasan	Conform anexei la anuntul de participare	Cutie de distribuție KASAN 1303891 100 x 100 x 70 mm plastic	-
	Cablu de retea exterior	Cablu outdoor KIIIIT-BII(100) 4x2x0,48(UTP-cat 5E)(305)	Ucraina	Odesacablu	Conform anexei la anuntul de participare	UTP 5 stradal, tot din cupru, izolat dublu. 4*2*1/0,48CU. Izolație de înaltă densitate din plastic PVC, deasupra căreia se aplică polietilenă stabilizată la lumină. Are coduri de culoare. Rezistent la condiții meteorologice nefavorabile. Ambalare - 305m. Pret pentru 1 metru.	-
	cablu intern	DS-1LNSEUEC0 Cablu UTP Cat.5E 4P CU Solid HIKVISION	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Cablu intern fabricat de Hikvision, necranat, cablu UTP Cat.5E cu 4 perechi cu conductori din cupru solid (CU - 99,95%) - 0,45 ± 0,01 mm. Teaca din polietilena de înaltă densitate, grosime 0,82 mm, gri. Bobina 305m în ambalaj individual de carton.	-
	Accesorii, materiale si unitati de conectare / fixare	Accesorii, materiale si unitati de conectare / fixare	Diverse	Diverse	Conform anexei la anuntul de participare	Accesorii, materiale si unitati de conectare / fixare	-

Produsele indicate in oferta nu sunt EOL, sunt in productie si in ziua de astazi cu suport tehnic oferit de producator si vinzator.

Executor Numele, Prenumele: **Climenco Vladimir** in calitate de: **Sef Serviciu**

Ofertantul: **Bitahon Company SRL** Adresa: **mun. Chisinau, Calea Orheiului 103, of. 6**