

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1708353668900 din 26.02.2024
Obiectul achiziției: <u>Mărfuri de gospodărie</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1: Mărfuri de gospodărie						
Robinet flotor alimentare laterală ½	Robinet flotor alimentare laterală ½	PL	KK Poland	Presiune de lucru: 0,5...10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime: 200...300 mm Ajustare volum de apă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Presiune de lucru: 0,5...10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime: 200...300 mm Ajustare volum de apă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standartelor RM
Robinet flotor alimentare verticală ½	Robinet flotor alimentare verticală ½	PL	KK Poland	Presiune de lucru: 0,5...10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime:200...300	Presiune de lucru: 0,5...10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime:200...300	Conform Standartelor RM

				mm Ajustare volum de apă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	mm Ajustare volum de apă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
Rezervor pentru closet	Rezervor pentru closet	PL	KK Poland	Culoare: Alb; Destinație: Closete turcești, closete suspendate; Conexiune: ½ ”; Material: Plastic; Racordare apă: Laterală; Regim acționare: Dublu/Unitar; Volum rezervor: 6...8 l; Dimensiuni: Adâncime:120...130 mm; Lățime: 430...460 mm; Înălțime: 380...420 mm; Accesorii obligatorii: Rezervor: da Mecanism scurgere: da Elemente fixare: da; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Culoare: Alb; Destinație: Closete turcești, closete suspendate; Conexiune: ½ ”; Material: Plastic; Racordare apă: Laterală; Regim acționare: Dublu/Unitar; Volum rezervor: 6...8 l; Dimensiuni: Adâncime:120...130 mm; Lățime: 430...460 mm; Înălțime: 380...420 mm; Accesorii obligatorii: Rezervor: da Mecanism scurgere: da Elemente fixare: da; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standartelor RM
Mecanism rezervor WC	Mecanism rezervor WC	RU	Uklad	Material: Plastic Acționare: Buton Reglare cantitate de apă: Da; Reglaj pe înălțime:300...410mm ; Reglaj a butonului pe axa mecanism: Da; Mecanism de clătire Start/Stop: da; Culoare: alb;	Material: Plastic Acționare: Buton Reglare cantitate de apă: Da; Reglaj pe înălțime:300...410mm; Reglaj a butonului pe axa mecanism: Da; Mecanism de clătire Start/Stop: da; Culoare: alb; Dimensiune racord	Conform Standartelor RM

				Dimensiune racord fixare vas: TR 60x3 Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	fixare vas: TR 60x3 Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
Rozetă baterie cu cap armatură ½	Rozetă baterie cu cap armatură ½	CN	G Life	Material: Alamă; Dimensiune filet cap armatură: ½ "; Fixare rozetă: Șurub cap crestă(cruce) sau hex/torx; Capac rozetă: Albastru/Roșu Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Material: Alamă; Dimensiune filet cap armatură: ½ "; Fixare rozetă: Șurub cap crestă(cruce) sau hex/torx; Capac rozetă: Albastru/Roșu Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standartelor RM
Sifon lavoar	Sifon lavoar	TR	Green Plast	Material: Plastic Diametru conectare rețele ingineresti: D.50 mm Material șurub fixare: Oțel Țeavă gofrată: Da Dimensiuni țeavă: lungime 750...850mm diametru d.40 mm Garnituri etanșare: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Material: Plastic Diametru conectare rețele ingineresti: D.50 mm Material șurub fixare: Oțel Țeavă gofrată: Da Dimensiuni țeavă: lungime 750...850mm diametru d.40 mm Garnituri etanșare: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standartelor RM
Racord flexibil pentru apă 500mm	Racord flexibil pentru apă 500mm	RU	Monoflex	Destinație: Pentru baterii; Lungime: 500mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură din oțel inox; Presiune: 10...20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70...110°C Conectare: Terminal 1: Piuliță din alamă cu filet interior (FI);	Destinație: Pentru baterii; Lungime: 500mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură din oțel inox; Presiune: 10...20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70...110°C Conectare: Terminal 1: Piuliță din alamă cu filet interior (FI);	Conform Standartelor RM

				Terminal 2: Racord din alamă cu filet exterior (FE) M10(1/4") Garanție: min. 24 luni Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Terminal 2: Racord din alamă cu filet exterior (FE) M10(1/4") Garanție: min. 24 luni Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
Furtun flexibil pentru apă ½ FI/FI 600mm	Furtun flexibil pentru apă ½ FI/FI 600mm	RU	Monoflex	Destinație: Pentru baterii; Lungime: 600mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură din oțel inox; Presiune: 10...20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70...110°C Conectare: Terminal 1,2: Piuliță din alamă cu filet interior (FI); Diametru interior: 8...9 mm Garanție: min. 24 luni Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Destinație: Pentru baterii; Lungime: 600mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură din oțel inox; Presiune: 10...20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70...110°C Conectare: Terminal 1,2: Piuliță din alamă cu filet interior (FI); Diametru interior: 8...9 mm Garanție: min. 24 luni Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standartelor RM
Furtun flexibil pentru apă 500mm ½ FIx3/8FI	Furtun flexibil pentru apă 500mm ½ FIx3/8FI	RU	Monoflex	Destinație: Pentru pisoare, closețe, bideuri; Lungime: 500mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură din oțel inox; Presiune: 10...20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70...110°C Conectare: Terminal 1: Piuliță din alamă cu filet interior ½ " (FI); Terminal 2: Piuliță din alamă cu filet intern (FI) 3/8"; Garanție: min. 24 luni	Destinație: Pentru pisoare, closețe, bideuri; Lungime: 500mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură din oțel inox; Presiune: 10...20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70...110°C Conectare: Terminal 1: Piuliță din alamă cu filet interior ½ " (FI); Terminal 2: Piuliță din alamă cu filet intern (FI) 3/8"; Garanție: min. 24 luni	Conform Standartelor RM

				Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
Cartuș-filtru pentru filtrarea apei	Cartuș-filtru pentru filtrarea apei	TR	Ecosoft	Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilă înfășurat; Temperatură apă:+3...+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 10 mkm; Garanție: minim 12 luni; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilă înfășurat; Temperatură apă:+3...+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 10 mkm; Garanție: minim 12 luni; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standartelor RM
Cartuș-filtru pentru filtrarea apei	Cartuș-filtru pentru filtrarea apei	TR	Ecosoft	Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilă înfășurat; Temperatură apă:+3...+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 5 mkm; Garanție: minim 12 luni; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilă înfășurat; Temperatură apă:+3...+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 5 mkm; Garanție: minim 12 luni; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standartelor RM
Cartuș-filtru pentru filtrarea apei	Cartuș-filtru pentru filtrarea apei	TR	Ecosoft	Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilă înfășurat; Temperatură apă:+3...+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 1 mkm; Garanție: minim 12 luni; Declarația producătorului: Da	Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilă înfășurat; Temperatură apă:+3...+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 1 mkm; Garanție: minim 12 luni; Declarația producătorului: Da	Conform Standartelor RM

				Certificat de calitate: Da	Certificat de calitate: Da	
Lot 2: Tehnică de uz gospodăresc						
Uscător de mâini	MDF8820	CN	Roco	Material carcasă: Plastic; Culoare: Alb; Viteză aer: 10...15 m/s; Temperatură aer: 50...60°C; Senzor detecție: da Distanța senzor detecție: 50...200 mm; Tip pornire: Automat; Dimensiuni: Adâncime: 220...250mm Înălțime: 220...260mm Lățime: 230...260mm; Putere instalație: 1500...2000W; Alimentare electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10% Frecvență: 50Hz; Accesorii obligatorii: Șuruburi de montaj, fisă cu împământare 16A, cablu montaj Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Material carcasă: Plastic; Culoare: Alb; Viteză aer: 16 m/s; Temperatură aer: 50...60°C; Senzor detecție: da Distanța senzor detecție: 50...200 mm; Tip pornire: Automat; Dimensiuni: Adâncime: 220...250mm Înălțime: 220...260mm Lățime: 230...260mm; Putere instalație: 1500...2000W; Alimentare electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10% Frecvență: 50Hz; Accesorii obligatorii: Șuruburi de montaj, fisă cu împământare 16A, cablu montaj Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standartelor RM

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __Savcenko Serghei_ În calitate de: _Administrator
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau
