

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1628580863422 din 10.08.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1</b>						
Brat articulată dotat cu ferestrau de taiat ramuri si tocator cu beschii.  Cod CPV 16700000-2	Brat articulată WWT-480 cu extensiile GK-80L si GP-200	Polonia	Pronar Sp. z o.o.	<p>Conform caietului de sarcini anexat.</p> <p>Brat articulată dotat cu ferestrau de taiat ramuri si tocator cu beschii (agrigate compatibile intre ele).</p> <p>Brațul universal este montat pe spatetele tractorului categoria I și II.</p> <p>Purtat de tractor, dotat cu circuit hydraulic independent.</p> <p>Compatibil cu tractor de max 2000 kg</p> <p>- Lungimea brațului portant : min 480mm</p> <p>- Unghiul minim de rotație al ferăstrăului: 205°</p> <p>- Greutatea maximă a brațului si ferestraului 900 kg</p> <p>- Capacitate minimă a rezervorului de ulei: 150 l</p> <p>- Protecție maneca: siguranța mecanică.</p> <p>- Lățimea de lucru a lamei de ferăstrău: 1800/2000 mm</p>	<p>Conform caietului de sarcini anexat.</p> <p>Brat articulată dotat cu ferestrau de taiat ramuri si tocator cu beschii (agrigate compatibile intre ele).</p> <p>Brațul universal se monteaza pe spatetele tractorului categoria I și II.</p> <p>Purtat de tractor, dotat cu circuit/sistem hydraulic independent.</p> <p>Compatibil cu tractor de max 2000 kg</p> <p>- Lungimea brațului portant : min 480mm</p> <p>- Unghiul minim de rotație al ferăstrăului: 205°</p> <p>- Greutatea brațului si ferestraului 880kg</p> <p>- Capacitate rezervorului de ulei: 130 l</p> <p>- Protecție maneca: siguranța mecanică</p>	



			<p>- Adâncimea de tăiere a ferăstrăului: 160/200 mm</p> <p>- Puterea tractorului consumata – +/- 37 Kw</p> <p>- Raza în poziție orizontală – 4,0 / 5,0 m</p> <p>- Metoda de montare - pe spatele TSN al tractorului</p> <p>- Unitate cu braț cu contur hidraulic - propriu</p> <p>- Controlul brațului - mecanic-cablu</p> <p>- Puterea pompei hidraulice – 30/40 kWt</p> <p>- Unghiul de rotație a capului – 200/220 grade</p> <p>- Presiunea nominală a uleiului – 210/220 bar</p> <p>- Conector la utilajele atasabile - 60x60 mm</p> <p>- Lățimea în transport nu mai mare de - 1460 mm</p> <p>- Poziția brațului în raport cu tractorul - pe dreapta</p> <p>- Viteza maximă a prizei de putere - 540 rpm</p> <p>- Echipament adițional:</p> <p>Conector cap 80x80 * înainte de agregare cu beschia de 2m minim</p> <p>Raza de prindere orizontală - 4,2 / 4,8 m</p> <p>Acoperire laterală minimă - 1,00 / 1,15 m</p> <p>Raza de prindere la un unghi de 45° - 2,30/2,85 m</p> <p>Raza de preluare pe terasamente la un unghi de 45° - 3.20 la 3.80 m</p> <p>Înălțimea maximă de gard viu - 2,10/2,60m</p> <p>Raza de prindere verticală - 4,25 / 4,85m</p> <p>Lățimea capului tocator - 0,80 - 0,90m</p> <p>Înălțimea deasupra solului - 0,40-0,50m</p>	<p>- Lățimea de lucru a lamei de ferăstrău: 2000 mm</p> <p>- Adâncimea de tăiere a ferăstrăului: 170 mm</p> <p>- Puterea tractorului consumata – 37Kwt</p> <p>- Raza în poziție orizontală – 4,8m</p> <p>- Metoda de montare - pe tiranții din spatele tractorului (TSN)</p> <p>- Unitate cu braț cu contur hidraulic - propriu</p> <p>- Controlul brațului - mecanic-cablu</p> <p>- Puterea pompei hidraulice – 30kWt</p> <p>- Unghiul de rotație a capului – 205°</p> <p>- Presiunea nominală a uleiului – 215bar</p> <p>- Conector la utilajele atasabile - 60x60 mm</p> <p>- Lățimea în transport - 1460 mm</p> <p>- Poziția brațului în raport cu tractorul – deplasare în partea dreapta</p> <p>- Viteza prizei de putere - 540 rpm</p> <p>- Echipament adițional:</p> <p>Conector cap 80x80 * înainte de agregare cu beschia de 2m</p> <p>Raza de prindere orizontală - 4.8 m</p> <p>Acoperire laterală minimă - 1,15 m</p> <p>Raza de prindere la un unghi de 45° - 2,82 m</p> <p>Raza de preluare pe terasamente la un unghi de 45° - 3,71 m</p> <p>Înălțimea maximă de gard viu - 2,55m</p> <p>Raza de prindere verticală - 4,85m</p> <p>Lățimea capului tocator - 0,80m</p> <p>Înălțimea deasupra solului - 0,40m</p> <p>Utilaj nou, anul producerii 2020-2021</p> <p>Perioada de garanție 24 luni.</p>	
--	--	--	--	--	--



			Utilaj nou, anul producerii 2020-2021 Perioada de garantie nu mai puțin de 12 luni. Livrarea bunurilor, darea în exploatare și garanția. Specialiști calificați/grupa mobilă, obligatoriu.	Livrarea bunurilor, darea în exploatare și garanția. inclus Specialiști calificați/grupa mobilă: inclus	
--	--	--	--	--	--

Semnat:

Numele, Prenumele: Cherdivara Ion, În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL "Ozonteh Impex", Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69

