

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]							
Numărul procedurii de achiziție: ocids-b3wdp1-MD-1771486514979							
Obiectul achiziției: Echipament de comunicare							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 2: Aparat telefonic							
2.1	Aparat telefonic	VOIP KNZD-27LCD	China	HONGKONG TECHNOLOGY LIMITED	1. specializat pentru infrastructuri critice; 2. nou, nefolosit, de producție curentă; 3. carcasă: din oțel, laminat la rece, acoperit cu pulbere poliesterică stabilizată UV, rezistentă la coroziune și intemperii; 4. rezistent la vandalism și sabotaj; 5. indice de protecție: cel puțin IP55 (rezistent la praf și jeturi de apă); 6. tastatură: din oțel inoxidabil, impermeabilă, rezistentă la praf; 7. cu ecran LCD pentru afișarea informației; 8. receptor: robust, de uz industrial, cu cablu metalic industrial, rezistent la tăiere, cu comutator cârlig magnetic; 9. montare: pe perete, cu șuruburi de fixare incluse; 10. temperatură de funcționare: -40°C - +70°C; 11. protocol: SIP 2.0; 12. protocoale și standarde de rețea: cel puțin Pv4, TCP/ UDP, RTP/ RTCP, DHCP, TFTP, SIP, PoE IEEE 802.3af (clasa 0), IEEE 802.1x (control acces rețea), STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1d-2004); 13. control apel DTMF: SIP INFO și RFC 2833; 14. codecuri suportate: G.711 G.722 G.729; 15. anulare ecou: conform G.167/ G.168;	1. Telefon specializat pentru penitenciare; 2. Nou, nefolosit, de producție curentă; 3. Carcasă: din oțel, laminat la rece, acoperit cu pulbere poliesterică stabilizată UV, rezistentă la coroziune și intemperii, gri; 4. Rezistent la vandalism și sabotaj; 5. Indice de protecție: IP55; 6. Tastatură: din oțel inoxidabil, impermeabilă, rezistentă la praf; 7. Cu ecran LCD pentru afișarea informației; 8. Receptor: robust, de uz industrial, cu cablu metalic industrial, rezistent la tăiere, cu comutator cârlig magnetic; 9. Montare: pe perete, cu șuruburi de fixare incluse; schema de montare inclusă 10. Temperatură de funcționare: -40°C - +70°C; 11. Protocol: SIP 2.0; 12. Protocoale și standarde de rețea: IPv4, TCP/ UDP, RTP/ RTCP, DHCP, TFTP, SIP, PoE IEEE 802.3af (clasa 0), IEEE 802.1x (control acces rețea), STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1d-2004); 13. Control apel DTMF: SIP INFO și RFC 2833; 14. Codecuri suportate: G.711 G.722 G.729; 15. Anulare ecou: conform G.167/ G.168; 16. Microfon: cu anulare a zgomotului;	

					16. microfon: cu funcțional de anulare a zgomotului; 17. mod comunicare: full duplex; 18. ieșiri auxiliare: 1, tip contact uscat; 19. funcție timeout configurabilă (ex.: eliberare automată linie după 7 minute); 20. alimentare: PoE IEEE 802.3af, opțional 12VDC; 21. configurare: prin interfață web (web GUI); 22. actualizare software: de la distanță; 23. monitorizare centralizată; 24. termen de garanție: cel puțin 24 luni.	17. Mod comunicare: full duplex; 18. Ieșiri auxiliare: 1, tip contact uscat; 19. Funcție timeout configurabilă (ex.: eliberare automată linie după 7 minute); 20. Alimentare: PoE IEEE 802.3af, Class 0,, opțional 12VDC; 21. Configurare: prin interfață web (web GUI); 22. Actualizare software: de la distanță; 23. Monitorizare centralizată; 24. Termen de garanție: 24 luni, garanția se aplică la defectele de producție și nu la uzură sau defecte apărute în urma exploatării incorecte.	
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Scrob Svetlana În calitate de: Administrator

Ofertantul: CIVO TRADE MARKET SRL Adresa: MD-2038, mun. Chisinau, bd. Decebal, 72/4, ap. 29