



HEXOL SYNLINER SUPERTRUCK 10W40

ULEI MOTOR, SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL (SHPD)

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Synline Supertruck 10W40 este un ulei multigrad sintetic blend de calitate superioară special conceput pentru motoare diesel ce echipează mașini grele de tipul camioanelor grele, utilajelor de construcții, agricole sau de ridicat supuse la exploatare intense. Poate fi folosit în toate anotimpurile atât la motoarele cu aspirație naturală cât și la motoare supra-alimentate, fără filtru de particule (DPF).

CARACTERISTICI

- satisface cerințele API CI-4/SL, ACEA E7, ACEA A3/B4;
- corespunde specificațiilor VOLVO VDS-3, MAN 3275, MB 228.3, MACK EO- N, CAT ECF-1/2, MTU 2.0, Cummins CES 20077/20078, Detroit Diesel DDC 93K215, Global DHD-1, DEUTZ DQC III;
- conține aditivi antiuzură, anticorozivi, antispumați, care prelungesc viața motorului asigurând o funcționare optimă, ungerea, răcirea și protecția motoarelor;
- reduce oxidarea și subțierea uleiului generată de funcționarea susținută la temperaturi înalte, asigurându-i stabilitate, controlează depunerile și sedimentele de lac, rugină, carbon.

DOMENIU DE UTILIZARE

- motoare diesel ce echipează mașini grele, utilaje de construcții agricole, sisteme hidraulice, de ridicat, supuse la exploatare intense, fără filtru de particule(DPF);
- intervalul de schimb este cel indicat de producătorul motorului.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

| | |
|--|-----------|
| Grad de vâscozitate SAE | 10W40 |
| API Service | CI-4/SL |
| Densitate la 15°C [kg/m ³], max. | 880 |
| Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s] | 12.5-16.3 |
| Indice de vâscozitate | 150 |
| Punct de inflamabilitate [°C] | 215 |
| Punct de curgere [°C] | -33 |

Ambalaj

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 0.4kg | <input type="checkbox"/> 1kg | <input type="checkbox"/> 4kg | <input type="checkbox"/> 15kg | <input type="checkbox"/> 180kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23l | <input type="checkbox"/> 0.45l | <input type="checkbox"/> 0.5l | <input type="checkbox"/> 0.6l | <input type="checkbox"/> 0.9l | <input type="checkbox"/> 1l | <input type="checkbox"/> 3l |
| <input type="checkbox"/> 4l | <input checked="" type="checkbox"/> 5l | <input checked="" type="checkbox"/> 10l | <input checked="" type="checkbox"/> 20l | <input checked="" type="checkbox"/> 60l | <input checked="" type="checkbox"/> 208l | <input checked="" type="checkbox"/> 1000l |

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.