



#### Особенности

Устойчива к истиранию и мытью

Не содержит мела, в качестве наполнителя используется микронизированный мрамор

Супер кроющая

Обладает отличной адгезией

Экологически чистая

Обеспечивает «дыхание» стен

Образует белоснежное покрытие

Легко наноситься, не

образуя подтеков и не разбрызгиваясь

#### Описание

**Состав:** Смесь ультра-белого пигмента и микронизированного мрамора в водной дисперсии акрилового сополимера с добавлением специальных вспомогательных веществ.  
**Свойства:** Не содержит мела, в качестве наполнителя используется микронизированный мрамор, который значительно повышает качественные характеристики краски. Характеризуется высокой кроющей способностью и отличной адгезией к окрашиваемой поверхности, абсолютно безвредна для здоровья и практически не имеет запаха, легко наносится не образуя подтеков и не разбрызгиваясь. Обладает высокой износостойкостью, а также отличной паропроницаемостью, что обеспечивает «дыхание» стен. Образует гладкое матовое белоснежное покрытие устойчивое к истиранию и мытью.

**Назначение:** Для декоративно-защитной покраски стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Может наноситься на известковые, гипсовые, цементные, бетонные, деревянные и деревоподобные поверхности, на кирпич и камень, а также на гипсокартонные плиты и обои на бумажной, виниловой, флизелиновой или стекловолоконной основе, внутри помещения.

#### Характеристики

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Фасовка                   | 1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг                                                   |
| Внешний вид               | Матовая                                                                       |
| Цвет                      | Снежно-белая (может колероваться в светлые цвета)                             |
| Расход на один слой       | 120-140 г/м <sup>2</sup> в зависимости от типа поверхности и метода нанесения |
| Применение                | Для внутренних работ                                                          |
| Способ нанесения          | Кисть, валик, краскораспылитель                                               |
| Время высыхания           | На отлип – 30 минут, следующий слой можно наносить через 1-2 часа             |
| Пленкообразующее          | Акриловая дисперсия                                                           |
| Растворитель              | Вода                                                                          |
| Гарантийный срок хранения | 12 месяцев с даты изготовления                                                |

#### Колеровка

Колеруется в светлые цвета водными и универсальными пигментными пастами ручным или машинным способом.

#### Инструкция по применению

**Подготовка поверхности:** Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой, без пыли, ржавчины, жировых и других загрязнений. Ранее не окрашенные

минеральные поверхности должны быть загрунтованы водорастворимой акриловой грунтовкой.

Нанесение: Непосредственно перед применением краску следует тщательно перемешать, при необходимости разбавив водой до рабочей вязкости. Работы рекомендовано проводить при температуре от +10°C до +25°C и влажности не выше 80%. Наносить при помощи кисти, валика или краскораспылителя с интервалом в 1-2 часа. Для получения полноценного покрытия рекомендовано наносить не менее 2-х слоев краски.

Расход: 120-140 г/м<sup>2</sup> на один слой в зависимости от типа поверхности и метода нанесения.

Время высыхания: На отлип – 30 минут, нанесение следующего слоя можно проводить через 1-2 часа.

Чистка инструмента: Промыть водой сразу после использования.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев от даты производства.

Условия хранения: Хранить и транспортировать в герметичной упаковке при температуре от +5°C до +25°C.

Меры безопасности: Хранить в недоступном для детей месте, при проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать данную упаковку.

Утилизация: Не выливать в канализацию, в грунт, не выкидывать в бытовой мусор.