

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1783594823880 din 09.07.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea camerelor de supraveghere video și accesorii

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Cameră IP supraveghere video externă	IPC-B122-APF28	China	Uniarch	Cameră IP supraveghere video externă Tip echipament: Cameră video IP fixă, pentru montaj exterior Rezoluție senzor: Minimum 2 MP (rezoluție video minimă 1920 × 1080 px); Regim filmare nocturnă: Iluminare IR integrată, distanță minimă de iluminare 20 m Compresie video: H.265 și H.264 Grad de protecție carcasă: Minimum IP66 Interval temperatură de funcționare: Minimum de la -20 °C până la +40 °C Interfață rețea: Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45 Alimentare: PoE și/sau adaptor extern 12V DC Securitate acces: Autentificare pe bază de parolă Garanție: Minim 24 luni	Cameră IP supraveghere video externă Tip echipament: Cameră video IP fixă, pentru montaj exterior Rezoluție senzor: 2 MP (rezoluție video 1920*1080 px); Regim filmare nocturnă: Iluminare IR integrată, distanță de iluminare 30 m ONVIF (Profile S, Profile T), API Compresie video: H.265 și H.264 Grad de protecție carcasă: IP67 Interval temperatură de funcționare: Minimum de la -30 °C până la +60 °C Interfață rețea: Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45 Alimentare: PoE și/sau adaptor extern 12V DC Securitate acces: Autentificare pe bază de parolă Garanție: 24 luni	

Cameră IP supraveghere video internă	IPC-T122-APF28	China	Uniarch	Tip echipament: Cameră video IP fixă internă Rezoluție senzor: Minimum 2 MP (rezoluție video minimă 1920 × 1080 px); Reglaj montaj: Posibilitate de reglare manuală Regim filmare nocturnă: Iluminare IR integrată, distanță minimă de iluminare 15 m Compresie video: H.265 și H.264 Interfață rețea: Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45 Alimentare: PoE și/sau adaptor extern 12V DC Securitate acces: Autentificare pe bază de parolă Garanție: Minim 24 luni	Tip echipament: Cameră video IP fixă, video internă Rezoluție senzor: 2 MP (rezoluție video 1920*1080 px); Regim filmare nocturnă: Iluminare IR integrată, distanță de iluminare 30 m ONVIF (Profile S, Profile T), API Compresie video: H.265 și H.264 Grad de protecție carcasă: IP67 Interval temperatură de funcționare: Minimum de la -30 °C până la +60 °C Interfață rețea: Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45 Alimentare: PoE și/sau adaptor extern 12V DC Securitate acces: Autentificare pe bază de parolă Garanție: 24 luni	
Registrator video	BCS-P-NVR1601-4K(3)	Poland	BCS	Tip echipament: Recorder video în rețea (NVR) Număr IP canale video: Minimum 16 IP canale Interfețe de stocare: Minimum 1 interfață SATA internă, suport minimum 1 HDD până la 16 TB pe interfață Compresie video: H.265 și H.264, pentru toate canalele Ieșire video: Minim 1 port HDMI și minim 1 port VGA Interfață rețea LAN: Minim 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbps Porturi USB: Minim 2 porturi USB Interoperabilitate: Compatibilitate ONVIF Management și acces: Interfață web de administrare, suport client software Garanție: Minim 24 luni	Tip echipament: Recorder video în rețea (NVR) Număr IP canale video: 16 IP canale Interfețe de stocare: 1 interfață SATA internă, suport 1 HDD până la 24 TB pe interfață Compresie video: H.265 și H.264, pentru toate canalele Ieșire video: 1 port HDMI și 1 port VGA Interfață rețea LAN: Minim 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbps Porturi USB: 2 porturi USB Interoperabilitate: Compatibilitate ONVIF Management și acces: Interfață web de administrare, suport client software Garanție: 24 luni	
HDD 3.5"	WD64PURZ	China	Western Digital	Tip: HDD intern 3.5" Capacitate: minim 6 TB Destinație: pentru sisteme de supraveghere video, funcționare continuă 24/7 Interfață: SATA III Compatibilitate: optimizat pentru sisteme DVR/NVR Număr fluxuri suportate: minim 16 camere Garanție: minim 24 luni	Tip: HDD intern 3.5" Capacitate: 6 TB Destinație: pentru sisteme de supraveghere video, funcționare continuă 24/7 Interfață: SATA III Compatibilitate: optimizat pentru sisteme DVR/NVR Număr fluxuri suportate: 16 camere Garanție: 24 luni	

Sursa de alimentare 12 V, 2A	BP12 - 19120	China		Tip: alimentator stabilizat Destinație: alimentare camere video Tensiune intrare: ~220 V AC Tensiune ieșire: 12V DC Curent: minim 2A Conector ieșire: jack standard DC protecție la suprasarcină protecție la supratensiune protecție la scurtcircuit protecție termică Garanție: minim 12 luni	Tip: alimentator stabilizat Destinație: alimentare camere video Tensiune intrare: ~220 V AC Tensiune ieșire: 12V DC Curent: minim 2A Conector ieșire: jack standard DC protecție la suprasarcină protecție la supratensiune protecție la scurtcircuit protecție termică Garanție: 12 luni	
Sursa de alimentare 12V/10A	BP12 - 19138	China		Tip Carcasă: metalică perforată Tensiune intrare: ~220 V AC Tensiune ieșire: 12V DC Curent: minim 10A Reglaj tensiune: ajustare fină ±10% Ieșiri: borne terminale pentru conexiuni multiple protecție la scurtcircuit protecție la suprasarcină protecție la supratensiune Garanție: minim 12 luni	Tip Carcasă: metalică perforată Tensiune intrare: ~220 V AC Tensiune ieșire: 12V DC Curent: minim 10A Reglaj tensiune: ajustare fină ±5% Ieșiri: borne terminale pentru conexiuni multiple protecție la scurtcircuit protecție la suprasarcină protecție la supratensiune Garanție: 12 luni	
Cablu canal	PL-44020101	Turcia	AY-KA	Tip: canal cablu PVC Dimensiuni: 20 × 10 mm (lățime × înălțime) Lungime element: minim 2 m Culoare: alb Montaj: cu capac detașabil Fixare: montaj cu adeziv Utilizare: organizare și protecție cabluri Garanție: minim 12 luni	Tip: canal cablu PVC Dimensiuni: 20 × 10 mm (lățime × înălțime) Lungime element: minim 2 m Culoare: alb Montaj: cu capac detașabil Fixare: montaj cu adeziv Utilizare: organizare și protecție cabluri Garanție: 12 luni	
Cablu extern FTP Cat. 5E cu tros	LSS Outdoor	China	LSS	Tip: FTP cat. 5e exterior, cu tros Categorie: Cat.5e Număr perechi: 4 perechi Element suplimentar: tros pentru montaj aerian Destinație: montaj exterior Lungime rolă: 305 m Garanție: minim 12 luni	FTP cat. 5e exterior, cu tros Categorie: Cat.5e Număr perechi: 4 perechi Element suplimentar: tros pentru montaj aerian Destinație: montaj exterior Lungime rolă: 305 m Garanție: 12 luni	
Cutie de distribuție				Tip: cutie de distribuție pentru conexiuni electrice Dimensiuni: aproximativ 100 × 100 × 70 mm Material: plastic rigid Grad de protecție: minim IP65 pentru montaj exterior Garanție: minim 12 luni	Tip: cutie de distribuție pentru conexiuni electrice Dimensiuni: aproximativ 100 × 100 × 70 mm Material: plastic rigid Grad de protecție: minim IP65 pentru montaj exterior Garanție: 12 luni	

Conector RJ-45				Conector RJ-45 Compatibil cu UTP, FTP (8P) Cat. 6 EZ	Conector RJ-45 Compatibil cu UTP, FTP (8P) Cat. 6 EZ	
----------------	--	--	--	--	--	--

Semnat: Boris Pelipețchi În calitate de: administrator al companiei

Ofertantul: Lisnic Alarm SRL Adresa: mun. Chisinau str. Pietrarilor, 2/1