

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de termoizolare a fațadei la Grădinița nr.7 din str Ip.Soroceanu nr.40, institutie din subordinea DETS sec.Centru**  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	..	N
1.	Organizare de șantier	2-3 Zile				
2.	<p><b>Obiect 01 Categoria de lucrări:</b> Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Scinduri de rasinoase-NORMA 0,0076/m2</p> <p>Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - grosimii otelului de 0,50mm; Stratul de acoperire a tiglei metalice. Material marunt=1,0500. Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. – Franton.Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500</p> <p>Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (retinator de zapada 88 ml)</p> <p>Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm</p> <p>Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400</p>	5-7 Zile				

3.	<p><b>Obiect 02 Categoria de lucrări:</b> Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Inclusiv Glafurile).Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Polistiren expandat EPS-70 b=0,10 m. Clasa incendiara E. (Conform datelor din proiect Cornier din aluminiu cu norma 1).Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100</p> <p>Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Inclusiv Glafurile).Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti</p> <p>Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat. Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare. Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere</p>	20-23 Zile	24-30 Zile		
4	<p><b>Obiect 03 Categoria de lucrări:</b> Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)</p> <p>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150</p> <p>Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile</p> <p>Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre</p> <p>Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m</p> <p>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km</p>		2-4 Zile		

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_Director\_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_SC,,Elinatcons”SRL\_