

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Amenajare scuar Primaria mun. Ungheni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Amenajare trotuare		
		1.1. Demontari si terasamente		
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	1 100,000
2	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	1 650,000
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	20,000
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	462,500
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,775
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demontare scari)	m3	3,200
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Incarcarea sol cu pietris din straturile vechi de trotuar)	t	647,500
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Transport pavaj si bordura demontata)	t	129,500
9	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Transport resturilor arhitecturalconstructive)	t	15,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Descarcare pavaj si bordura veche)	100 m3	4,500
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si	100m2	1,100

1	2	3	4	5
		impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II		
		1.2. Amenajare cu pavaj		
12	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	2 150,000
13	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm (Bordura 1000x200x80), greutate ≥ 36 kg/ml	m	1 400,000
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj alb si negru, vibropresat, tip Caramida 20x10 cm, cu suprafata de granit), grosime 6 cm, greutate ≥ 135 kg/m ²	m2	2 150,000
		1.3. Mobilier urban		
15	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare conform model anexat, dimensiune 2110 x 360 x 450 mm / cel putin 210 kg, cadru din beton armat finisat cu mozaic lustruit culoare alb piestrit, sezut din rigle din lemn tare	buc	10,000
16	TsH91B	Instalarea urne conform model anexat, 6 seturi a cate 3 cosuri pentru colectarea selective (hârtie, plastic/peturi, menajer), hxLxl 890 x 1590 x 510 mm, greutatea setului cel putin 185 kg, dimensiunea ramei setului Lxl 1459x400 mm, confectionat din cadrul va fi fixat cu patru suruburi de ancorare M12, corpul fiecarei sectiuni a cutiei realizat din otel galvanizat de 2mm si acoperit la exterior si la interior cu un strat de polimer (pulbere), dimensiunile cosului de gunoi din fiecare sectiune a cutiei este hxLxl 490 x 467 x 447 mm	buc	6,000
17		Element din beton pentru blocare acces Dimensiuni (d x h): 30 x 20 cm, model semioval, finisaj cu suprafata de granit alb	buc	90,000
		1.4. Reinnoire spatiu verde		

1	2	3	4	5
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamant pentru inverzire)	100 m3	3,150
19	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Transport pamant pentru inverzire)	t	4,730
20	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Afanarea pamantului pentru inverzire)	100m2	31,500
21	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	31,500
2. Acces scari in primarie				
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	90,000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt"	m2	90,000
24	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	90,000
25	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm , trepte, contratrepte, rampa de acces din placi cel putin 2 cm grosime, inclusiv montarea elementelor antiderapante, culoarea placilor de granit se va coordona cu beneficiarul	m2	90,000
26	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada inox (configuratia adaptata pentru persoane cu dezabilitati)	kg	216,000

Conducătorul grupului de lucru

