

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1604665001692</u> din <u>01.12.2020</u>
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Procurarea autogreider</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
43221000-8	Autogreider	717H	China	Changlin	Anul fabricării autogreider 2020 (autogreider nou) Prezentarea exterioră Lamă frontală Scarificator Dimensiunile Lungimea sa nu depășească 9000mm Lățimea: să nu depășească 3000mm Greutatea totală: de la 14000kg pina la 16000kg Motorizarea	Anul fabricării autogreider 2020-2021 (autogreider nou) Prezentarea exterioră Culoarea Galbenă Mărimea anvelopelor 17.5/25/12PR Dotat cu lamă frontală și scarificator. Dimensiunile Lungimea: 8820 mm	

Carburant: Motorina Puterea nominal: minim 130kw Transmisie Poziția schimbării de viteză: 6 trape înainte și 3 înapoi Injecție: directă, turbocompresor, Sistema de racier cu lichid Dotari suplimentare Aer condiționat Garanție de la 12 luni sau 1500 moto/ore Sa ne asigure cu piese de schimb de la 5 pînă la 10 ani (Filtre, ulei hidraulic, ulei de motor, ulei ATF2, cauciucuri, lame,).	Lățimea: 2600 mm Înălțimea: 3420 mm Baza roții: 6100mm Greutatea totală: 14500 kg Lungimea lamei: 3658 mm Înălțimea lamei: 545 mm Lățimea lamei: 16 mm Motorizarea Cummins 6BTA5.9-C180 Putere nominală: 132kw Viteza nominală: 2200r/min) Cuplu maxim: 750(N.m) la 1300r/min Carburant: Disel Capacitatea rezervorului 370 litri Injecție directă, turbocompresor, sistema de racire cu lichid. Transmisie Cutie automata ZF 6WG180 Poziția schimbării de viteză: 6 trape înainte și 3 înapoi. Capacitatea de ulei Ulei de ungere a motorului: 17 litri Ulei hidraulic: 65 litri Sistemul de frînare Sistemul de frînare hidraulic cu extindere interioară Presiunea în sistemul de frînare: 10MPa Tipul frînei de parcare: frînă mecanică și cu expansiune interioară Dotari suplimentare Aer condiționat
---	--

