

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1720453853947 din 8 iulie 2024
Obiectul achiziției: 44100000-1 - Materiale de construcții și articole conexe

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul Importatorul Brand	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1						
Adeziv p/u gresie, faianță	Adeziv p/u gresie, faianță CLASS NAS	MD	Supraten	Adeziv de clasa premium, de tip Class Porțelanat Gri, asemănător sau mai bun ca calitate și preți. Destinație: doar pentru gresie, faianță lupport și porțelanată. Domeniul de utilizare exterior și interior. Rezistență la apă și îngheți. Componența: din amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și faină de cuarț 2upport2o. Ambalaj - saci hârtie 25,0 kg, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării	CLASS NAȘ — adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale. Adezivul este utilizat la montarea plăcilor ceramice și a plăcilor din piatră naturală pe pereți, pardoseli și alte suprafețe PROPRIETĂȚI Rezistență la apă; Rezistență la îngheț; Lucrabilitate; Termorezistență; Pentru lucrări la exterior și	

					interior. Termen de valabilitate 12 luni din data livrării. Ambalaj-25kg	
Lot 5						
Linocrom standart de tip TKP	Linocrom standart de tip TKP	UA	Tehno Nicoli	“Bază - țesătură din fibră de sticlă, Destinație - pentru lucrări exterioare, Domeniul de utilizare - acoperișuri, terase, Lățime - 1m., Lungime - 10m. (rulou), Tip - hidroizolație în rulouri.”	“Bază - țesătură din fibră de sticlă, Destinație - pentru lucrări exterioare, Domeniul de utilizare - acoperișuri, terase, Lățime - 1m., Lungime - 10m. (rulou), Tip - hidroizolație în rulouri.”	
Lot 6						
Sticlă organică	Sticlă organică	MD	Acrilat	2050x3050x4 mm, transparentă, foi	2050x3050x4 mm, transparentă, foi	
Lot 9						
Amorsă beton-contact	Amorsă beton-contact BETOKONTAKT	MD	Supraten	Amorsă betoncontact de tip: Grund de contact cu nisip (culoare roz). Produs pe bază de lianți organici, apă, nisip de cuarț și aditivi. Destinația: sporirea aderenței dintre stratul de tencuială, chit, adeziv sau ca grund înainte de a pune noi plăci de faianță și teracotă. Densitate: 1,2-1,3 Kg/m3, COV max 30. Timpul de uscare până la 24 ore. Termenul de valabilitate minim 14 luni din data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația a RM. Certificat de conformitate emis de un organism de certificare 3support3.	Baza-Acrilat Consum normat-0, 15-0, 27 kg/m2 Culoare-Roz Destinație pentru suprafețe slab absorbante Domeniul de utilizare-Exterior și interior Greutate (kg)-13,5 Ingrediente-Hidroemulsie acrilica, nisip de cuarț, aditivi Termen de valabilitate (luni)-18 Timpul uscării complete (ore)-24	

Lot 10						
Vopsea lavabilă p/u interior antibacterial activ	Vopsea lavabilă p/u interior antibacterial activ SANSIRO	MD	Supraten	<p>Produs pelicologen pe bază de dispersii apoase de copolimeriacrilostireni ci, culoare- 3upp, 3upport cu conținut biocizi sau aditivi speciali. Putere mare de acoperire, aderență foarte bună la support, rezistență sporită la spălare și alte agresii mecanice, să conțină substanțe active care controlează procesul de degradare microbiană și funcică, distrugere microorganismelor pe suprafețe după vopsire în camerele cu umiditate ridicată (mușgaiul, ciuperci,etc.), dar și cele 4upport4 instituțiilor medicale. Rezistența la frecare umedă și spălare - clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300. Densitatea: 1,50-1,60 g/l (ISO 2811). Consum: minim 12-16 m2/l litru /1 strat, clasa 2 conform IS EN 6504/EN 13300. Timp de uscare: la atingere 20-25 minute/între straturi 2 ore/complex maxim 24 ore. Ambalaj: 6-14 kg. Destinație - pentru suprafețe minerale, p/u interior. Valoare limită maximă COV MA -40; MS- 300. La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate. Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Certificat de conformitate emis de un organism de certificare 4upport4.</p>	<p>SANSIRO — vopsea lavabilă gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi fin dispersați și adaosuri antibacteriene.</p> <p>Baza-Acrlica Consum normat 0,2-0,22 kg/m2 Culoare-Alb (se coloreaza) Destinatie-Pentru suprafețe minerale Domeniul de utilizare-Exterior si interior Greutate (kg)-14 Luciu-Mata Tara producatorului-Moldova Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 24 Timp de uscare (ore)-12</p> <p>Proprietăți -Rezistență sporită la umiditate cu efect antibacterian, care împiedică formarea mușgaiului și protejează suprafața împotriva apariției diferitelor microorganisme; -Rezistentă la intemperii și razele UV; -Rezistentă la condens; -Rezistentă la murdărire și spălare cu detergenți; -Lavabilitate sporită; -Inodoră; -Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; -Película formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică;</p>	

					-Se aplică ușor; -Pentru lucrări la interior și exterior.	
Lot 11						
Vopsea email	Vopsea email GAMA-COLOR	MD	Cheton Grup	Vopsea email fără miros pe bază de ulei, alchidică, culoare albă. Universală și rezistentă la intemperii, compatibilă cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Rezistența înaltă a culorii la ardere. Consum: 12-13 m ² /l. Timpul de uscare: la atingere 30-60 minute ore, complex maxim 18- 24 ore. Ambalaj: 0,7- 3,0 kg. Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COY, Legea 277 Privind substanțele chimice. Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.	Vopsea email fără miros pe bază de ulei, alchidică, culoare albă. Universală și rezistentă la intemperii, compatibilă cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Rezistența înaltă a culorii la ardere. Consum: 12-13 m ² /l. Timpul de uscare: la atingere 30-60 minute ore, complex maxim 18- 24 ore. Ambalaj: 2 kg. Termen de valabilitate 18 luni din data livrării. Produsul corespunde cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
Lot 12						
Hidroizolant elastic	Hidroizolant elastic FLEXIBAT	MD	ProfiLine	Bază - acrilică, consum normat 1,4 kg./m ² pentru un strat de 1mm. Căldare: 14-17 kg., Destinație - exterior și interior, Durata minimă de exploatare - 7 ani. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării	FLEXIBAT10 este un produs pentru hidroizolare, gata de utilizare pe bază de dispersie acrilică și aditivi speciali. Absorbția de apă peste 7 zile ≈ 9 % Baza-Acrilică	

					Consum normat-1,4 kg/m2 pentru un strat de 1 mm Culoare-Alb Destinatie-Exterior și interior Durata minimă de exploatare-7 ani Greutate (kg)-14 Termen de valabilitate (luni)-18 Timp de uscare (ore)48-72	
Lot 16						
Lopată pentru zăpadă	Lopată pentru zăpadă	Polonia	Profmet	Lopată pentru zăpadă cu lățimea de minim 40 cm, material plastic cu cant de aluminiu, coadă lemn, mîner plastic	Lopată pentru zăpadă cu lățimea de 45 cm, material plastic cu cant de aluminiu, coadă lemn, mîner plastic	
Lot 46						
Mastică bituminoasă pentru fundații	Mastică bituminoasă pentru fundații AQUAMAST	UA	Tehno Nicoli	Mastică bituminoasă pentru fundații	Baza-Bituminoasa Consum normat-1kg la 1m2 Destinatie-Lucrari exterioare Domeniul de utilizare-Fundatii Greutate (kg)-18	
Lot 47						
Cărămidă cu goluri	Cărămidă cu goluri	MD	MACON/Sigiliu	Cărămidă cu goluri 250x120x88mm, inclusiv livrarea în raza or. Chișinău	Cărămidă cu goluri 250x120x88mm, livrarea în raza or. Chișinău	
Lot 48						
Buloane M14 DIN 975 L-200mm	Buloane 12*200*19 DIN 933 L-200mm	Polonia	Lider	Buloane M14 DIN 975 L-200mm	Buloane 12*200*19 DIN 933 L-200mm	

Semnat:**MSign** Numele, Prenumele:**Negru Ruslan** În calitate de:**Administrator**

Ofertantul: **SRL Arta Zidarului** Adresa:**or.Cimislia str.Alexandru cel bun 129 of 17**

