

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1771486514979

Obiectul achiziției: **Echipament de comunicare**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă*	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aparat telefonic	KNZD-05LCD IP	China	HONGKONG KOON TECHNOLOGY LIMITED	1. specializat pentru infrastructuri critice; 2. nou, nefolosit, de producție curentă; 3. carcasă: din oțel, laminat la rece, acoperit cu pulbere poliesterică stabilizată UV, rezistentă la coroziune și intemperii; 4. rezistent la vandalism și sabotaj; 5. indice de protecție: cel puțin IP55 (rezistent la praf și jeturi de apă); 6. tastatură: din oțel inoxidabil, impermeabilă, rezistentă la praf; 7. cu ecran LCD pentru afișarea informației; 8. receptor: robust, de uz industrial, cu cablu metalic industrial, rezistent la tăiere, cu comutator cârlig magnetic; 9. montare: pe perete, cu șuruburi de fixare incluse; 10. temperatură de funcționare: -40°C - +70°C; 11. protocol: SIP 2.0; 12. protocoale și standarde de rețea: cel puțin Pv4, TCP/ UDP, RTP/ RTCP, DHCP, TFTP, SIP, PoE IEEE 802.3af (clasa 0), IEEE 802.1x (control acces rețea), STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1d-2004); 13. control apel DTMF: SIP INFO și RFC 2833; 14. codecuri suportate: G.711 G.722 G.729; 15. anulare ecou: conform G.167/ G.168; 16. microfon: cu funcțional de anulare a zgomotului; 17. mod comunicare: full duplex; 18. ieșiri auxiliare: 1, tip contact uscat; 19. funcție timeout configurabilă (ex.: eliberare automată linie după 7 minute); 20. alimentare: PoE IEEE 802.3af, opțional 12VDC;	1. specializat pentru infrastructuri critice; 2. nou, nefolosit, de producție curentă; 3. carcasă: din oțel, laminat la rece, rezistentă la coroziune și intemperii; 4. rezistent la vandalism și sabotaj; 5. indice de protecție: IP55 (rezistent la praf și jeturi de apă); 6. tastatură: din oțel inoxidabil, impermeabilă, rezistentă la praf; 7. cu ecran LCD pentru afișarea informației; 8. receptor: robust, de uz industrial, cu cablu metalic industrial, rezistent la tăiere, cu comutator cârlig magnetic; 9. montare: pe perete, cu șuruburi de fixare incluse; 10. temperatură de funcționare: -40°C - +70°C; 11. protocol: SIP 2.0; 12. protocoale și standarde de rețea: cel puțin Pv4, TCP/ UDP, RTP/ RTCP, DHCP, TFTP, SIP, PoE IEEE 802.3af (clasa 0), IEEE 802.1x (control acces rețea), STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1d-2004); 13. control apel DTMF: SIP INFO și RFC 2833; 14. codecuri suportate: G.711 G.722 G.729; 15. anulare ecou: conform G.167/ G.168; 16. microfon: cu funcțional de anulare a zgomotului; 17. mod comunicare: full duplex; 18. ieșiri auxiliare: 1, tip contact uscat; 19. funcție timeout configurabilă (ex.: eliberare automată linie după 7 minute); 20. alimentare: PoE IEEE 802.3af, opțional 12VDC; 21. configurare: prin interfață web (web GUI);	

				21. configurare: prin interfață web (web GUI); 22. actualizare software: de la distanță; 23. monitorizare centralizată; 24. termen de garanție: cel puțin 24 luni.	22. actualizare software: de la distanță; 23. monitorizare centralizată; 24. termen de garanție: 24 luni.	
--	--	--	--	---	---	--

*Notă: La completarea coloanei nr. 6 din formularul specificațiilor tehnice (anexa nr. 22) **se va face referire exhaustivă la specificațiile modelul bunului indicat în coloana nr. 2 al aceluiași formular**. Completarea defectuoasă și păstrarea caracterului formal de copiere a specificațiilor indicate în coloana nr. 5 de către autoritatea contractantă și plasare a acestora în coloana nr. 6 va atrage **respingerea ofertei** în baza prevederilor pct. 49 din documentația standard.

Semnat:_____

Pelipetchi Boris

În calitate de: Administrator

Ofertantul: LISNIC ALARM SRL
Adresa: Chisinau, str. Pietrarilor 2/1

12/03/2026
