

Specificații tehnice (F4.1)

produselor petroliere

| Numărul licitației: | ocds-b3wdp1-MD-1651124123405 | | 20.05.2022 | | | | |
|---------------------|--|---------------------|-----------------|------------------------|--|--|------------------------|
| Către: | Î.M. Apă-Canal din Unghnei | | | | | | |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 09100000-0 | Benzină | A-95 | Romania | "Petrotel-Lukoil" S.A. | <ul style="list-style-type: none"> - Cifra octanică, COR, min. 95; - Benzină fără plumb - Densitatea la 15 °C min 720,max 775 - Aspect limpede și transparent | <ul style="list-style-type: none"> - Cifra octanică, COR, min. 95; - Benzină fără plumb - Densitatea la 15 °C min 720,max 775 - Aspect limpede și transparent | SM SR EN 228 |
| 09100000-0 | Motorină | Euro 5 | Romania | "Petrotel-Lukoil" S.A. | <p>Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cifra cetanică, min. 46,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 15°C, max. 820,0 kg/m³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm²/s | <p>Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cifra cetanică, min. 46,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 15°C, max. 820,0 kg/m³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm²/s | SM SR EN 590 |

Ofertantul: "Vento Retail" SRL, Adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 55C

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Novac Vadim** în calitate de: **Șef Secție Vânzări**

