

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1692615807915 din 04 octombrie 2023						
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcții						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT 9 VOPSEA LAVABILĂ INTERIOR						
Vopsea lavabilă pentru pereți și tavane lucrări la interior	Gama Color Ultra Latex	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea albă pe bază de acril cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998. Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m2; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	Vopsea albă pe bază de acril cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998. Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m2; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 12.6 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	
Vopsea email alba	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 - 100g/m2/1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore; între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 100-180g/m2/1 strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 10-12 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.7 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	
Diluant „Wait Spirit,,	Coloris	RM	Cheton Grup SRL	0,9 l	0,9 l	
Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_ Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1 E-mail: deniadi_nataly@mail.ru Telefon (fix și mobil): 022-63-99-71						