

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1732697014958 din 07 decembrie 2024						
Denumirea procedurii de achiziție: Vopsele și diluanți în asortiment						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1: Grund alchidic						
Grund Alchidic	Gama Color	RM	Cheton Grup	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorozivă a suprafețelor din metale feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metale feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj 0,9÷2,7 kg	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorozivă a suprafețelor din metale feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metale feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj 2,7 kg	
Lot 2: Vopsea						
Vopsea culoare neagră	Gama Color NT-132	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică, nitroceluloza, rezistență buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidărie. Consumul aproximativ: 12 -13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj de: 0,9 - 2,7 kg.	Vopsea alchidică, nitroceluloza, rezistență buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidărie. Consumul aproximativ: 12 -13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj de: 2 kg.	
Vopsea culoare gri	Gama Color NT-132	RM	Cheton Grup			
Lot 3: Vopsea auto						
Vopsea auto neagră 9005	Mipa	GMB	MIPA SE	Vopsea Acrilo-poliuretanică bicomponent, cu rezistență deosebită și durabilă. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți: protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii	Vopsea Acrilo-poliuretanică bicomponent, cu rezistență deosebită și durabilă. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți: protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii	

				agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri, coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. Ambalaj: 0,5-1,0 L. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri, coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. Ambalaj: 0,5-1,0 L. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
Vopsea auto hachi	Mipa	GMB	MIPA SE	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistență deosebită și durabilă. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți: Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri, coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. Ambalaj 0,5-1,0 L. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistență deosebită și durabilă. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți: Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri, coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. Ambalaj 0,5-1,0 L. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
Lot 4: Dizolvanți și diluanți						
Diluant White Spirit	White Spirit	RO	Rompetrol (Vega)	Pentru diluarea vopselelor și curățarea instrumentelor. Tip white - spirit. Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 l. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	Pentru diluarea vopselelor și curățarea instrumentelor. Tip white - spirit. Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 l. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
Diluant 646	646 Profesional	RM	Cheton Grup	Pentru diluarea vopselelor și curățarea instrumentelor; Tip: 646, Capacitatea de Ambalaj – 0,9 l. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	Pentru diluarea vopselelor și curățarea instrumentelor; Tip: 646, Capacitatea de Ambalaj – 0,9 l. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
TOTAL LOTURI 4						
Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_						
Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1						