

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1754468406393](#) din 07.08.2025

Obiectul achiziției: Achiziția echipamentelor pentru dotarea tractorului existent în comuna Bahmut, raionul Călărași

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1.						
Remorcă de 5 tone	OR095Y	Turcia	Oruc Karoser San. Tic. Ltd. Sti.	Stare: Nou ,compatibil cu utilajele Anul fabricației: 2020-2024 Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg Greutatea remorcii: 2650 kg Descarcare: Hidraulica, in 3 parti Inaltimea bortrilor: 500mm + 500mm(din plasa) Dimensiuni interioare: 3,92m x 2,02m x 1,50m Dimensiuni exterioare: 5,85m x 2,2m x 2,70m Volum incarcare: 11,87 m3 Suprafata incarca: 7,91 m2 Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podelei: 4mm Dimensiunile rotilor: 12,5/80-15,3 BKT Sistem de frinare: hidraulic Viteza de lucru: maxim 40 km/h Cilindru hydraulic: 4 sectii Sistem de suspensie: arcuri Dulapior din plastic pentru instrumente: inclus Rezervor din plastic pentru apa pentru spalat miinile: inclus Rezervor din plastic petru sapun: inclus Garantie: 18 luni Compatibilă la tractor LS U 60	Producator: Oruc Karoser Turcia Model: OR05 – RY Stare: Nou ,compatibil cu utilajele Anul fabricației: 2025 Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg Greutatea remorcii: 2250 kg Descarcare: Hidraulica, in 3 parti Inaltimea bortrilor: 600mm + 600mm Dimensiuni interioare: 4.3m x 2,2m x 1,2m Dimensiuni exterioare totale: 5,85m x 2,2m x 2,7m Volum incarcare: 11,9 m ³ Suprafata incarcare: 9,7 m ² Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podelei: 4mm Dimensiunile rotilor: 12,5/80-15,3 BKT Sistem de frinare: hidraulic Viteza de lucru: maxim 40 km/h Cilindru hydraulic: 4 sectii Sistem de suspensie: arcuri Putere necesara: 60 CP Dulapior din plastic pentru instrumente: inclus Rezervor din plastic pentru apa pentru spalat miinile: inclus Rezervor din plastic petru sapun: inclus	

					Garantie: 18 luni Compatibilă la tractor LS U 60	
Cisternă pentru vidanje	TR1S32	Turcia	Palazoglu	Stare: Nou Anul fabricației: 2020-2024 Capacitate de incarcare: 3.000 kg Masa totala: 1600 kg Lungimea rezervorului: 3000 mm Diametrul rezervorului 1110 mm Dimensiuni totale : 4900/1900/1900mm Grosimea peretilor rezervorului: 4 mm + Dimensiunile rotilor: 400/60-15,5 BKT Sistem de umplere: Vacuum Capacitate: 36.000 L/h Viteza max. de deplasare: 40 km/h Putere minima necesara: 60 Cp Sistem de frinare: hidraulic Diametru absorbtie: 4” Garantie 18 luni Compatibilă la tractor LS U 60	Stare: Nou Anul fabricației: 2025 Producator: Palazoglu , Turcia Model: TR1S32 Capacitate de incarcare: 3.000 kg Masa totala: 1600 kg Lungimea rezervorului: 3000 mm Diametrul rezervorului 1110 mm Dimensiuni totale : 4900/1900/1900mm Grosimea peretilor rezervorului: 4 mm Dimensiunile rotilor: 400/60-15,5 BKT Sistem de umplere: Vacuum Capacitate: 36.000 L/h Viteza max. de deplasare: 40 km/h Putere minima necesara: 60 Cp Sistem de frinare: hidraulic Diametru absorbtie: 4” Garantie 18 luni Compatibilă la tractor LS U 60	
Tocător pentru deșeurilor vegetale	RP-150	Polonia	Remet CNC	Stare: Nou Anul fabricației: 2020-2024 Sistem de alimentare automată Cuțite din oțel călit, interschimbabile Posibilitate de ajustare a dimensiunii materialului tocat Putere minimă/recomandată - 45/80 CP Masa Transportor - 110 kg Masa Tocator - 490 kg Max. diametrul tăierii ramurilor: Lemn moale, proaspăt - 150 mm Lemn tare, proaspăt - 130 mm Lemn tare, uscat - 110 mm Lungimea ramurilor tăiate: Cu 6 cuțite 12-18 cm Cu 8 cutite 10-15 cm Metal confecționare cuțite – Hardox 500 Optiuni contra cost: *Cardan fortificat 6x6 cu ambreiaj; inclus *Volant 45 kg; inclus Garantie 18 luni Construcție robustă pentru utilizare pe termen luni Garantie 18 luni	Stare: Nou Anul fabricației: 2025 Sistem de alimentare automată Producător: Remet CNC ,Polonia Model: RP-150 + Banda Transportatoare de 3m Putere minimă/recomandată - 45/80 CP Masa Transportor - 110 kg Masa Tocator - 490 kg Max. diametrul tăierii ramurilor: Lemn moale, proaspăt - 150 mm Lemn tare, proaspăt - 130 mm Lemn tare, uscat - 110 mm Lungimea ramurilor tăiate: Cu 6 cuțite 12-18 cm Cu 8 cutite 10-15 cm Metal confecționare cuțite – Hardox 500 Optiuni contra cost: *Cardan fortificat 6x6 cu ambreiaj; inclus *Volant 45 kg; inclus Garantie:18 luni	

Sistem de ridicare a pubelelor	PBM	Moldova	MTC Metals S.R.L.	Stare: Nou Anul fabricației: 2020-2024 Compatibilitate cu pubele standard de 120L, 240L, 1100L Acționare hidraulică, adaptabilă la tractor Brațe de ridicare cu sistem de blocare automat Sistem de siguranță împotriva descărcării accidentale Rezistent la temperaturi extreme și condiții de mediu dificile înaltime de ridicare: 3300 mm Greutate max. de ridicare:500kg Viteza de ridicare m/sec 0,2-1 Greutate echipament: 400 kg Timp de descarcare 6-30 sec Suprafata: 6,27 m2 Latime de operare :360mm+560mm Frina Pneumatica Propulsie: Hidraulica Inaltime :3200mm Presiune de lucru:160 bar Latime iesire gabarite remorca:600 mm Garantie 18 luni Compatibilă la tractor LS U 60	Stare: Nou Anul fabricației: 2025 Compatibilitate cu pubele standard de 120L, 240L, 1100L Producator:MTC Metal Model:PBM Acționare hidraulică, adaptabilă la tractor Brațe de ridicare cu sistem de blocare automat Sistem de siguranță împotriva descărcării accidentale Rezistent la temperaturi extreme și condiții de mediu dificile Inaltime de ridicare: 3300 mm Greutate max. de ridicare:500kg Viteza de ridicare m/sec 0,2-1 Greutate echipament: 400 kg Timp de descarcare 6-30 sec Suprafata: 6,27 m2 Latime de operare :360mm+560mm Frina Pneumatica Propulsie: Hidraulica Inaltime :3200mm Presiune de lucru:160 bar Latime iesire gabarite remorca:600 mm Garantie 18 luni Compatibilă la tractor LS U 60	
TOTAL						

Semnat:_____

Numele, Prenumele:Marcov Mădălina

În calitate de: Biochimist

Ofertantul: OZONTEH IMPEX S.R.L.

Adresa: MD3702,R.Moldova, mun.Strășeni,șos.Chișinău 69.

Data: 20.08.2025