



1003

Лазур архітектурна для декоративних штукатурок

Сфера застосування: Лазур для декоративного фарбування профілів, що імітують декоративну дошку. Також використовується як додаткове фасадне чи інтер'єрне покриття мінеральних основ з метою надання декоративного ефекту, кольору, блиску, тощо. Після висихання створює безшовний, міцний та гідрофобний шар. Найкраще працює в системі з продуктом KREISEL Архітектурний Бетон 055.

Властивості:

- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Декорує фактуру
- Захист від вологи та УФ-випромінювання

Спосіб застосування:



Технічні характеристики:

Тип упаковки	
Кількість в упаковці	5 л
Кількість на палеті	72 шт/пал.
Щільність	≈ 1 г/см ³
Витрата	≈ 0,15 л/м ²
Час висихання	12 годин (при температурі +20 °С)

Склад:

- Дисперсія синтетичних смол
- Допоміжні речовини
- Пігменти

Основа: Підготовка основи проводиться згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» і «ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016». Основа повинна бути міцною (не нижче міцності покриття), без видимого руйнування та відшарування, очищеною від пилу, бруду, мастил, жиру, моху, напливів бетону та розчинів. Неміцні та нестабільні ділянки основи слід видалити. В залежності від умов поверхню основи очистити механічним чином (металева щітка, перфоратор, кутова шліфмашина і т.п.), та/або промити водою під тиском і дочекатися повного висихання. Традиційні мінеральні штукатурки повинні бути витримані не менше ніж 28 діб.

Підготовка: Продукт готовий до використання. Не розбавляти водою і не змішувати з іншими матеріалами. Перед використанням ретельно перемішати вміст упаковки.

Спосіб застосування: Продукт слід рівномірно нанести на поверхню за допомогою малярської щітки, пензля, валика або методом розпилення. Для отримання вінтажного ефекту відразу після фарбування потріб свіжу лазур чистою сухою губкою. Можна наносити у два шари. Другий шар поглиблює колір. Під час атмосферних опадів, при сильному вітрі та при інтенсивному сонячному випромінюванні без застосування спеціальних захисних конструкцій роботи виконувати не рекомендується. При проведенні робіт зовні будівель, свіжофарбовані поверхні необхідно захищати від дощу, морозу та занадто швидкого висихання.

Умови обробки: Використовувати при температурі від +5 °С до +30 °С. Ці температури стосуються повітря, основи та подукту.

попередження про небезпеку: Продукт після змішування з водою проявляє лужну реакцію. Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря.



1003

Лазур архітектурна для декоративних штукатурок

Зберігання:	12 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.
Загальна інформація:	<p>При виконанні робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування, а також нормативних документів, що регулюють процес виконання облицювальних робіт.</p> <p>Виробник гарантує відповідність будівельної суміші KREISEL 1003 зазначеним технічним характеристикам тільки при дотриманні правил транспортування, зберігання та інструкції з виконання робіт, наведених у цьому описі. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування</p>
