

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1678358687067 / 21075397 din: 09.03.2023 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Consumabile dentare 2023							

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	<b>Bunuri/servicii</b>						
2	Masă amprentară pe bază de alginat	Hygedent	China	DiangFong	Masa amprentară alginată, trifazată, cromatică cu aromă de mango, toxicotropă. Absorbție de apă accelerată, ușor de malaxat, masă omogenă, Malaxare 45 sec., timp total de prelucrare 1 min 35 sec, timp de coagulare 2min35 sec, rezistență la compresie 1.4 MPa.	Masa amprentară alginată, trifazată, cromatică cu aromă de mango, toxicotropă. Absorbție de apă accelerată, ușor de malaxat, masă omogenă, Malaxare 45 sec., timp total de prelucrare 1 min 35 sec, timp de coagulare 2min35 sec, rezistență la compresie 1.4 MPa.	CE/ ISO
3	Masă amprentară A-silicon	Ds-IS S I H M P	India	GBI	Material pentru amprentare pe bază de silicon de aditie, cu vâscozitate foarte ridicată și priză normală. Prezentare: Strat chitos: 1 cutie x 250 ml baza + 1 cutie x 250 ml catalizator. Duritate finala: 60 Shore-A. Timp de lucru - 2min. Proprietăți: Rezistența ridicată la deformare. Refacere elastică înaltă, Stabilitate dimensională ridicată. Strat de corecție: Forma de prezentare - cartuș 100 ml cu rata de amestec 1:1 inclusiv canule de amestec	Material pentru amprentare pe bază de silicon de aditie, cu vâscozitate foarte ridicată și priză normală. Prezentare: Strat chitos: 1 cutie x 250 ml baza + 1 cutie x 250 ml catalizator. Duritate finala: 60 Shore-A. Timp de lucru - 2min. Proprietăți: Rezistența ridicată la deformare. Refacere elastică înaltă, Stabilitate dimensională ridicată. Strat de corecție: Forma de prezentare - cartuș 100 ml cu rata de amestec 1:1 inclusiv canule de amestec	CE/ ISO
4	Ciment glasionomer pentru fixarea construcțiilor protetice	3KC	India	GBI	Ciment glassionomer radioopac. Componenta: pulbere ionomerică(35mg), lichid (20ml). Culoarea materialului galben deschis. Produsul ambalat imperuna cu lingurita dulbă pentru dozare și hîrtie pentru malaxare. Indicată pentru cimentarea inlay-urilor, onlaur-urilor, coroanelor și puntilor cu suport metalic și cu suport din zirconiu.	Ciment glassionomer radioopac. Componenta: pulbere ionomerică(35mg), lichid (20ml). Culoarea materialului galben deschis. Produsul ambalat imperuna cu lingurita dulbă pentru dozare și hîrtie pentru malaxare. Indicată pentru cimentarea inlay-urilor, onlaur-urilor, coroanelor și puntilor cu suport metalic și cu suport din zirconiu.	CE/ ISO
11	Ață retractive impregnată	TRDen	China	DiangFong	Marimi: 00 ; 0; 1.2 - material pentru evicțiunea șanțului gingival Prezentare: Flacon cu 244 cm fir	Marimi: 00 ; 0; 1.2 - material pentru evicțiunea șanțului gingival Prezentare: Flacon cu 244 cm fir	CE/ ISO
12	Dispenser pentru material de amprentare	DIP	China	DiangFong	Pistol pentru mixarea materialelor de amprenta dispuse in cartus 1:1. Din material plastic.	Pistol pentru mixarea materialelor de amprenta dispuse in cartus 1:1. Din material plastic.	CE/ ISO
13	Dispenser pentru material de amprentare	D I M	India	GBI	Pistol pentru mixarea materialelor de amprenta dispuse in cartus 4:1 Din material plastic.	Pistol pentru mixarea materialelor de amprenta dispuse in cartus 4:1 Din material plastic.	CE/ ISO

15	Piese contraunghi pt micromotor electric	Contra-angle parts for electric micromotor	China	COXO	Irigare interna 40000r-min cu push button cu iluminare LED	Irigare interna 40000r-min cu push button cu iluminare LED	CE/ ISO
16	Piese turbine pneumatică cu patru iesiri	Four-outlet pneumatic turbine parts	China	COXO	Piesă de mină, fibră optică, corp aliaj titan, Conectare M-4, push button, 4 orificii pentru racire, presiunea aerului 0.25-0.30 mPA, viteza 300000 rotatii, lumină alba LED	Piesă de mină, fibră optică, corp aliaj titan, Conectare M-4, push button, 4 orificii pentru racire, presiunea aerului 0.25-0.30 mPA, viteza 300000 rotatii, lumină alba LED	CE/ ISO
17	Piese dreaptă	Straight piece	China	COXO	Piesă dreaptă care poate fi cuplată la micromotor electric sau pneumatic, cu diametrul frezei 2,35 mm cu sistem de prindere prin rotatii, cu viteza rotatii min 18000-max 25000 rpm	Piesă dreaptă care poate fi cuplată la micromotor electric sau pneumatic, cu diametrul frezei 2,35 mm cu sistem de prindere prin rotatii, cu viteza rotatii min 18000-max 25000 rpm	CE/ ISO
18	Hîrtie de articulație	PrAt	China	DiangFong	Se prezintă sub formă de carnet cu hirtie de articulație de culoare albastră, 10mm x 70 mm pentru înregistrarea ocluziei , grosimea 40 microni	Se prezintă sub formă de carnet cu hirtie de articulație de culoare albastră, 10mm x 70 mm pentru înregistrarea ocluziei , grosimea 40 microni	CE/ ISO
19	Pivoti de titan	SD-F085/L1, L2, M2, M3	China	DiangFong	Diverse marimi	Diverse marimi	CE/ ISO
20	Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor	TF,TR,TC,SF,BR	China	DiangFong	Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor	Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor	CE/ ISO
21	Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor	ZD104-168	China	DiangFong	Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor	Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor	CE/ ISO
22	Freze diamante pentru prepararea bontului protetic	FO	China	DiangFong	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru următoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc.	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru următoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc.	CE/ ISO
29	Ceară de bază p-u modelarea protezelor	Dentakris Modelling Wax	India	GBI	Ceară 1.8 mm calibrată cu precizie înaltă, 500gr , să nu fie lipicioasă culoarea roșie	Ceară 1.8 mm calibrată cu precizie înaltă, 500gr , să nu fie lipicioasă culoarea roșie	CE/ ISO
34	Perii de lustruire a protezelor dentare	PR023	China	DiangFong	păr natural-4 rinduri , culori rosii, negre D-65 mm, D - 78 mm	păr natural-4 rinduri , culori rosii, negre D-65 mm, D - 78 mm	CE/ ISO
35	Disc de taiat gips	DG028	China	DiangFong	D-40 mm	D-40 mm	CE/ ISO
36	Metal ușor fuzibil p-ru stanțarea coroanelor dentare	Viki-VS	China	DiangFong	1 buc 60gr	1 buc 60gr	CE/ ISO
51	Metal p-u turnarea carcaselor dentare(metalo-ceramică)	Viki-NB	China	DiangFong	Nicheli 65%, crom 22,5%, molibden 9,5 %, niob 1 %, fier 0,5%, T° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	Nicheli 65%, crom 22,5%, molibden 9,5 %, niob 1 %, fier 0,5%, T° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	CE/ ISO
52	Metal crom-cobalt p-u turnarea protezelor arcate	Viki-NK	China	DiangFong	Crom 28%, cobalt 63%, molibden 6%, mangan 0,75%, T° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	Crom 28%, cobalt 63%, molibden 6%, mangan 0,75%, T° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	CE/ ISO
60	Freze în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare	în asortiment din catalog	China	DiangFong	extradure	extradure	CE/ ISO
61	Discuri în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare	în asortiment din catalog	China	DiangFong	diamantate	diamantate	CE/ ISO

65	Bor-mașină cu micromotor p/u tehnicieni dentari	Drill-machine with micromotor for dental technicians	China	COXO	viteză 35000 rotații/min.	viteză 35000 rotații/min.	CE/ ISO
----	---	--	-------	------	---------------------------	---------------------------	---------

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301