

Numărul procedurii de achiziție 21468440 din 5.09. 2025						
Obiectul achiziției: Echipamente pentru sistemul de salubritate						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2 Tomberoane	TOMBERON	Germania	Sulo	Conform caietului de sarcini	<p>Tomberonul de 120 litri recipient standardizat pentru colectarea și transportul deșeurilor. Este fabricat conform normelor europene EN 840 și este compatibil cu toate sistemele automate de ridicare și golire a pubelelor.</p> <p>Specificații Tehnice Volum util: 120 litri Dimensiuni aproximative: Înălțime: 947 mm Lățime: 551 mm Adâncime: 550 mm Cuib special ascus pentru Chip Greutate proprie: aproximativ 9.5 – 10.5 kg (în funcție de configurație) Capacitate maximă de încărcare: ~48 kg Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la UV, îngheț, substanțe chimice și impact mecanic Caracteristici Constructive Corp monobloc: Turnat prin</p>	

					<p>injecție, fără îmbinări sau suduri – oferă o rezistență sporită la șocuri și deformări.</p> <p>Capac articulată: Ușor de ridicat, rezistent la intemperii, prevăzut cu mânere ergonomice pentru deschidere manuală.</p> <p>Ax metalic galvanizat: Rezistent la coroziune, susține roțile pentru o manevrabilitate facilă prin 6 puncte de contact pentru a asigura stabilitate structurală ridicată și o durabilitate crescută în utilizarea intensă. Aceasta configurare este menită să reducă riscul de deteriorare a pubelei în timpul manipulării mecanizate.</p> <p>Roți din cauciuc masiv (diametru ~200 mm): Asigură transportul ușor chiar și pe teren denivelat.</p> <p>Mânere ergonomice: Situate pe capac și pe spatele toberonului, facilitează manipularea și golirea.</p> <p>Suprafață netedă: Previne acumularea murdăriei și permite curățarea facilă.</p> <p>Rezistență și Durabilitate UV stabilizat: Nu se decolorează și nu se degradează sub acțiunea directă a razelor solare.</p> <p>Rezistență la temperaturi extreme: Menține integritatea între -40°C și +80°C.</p> <p>Rezistență chimică: Compatibil cu deșeurile menajere, reciclabile și chiar ușor industriale.</p> <p>Certificări și Conformitate Conform standardului european EN 840 (pubele mobile) Certificat ISO pentru</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					managementul calității și al mediului (variază în funcție de producător) Certificat RAL GZ/HDPE Certificat de conformitate Imprimare sigla RAL GZ/HDPE cu număr pe tot lotul produs și nu pe un singur tomberon, care este imprimat pe capac ce coincide cu numărul de certificat.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Curchi V În calitate de:director
Ofertantul:TORECO SRL Adresa: Chisinau str. Uzinelor 1