

Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr.69  
din 7 mai 2021

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

pe obiectul **„Lucrări de reparație a sectorului de drum din str. Grigore Vieru nr. 5-62, s. Nișcani”**

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte / denumirea obiectului                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anul |  |  | 2022 |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|------|--|--|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Luna |  |  |      |  |  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VII  |  |  |      |  |  |
| 1          | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                                                                                                          | x    |  |  |      |  |  |
| 2          | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea                                                                                                                                                                                                           | x    |  |  |      |  |  |
| 3          | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | x    |  |  |      |  |  |
| 4          | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III                                                                                                                                             | x    |  |  |      |  |  |
| 5          | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m                                                                                                                           | x    |  |  |      |  |  |
| 6          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                                                                                                                                   | x    |  |  |      |  |  |

|   |                                                                                                                                                                 |   |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 7 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | x |  |  |  |  |  |
| 8 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                  | x |  |  |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                 |   |  |  |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Igor Gonța

Funcția în cadrul întreprinderii: director-interimar

Denumirea întreprinderii: S. A. "Drumuri – Strășeni"