

**Obiect** Reparatia capitala a LT "Vasile  
Alecsandri" cu evidentierea a 3 etape: I-  
amenajarea reritoriului; II-renovareagrupurilor  
sanitare; III-termoizolarea fatadelordin str.  
Ivan Konev, nr.16/A, mun. Balti

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare si demolare (SAC pl.-147, 148)</b>				
		<b>1.1. cota -3,300</b>				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice ( Demontarea usilor din metal )	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,030		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,030		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005		
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din lemn )	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din PVC )	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005		
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. ( Demontarea glafurilor exterioare din tabla )	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea glafurilor interioare din lemn )	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Curatarea muchiilor golurilor existente de tencuiala )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
		<b>1.2. cota 0,000</b>				
8	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		(Demontarea ferestrelor din caramida de sticla )				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,330		
	4100126202818	Apa	m3	0,005		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din lemn )	m2			
	7422010060100	Timplari	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din PVC )	m2			
	7422010060100	Timplari	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. ( Demontarea glafurilor exterioare din tabla )	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea glafurilor interioare din PVC )	m2			
	7422010060100	Timplari	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Curatarea muchiilor golurilor existente de tencuiala )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
		<b>1.3. cota 3,300</b>				
14	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (Demontarea ferestrelor din caramida de sticla )	m2			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,330		
	4100126202818	Apa	m3	0,005		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din lemn )	m2			
	7422010060100	Timplari	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din PVC )	m2			
	7422010060100	Timplari	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
17	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. ( Demontarea glafurilor exterioare din tabla )	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea glafurilor interioare din PVC )	m2			
	7422010060100	Timplari	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Curatarea muchiilor golurilor existente de tencuiala )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4. cota 6,600</b>				
20	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (Demontarea ferestrelor din caramida de sticla )	m2			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,330		
	4100126202818	Apa	m3	0,005		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din lemn )	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din PVC )	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
23	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. ( Demontarea glafurilor exterioare din tabla )	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea glafurilor interioare din PVC )	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Curatarea muchiilor golurilor existente de tencuiala )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
		<b>1.5. cota 9,900</b>				
26	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (Demontarea ferestrelor din caramida de sticla )	m2			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,330		
	4100126202818	Apa	m3	0,005		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din lemn )	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din PVC )	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
29	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. ( Demontarea glafurilor exterioare din tabla )	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea glafurilor interioare din PVC )	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Curatarea muchiilor golurilor existente de tencuiala )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
		<b>1.6. Demolare si demontare acoperis</b>				
32	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Demontarea burlane din tabla zincata )	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
33	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Demontarea jgheaburi din tabla zincata )	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
34	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.( Demontarea captuselei de streasina din lambriu de plastic )	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,130		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120		
35	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea temporara a invelisului de acoperis din foi ondulate din asbociment )	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,360		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020		
		<b>1.7. Demolare si demontare exterioara</b>				
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Curatarea de tencuiala a soclului)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
37	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Sol indepartat pentru executarea hidroizolarii si termoizolarii fundatiilor )	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	3,100		
38	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,860		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
39	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005		
		<b>1.8. Incarcarea si transportarea moluzului de la demolari</b>				
40	TRIIAA05C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare,	t			

1	2	3	4	5	6	7
		in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600		
41	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Incarcarea molozului in autovehicule )	100 m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,300		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,870		
42	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 15 km)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258		
		<b>2. Finisarea stresenii (SAC pl.-154)</b>				
43	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata, LS8, $\delta=0.45\text{mm}$ , culoare alba )	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2710403642001	Tabla cutata, LS8, $\delta=0.45\text{mm}$ , culoare alba	m2	1,150		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,600		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,150		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022		
44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu ( Lacrimar din tabla zincata, $\delta=0,45\text{mm}$ , L=200mm )	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	27431235490264	Lacrimar din tabla zincata, $d=0,45\text{mm}$ , L=200mm	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
45	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	2812106306005	Banda de etansare	m	1,100		
46	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( Leat 50x50 )	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,500		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,010		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$ , calit, a II a	m3	0,930		
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,120		
	287312200075111	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,400		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,010		
	23203226000361	Gudron	kg	2,580		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,450		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,330		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,230		
47	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Scandura Vtot=0.94m3				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,017		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
48	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,250		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,960		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002		
49	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,050		
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,800		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,040		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,004		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,029		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,008		
50	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	2812106306005	Banda de etansare	m	1,100		
51	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d150	m	1,050		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,0355		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,159		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0532		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
52	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv , d=100mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300		
	2710406311801	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d100	m	1,050		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
53	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	1,050		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,190		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,095		
	2413217300010	Cleme	buc	0,500		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,095		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,095		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,095		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
54	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=80mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350		
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d80	m	1,050		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250		
	2413217300010	Cleme	buc	0,500		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
55	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		de rasinoase cu rame si tablii de scindura ( oblon 600x800h S=0.48m2 =2buc )				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,270		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,940		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,130		
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,050		
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,000		
	2863146311270	Cremonoane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,700		
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,300		
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,050		
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,000		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,000		
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,200		
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,080		
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,025		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,020		
56	RpC138B	Reparatii la invelitori din placi ondulate tip ETERNIT, montate pe pane din lemn, la acoperisuri neizolate termic, inclusiv doliile, paziile, racordurile la strapungeri si cosuri, din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor, la suprafete de peste 40 mp la un punct de lucru/ (Montarea invelisului de acoperis din foi ondulate din asbociment demontate temporar )	m2			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,650		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,070		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	0,300		
	2665122700701	Placi ondulate tip ETERNIT cu ondule mari	m2	1,250		
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	buc	3,500		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,110		
	2665122701878	Pazie indoita ondulata azbocim. 1750x316x8	buc	0,040		
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200		
		<b>3. Termoizolarea fasadelor (SAC pl.-155)</b>				
		<b>3.1. Fundatii</b>				
57	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101127	Grund cu cuar "Betonogrunt"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm cu fixata cu diblu de montare rapida (δ=6mm, l=60mm) si saiba de sprijin rotunda (φ40mm))	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122661913	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( 4.0cm )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
60	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 2.0cm la art. CF15A )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
61	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000		
	2521302602988	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm	m2	1,070		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000		
	28741363134002	Diblu din material plastic	buc	6,000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018		
62	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat ( PRIMER )	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003		
63	CE17B	Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana hidroizolanta pentru fundatii )	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	2682132691626	Membrana hidroizolanta pentru fundatii	m2	1,150		
	2875276312005	Accesorii metalice pentru fixare	buc	12,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
		<b>3.2. Soclu</b>				
64	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101127	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm cu fixata cu diblu de montare rapida (δ=6mm, l=60mm) si saiba de sprijin rotunda (φ40mm))	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122661913	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
66	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( 4.0cm )	m2			



1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
67	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 2.0cm la art. CF15A )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
68	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Y=135 kg/m3 gr=100mm ( plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm )	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000		
	26821626113707	Placi vata minerala termoiz. cladiri Y=135 kg/m3 gr=100mm	m2	1,070		
	2614122601915	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm	m2	1,100		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000		
	28741363134002	Diblu din material plastic	buc	8,000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021		
69	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi gresie portelanat pentru exterior b=20mm )	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900		
	2670112202951	Gresie de exterior cu suprafata antiderapanta	m2	1,020		
	24621061105571	Adeziv pentru exterior F100	kg	4,400		
	24302261000001	Fuga	kg	0,430		
	4100126202818	Apa	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073		
70	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu ( Profil de soclu cu gauri pentru ventilare, din tabla zincata, b=0,5mm, L=250mm )	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	27431235490263	Profil de soclu cu gauri pentru ventilare, din tabla zincata, b=0,5mm, L=250mm	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
		<b>3.3. Pereti</b>				
71	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101127	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
72	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 gr. 100 mm Se exclude adezivul, plasa, cornier, dibluri 4 buc/m2, h-om K - 0,2	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418		

1	2	3	4	5	6	7
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, gr. 100 mm	m2	1,070		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021		
73	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Placi termoizolante din vata minerala extrudata $\gamma=135 \text{ kg/m}^3$ , $\delta=50\text{mm}$ , folie anticondens pentru fatade fixata cu diblu ciuperca cu cui ( $l=240\text{mm}$ ), carcasa din metal pentru fixarea placilor compozite, placi compozite din aluminiu ignifuge )	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,886		
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) / ompozite din aluminiu ignifuge	m2	1,100		
	25213026029001	Placi termoizolante din vata minerala extrudata $\gamma=135 \text{ kg/m}^3$ , $\delta=50\text{mm}$	m2	1,030		
	26141226019131	Folie anticondens	m2	1,100		
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,500		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,229		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,040		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,275		
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,004		
		<b>3.4. Muchii exterioare</b>				
74	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Placi termoizolante din vata minerala extrudata $\gamma=135 \text{ kg/m}^3$ , $\delta=50\text{mm}$ , folie anticondens pentru fatade fixata cu diblu ciuperca cu cui ( $l=240\text{mm}$ ), carcasa din metal pentru fixarea placilor compozite, placi compozite din aluminiu ignifuge )	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,886		
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) / ompozite din aluminiu ignifuge	m2	1,100		
	25213026029001	Placi termoizolante din vata minerala extrudata $\gamma=135 \text{ kg/m}^3$ , $\delta=50\text{mm}$	m2	1,030		
	26141226019131	Folie anticondens	m2	1,100		
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,500		
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,229		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,040		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,275		
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,004		
75	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu (Banda adeziva de etansare $L=50\text{mm}$ )	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	26821326004791	Banda adeziva de etansare $L=20\text{mm}$	m	1,150		
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,030		
		<b>3.5. Rusturi exterioare</b>				
76	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit	m			

1	2	3	4	5	6	7
		Romalchid ( umplerea rusturilor cu spuma poliuretanică, hidroizolație lichidă elastică pentru exterior, )				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	17142273229261	Spuma poliuretanică	kg	0,700		
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,700		
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,100		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,400		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400		
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030		
		<b>3.6. Pereti vopsiti</b>				
77	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidic a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,710		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,070		
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,070		
	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	0,120		
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,150		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,180		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050		
	2320166200676	White spirit	kg	0,100		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,040		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012		
		<b>3.7. Schela metalica</b>				
78	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500		
		<b>4. Goluri de usi si ferestre</b>				
		<b>4.1. Cota -3.300</b>				
		<b>4.1.1. Blocuri de usa (SAC pl.-157)</b>				
79	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din metal cu bariera termica, intr-un canat, U1 -1000*2100h=1buc; U2 -900*2100h=1buc )	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270		
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020		
		<b>4.1.2. Blocuri dei fereastră (SAC pl.- 157)</b>				
80	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F1-5,600*1500=5buc;)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,590		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060		
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123		
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
81	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F2-2000*1500=2buc)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,770		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165		
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
82	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Glaf interior din PVC, L=250mm )	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	25211067183921	Glaf interior din PVC, L=250mm	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
83	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu, L=500mm, culoare gri )	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	27431235490262	Glaf exterior din aluminiu, L=500mm, culoare gri	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
		<b>4.1.3. Reparatia zonelor interioare de perete (SAC pl.- 157)</b>				
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		
	2430226101120	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
85	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
86	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
88	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
89	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 k=2)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<b>4.1.4. Reparatia zonelor exterioare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>de perete (SAC pl. - 114)</b>				
93	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101120	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
94	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( 3.0cm )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
95	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 1.0cm la art. CF15A )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<b>4.1.5. Muchiile golurilor la usi si ferestre (SAC pl. - 114)</b>				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		
	2430226101120	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
97	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
98	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		

1	2	3	4	5	6	7
100	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
101	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 k=2)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<b>4.2. Cota 0.000</b>				
		<b>4.2.1. Blocuri de fereastră (SAC pl.- 158)</b>				
105	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticlure termopan F4-2100*1800=11buc)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,770		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticlure termopan	m2	1,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165		
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
106	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticlure termopan F4-2100*600=1buc)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termică, deschidere basculantă, sticluire termopan	m2	1,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247		
	28741158291261	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,000		
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,600		
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,020		
107	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre și uși (Glaf interior din PVC, L=200mm )	m			
	7422010060100	Timplă	h-om	0,280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	25211067183922	Glaf interior din PVC, L=200mm	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,010		
108	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu, L=450mm, culoare gri )	m			
	7422010060100	Timplă	h-om	0,320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	27431235490261	Glaf exterior din aluminiu, L=450mm, culoare gri	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,010		
		<b>4.2.2. Consolidarea zidăriei executate (SAC pl. - 158)</b>				
109	CD58C	Zidărie medie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 în condiții de șantier pereti exteriori cu rostuire, înălțime nivel până la 4m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	4,940		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,960		
	2640112302501	Cărămizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,000		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,500		
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,300		
	00000052	Nisip	m3	0,290		
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,515		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,400		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L acționat electric	h-ut	0,084		
110	RCsB21A	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de până la 20 cm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120		
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,500		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,300		
	2940520007609	Mășină de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060		
111	CC02B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d10 A500C)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026		
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025		
		<b>4.2.3. Repararea zonelor interioare de perete (SAC pl. - 158)</b>				
112	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		
	2430226101120	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,050		
113	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane. Indicații de utilizare a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M	m2			



1	2	3	4	5	6	7
		30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
114	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
116	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
117	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 k=2)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4.2.4. Reparatia zonelor exterioare de perete (SAC pl.- 158)</b>				
121	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101120	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( 3.0cm )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
123	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 1.0cm la art. CF15A )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<b>4.2.5. Muchiile golurilor la usi si ferestre (SAC pl.- 158)</b>				
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		
	2430226101120	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
125	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
126	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
128	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
129	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 k=2)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<b>4.3. Cota 3.300</b>				
		<b>4.3.1. Blocuri de fereastră (SAC pl.- 159)</b>				
133	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F3-2100*1800=12buc)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,770		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165		
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
134	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		sticluire termopan F4-2100*600=1buc)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247		
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
135	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F5-800*600=1buc )	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247		
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
136	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Glaf interior din PVC, L=250mm )	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	25211067183921	Glaf interior din PVC, L=250mm	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
137	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu, L=450mm, culoare gri )	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	27431235490261	Glaf exterior din aluminiu, L=450mm, culoare gri	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
		<b>4.3.2. Consolidarea zidariei executate (SAC pl. - 159)</b>				
138	CD58C	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	4,940		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,960		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,000		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,500		
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,300		
	00000052	Nisip	m3	0,290		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,515		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,400		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,084		
139	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,500		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,300		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060		
140	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d10 A500C)	kg			

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025		
		<b>4.3.3. Reparatiile zonelor interioare de perete (SAC pl. - 159)</b>				
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		
	2430226101120	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
142	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
143	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
145	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
146	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 k=2)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<b>4.3.4. Reparatia zonelor exterioare de perete (SAC pl. - 159)</b>				
150	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101120	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
151	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( 3.0cm )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
152	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 1.0cm la art. CF15A )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<b>4.3.5. Muchiile golurilor la usi si ferestre (SAC pl. - 159)</b>				
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		
	2430226101120	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
154	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		

1	2	3	4	5	6	7
155	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
157	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
158	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 k=2)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<b>4.4. Cota 6.600</b>				
		<b>4.4.1. Blocuri de fereastră (SAC pl.-160)</b>				
162	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pana la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		basculanta, sticluire termopan F3-2100*1800=12buc)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,770		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165		
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
163	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalțimi pînă la 35 m inclusiv avînd suprafata tocului pînă la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F4-2100*600=1buc)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247		
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
164	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalțimi pînă la 35 m inclusiv avînd suprafata tocului pînă la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F5-800*600=1buc )	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247		
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
165	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Glaf interior din PVC, L=250mm )	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	25211067183921	Glaf interior din PVC, L=250mm	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
166	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu, L=450mm, culoare gri )	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	27431235490261	Glaf exterior din aluminiu, L=450mm, culoare gri	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
		<b>4.4.2. Consolidarea zidariei executate (SAC pl .- 160)</b>				
167	CD58C	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inalțime nivel pînă la 4m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	4,940		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,960		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,000		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,500		



1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,300		
	00000052	Nisip	m3	0,290		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,515		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,400		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,084		
168	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,500		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,300		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060		
169	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d10 A500C)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025		
		<b>4.4.3. Reparatia zonelor interioare de perete (SAC pl. - 160)</b>				
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		
	2430226101120	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
171	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
172	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
174	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
175	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 k=2)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<b>4.4.4. Reparatia zonelor exterioare de perete (SAC pl.- 160)</b>				
179	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101120	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
180	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( 3.0cm )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
181	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 1.0cm la art. CF15A )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<b>4.4.5. Muchiile golurilor la usi si ferestre (SAC pl.- 160)</b>				
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		
	2430226101120	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		

1	2	3	4	5	6	7
183	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
184	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
186	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
187	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 k=2)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuiri uscate	buc	0,050		
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<b>4.5. Cota 9.900</b>				
		<b>4.5.1. Blocuri dei fereastră (SAC pl.- 161)</b>				
191	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F3-2100*1800=15buc)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,770		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165		
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
192	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F4-2100*600=1buc)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247		
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
193	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F5-800*600=1buc )	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan	m2	1,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247		
	28741158291261	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
194	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Glaf interior din PVC, L=250mm )	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	25211067183921	Glaf interior din PVC, L=250mm	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
195	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu, L=450mm, culoare gri )	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	27431235490261	Glaf exterior din aluminiu, L=450mm, culoare gri	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
		<b>4.5.2. Consolidarea zidariei executate (SAC pl. - 161)</b>				
196	CD58C	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	4,940		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,960		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,000		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,500		
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,300		
	00000052	Nisip	m3	0,290		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,515		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,400		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,084		
197	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,500		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,300		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060		
198	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d10 A500C)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025		
		<b>4.5.3. Reparatia zonelor interioare de perete (SAC pl. - 161)</b>				
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		
	2430226101120	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
200	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
201	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
203	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
204	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 k=2)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<b>4.5.4. Reparatia zonelor exterioare de perete (SAC pl. - 161)</b>				
208	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101120	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
209	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( 3.0cm )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		

1	2	3	4	5	6	7
210	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 1.0cm la art. CF15A )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
		<b>4.5.5. Muchiile golurilor la usi si ferestre (SAC pl. - 161)</b>				
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		
	2430226101120	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
212	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
213	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
214	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
215	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
216	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50 k=2)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
		<b>5. Pereu (SAC pl. - 162)</b>				
220	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III DECAPAREA ASFALTULUI	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600		
221	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258		
222	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra sparta $\delta=100\text{mm}$ )	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
223	CC03C	Montare plase sudate d6A240 (150x150mm) la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	2873122004113	Plase sudate d6 A240 pas 150x150mm	kg	1,010		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
224	CA02C1	Beton simplu cl. C12/15 F100, turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650		
	2663102100012	Beton clasa C12/15 F100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,290		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,550		
225	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( Nisip $\delta=10\text{mm}$ )	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153		



1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048		
226	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100x200 mm $\delta=40$ mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 100x200 mm $\delta=40$ mm	m2	1,015		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020		
227	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, cl.C12/15 F100 ( BP100.20.10 )	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440		
	2663102100012	Beton clasa C12/15 F100	m3	0,045		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008		
	26661228002853	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.10	m	1,005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006		
228	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Solutie bituminoasa pentru hidroizolare)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060		
	23203226000365	Solutie bituminoasa pentru hidroizolare	kg	1,700		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013		
		<b>6. Prag C1</b>				
		<b>6.1. Demolare si demontare (SAC pl.- 163)</b>				
229	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demolarea briului din beton armat )	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200		
230	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005		
231	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Curatarea zidului de sprijin de tencuiala )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
232	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( Demolarea podelelor din beton armat )	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200		
233	TRI1AA05C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600		
234	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 15 km)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258		
		<b>6.2. Centura monolita Cm-1 (SAC pl .- 165)</b>				
235	RCsB21B k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm ( Forarea gaurilor pentru montarea ancorelor 1* )	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,140		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,000		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,500		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,070		
236	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Ancora d12 A500C l=450mm )	kg			
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,060		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	2710602001012	Otel beton d12 A500C	kg	1,030		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,500		
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,010		
237	CE25A apl	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Ancora chimica p/u fixarea ancorei metalice) ( h=0.2m*18buc =3,6m )	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	24302261030005	Ancora chimica	kg	0,150		
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,010		
238	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( d14 A500C )	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
239	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( d8 A240 )	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
240	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450		
	2663102100015	Beton cl. C 16/20	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280		
241	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020		
		<b>6.3. Specificatia materialelor (SAC pl. - 165)</b>				
		<b>6.3.1. Trepte</b>				
242	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie cu suprafata reliefata si antiderapanta de exterior, cu grosimea sub 15 mm (Gresie de exterior $\delta=20$ mm cu suprafata antiderapanta pe adeziv F100 $\delta=15$ mm )	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855		
	2670112202052	Gresie de exterior cu suprafata antiderapanta	m2	1,020		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800		
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150		
	24302261000001	Fuga	kg	0,200		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020		
	4100126202818	Apa	m3	0,005		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,036		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072		
243	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.( Beton clasa C16/20 F100 )..	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400		
	2663102100150	Beton clasa C16/20 F100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250		
244	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa d10 A500C ( 150x150mm)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	28731220041006	Plase sudate d10 A500C ( 150x150mm)	kg	1,010		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
245	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra sparta $\delta=100$ mm)	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
246	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101127	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
		<b>6.3.2. Zid de sprijin</b>				
247	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi gresie pentru exterior 6=20mm aplicate cu adeziv pentru exterior F100)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900		
	2670112202951	Gresie de exterior cu suprafata antiderapanta	m2	1,020		
	24621061105571	Adeziv pentru exterior F100	kg	4,400		
	24302261000001	Fuga	kg	0,430		
	4100126202818	Apa	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073		
248	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( 4.0cm )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
249	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 2.0cm la art. CF15A )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu diblu de montare rapida (d6mm, l=60mm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122661913	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
251	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101127	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
		<b>6.4. Elemente inglobate Ei-1 13 buc; (SAC pl .- 167)</b>				
252	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			
	7136080025001	Montator	h-om	0,210		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010		
253	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,000		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840		
	2320166200676	White spirit	kg	3,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500		
		<b>6.5. Balustrada BI-1 1 buc; BI-2 1 buc (SAC pl.- 167)</b>				
254	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010		
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,003		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,005		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,050		
255	CN21D	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund epoxidic IZOCOR GE3000 si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica ZOCOR VE3000	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,360		
	24301161050601	Vopsea pe baza de rasini epoxidice ZOCOR VE3000	kg	0,180		
	24302261009501	Grund pe baza de rasini epoxidice IZOCOR GE3000	kg	0,250		
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,030		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	2320166200676	White spirit	kg	0,100		
		<b>7. Fintina de lumina C1</b>				
		<b>7.1. Demolare si demontare (SAC pl.-169)</b>				
256	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Curatarea zidului de sprijin de tencuiala )	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
257	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demolarea briului din beton armat )	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200		
258	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( Demolarea podelelor din beton armat )	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	0,350		

1	2	3	4	5	6	7
		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200		
259	TsC61B	Săpatura mecanică a pământului cu excavator "cu o cupă inversă" cu volumul cupei de 0,15 m <sup>3</sup> cu descărcare în autobasculantă pe obiecte de reparație, reconstrucție sau restaurare: teren categoria 2 (Încărcarea molozului în autovehicule)	100 m <sup>3</sup>			
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,300		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m <sup>3</sup>	h-ut	17,870		
260	Ts150B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km (Transportarea molozului cu autobasculantă la distanță 15 km)	t			
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,258		
		<b>7.2. Specificația materialelor (SAC pl. - 170)</b>				
261	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pînă la 400 x 400 mm (Gresie de exterior d=20mm pe adeziv F100 d=15mm)	m <sup>2</sup>			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900		
	2670112202951	Gresie de exterior cu suprafață antiderapantă	m <sup>2</sup>	1,020		
	24621061105571	Adeziv pentru exterior F100	kg	4,400		
	24302261000001	Fuga	kg	0,430		
	4100126202818	Apa	m <sup>3</sup>	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0253		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011		
	2952270003205	Mășină de tăiat piatră universală	h-ut	0,073		
262	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasă. (Beton clasă C16/20 F100)..	m <sup>3</sup>			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400		
	2663102100150	Beton clasă C16/20 F100	m <sup>3</sup>	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m <sup>3</sup>	0,100		
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,600		
	3410520006752	Automacară 6 - 10 tf	h-ut	0,250		
263	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa d10 A500C (150x150mm)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	28731220041006	Plase sudate d10 A500C (150x150mm)	kg	1,010		
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sîrmă din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,010		
	2010237318750	Distancieri	buc	0,300		
	2922140007000	Macară	h-ut	0,0006		
264	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă (Piatră spartă δ=100mm)	m <sup>3</sup>			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752	Piatră spartă	m <sup>3</sup>	1,150		
	4100126202818	Apa	m <sup>3</sup>	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
265	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane (4.0cm)	m <sup>2</sup>			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m <sup>3</sup>	0,007		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m <sup>3</sup>	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,008		
266	CF17B k=4	Diverse lucrări - diferență de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereți,	m <sup>2</sup>			

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu mortar M 150-T ( se adauga 2.0cm la art. CF15A )				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu diblu de montare rapida (d6mm, l=60mm)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122661913	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
268	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101127	Grund cu cuar "Betonogrunder"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
		<b>7.3. Centura monolita Cm-1 (SAC pl.- 170)</b>				
269	RCsB21B k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm ( Forarea gaurilor pentru montarea ancorelor 1* )	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,140		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,000		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,500		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,070		
270	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Ancora d12 A500C l=450mm )	kg			
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,060		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	2710602001012	Otel beton d12 A500C	kg	1,030		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,500		
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,010		
271	CE25A apl	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Ancora chimica p/u fixarea ancorei metalice) ( h=0.2m*29buc =5.8m )	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	24302261030005	Ancora chimica	kg	0,150		
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,010		
272	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( d14 A500C )	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
273	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( d8 A240 )	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010		
	2010237318750	Distantiери	buc	0,280		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
274	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450		
	2663102100015	Beton cl. C 16/20	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280		
275	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020		
		<b>7.4. Elemente inglobate Ei-1 20 buc (SAC pl .-173)</b>				
276	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			
	7136080025001	Montator	h-om	0,210		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010		
277	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,000		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840		
	2320166200676	White spirit	kg	3,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500		
		<b>7.5. Balustrada Bl-1 4 buc ; Bl-2 2 buc (SAC pl .-173)</b>				
278	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010		
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,003		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,005		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,050		
279	CN21D	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete	m2			



1	2	3	4	5	6	7
		metalice, executate cu un strat de grund epoxidic IZOCOR GE3000 si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica ZOCOR VE3000				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,360		
	24301161050601	Vopsea pe baza de rasini epoxidice ZOCOR VE3000	kg	0,180		
	24302261009501	Grund pe baza de rasini epoxidice IZOCOR GE3000	kg	0,250		
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,030		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	2320166200676	White spirit	kg	0,100		
		<b>8. Copertina C1</b>				
		<b>8.1. Specificatia materialelor (SAC pl.- 176)</b>				
280	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LK 35, $\delta=0,5\text{mm}$ (culoare gri, RAL 7010 )	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2710403642002	Tabla cutata LK 35, $\delta=0,5\text{mm}$ (culoare gri, RAL 7010	m2	1,150		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,600		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,000		
	2430226103064	Snur profilat din mastice	kg	0,150		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022		
281	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu ( Lacrimar din tabla zincata, $\delta=0,5\text{mm}$ , L=150mm )	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	27431235490265	Lacrimar din tabla zincata, $d=0,45\text{mm}$ , L=150mm	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
282	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )	m			
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	2812106306005	Banda de etansare	m	1,100		
283	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Sort din tabla zincata, $\delta=0,45\text{mm}$ , (culoare gri, RAL 7010 )	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,950		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	27104036422991	Tabla plana zincata $\delta=0,45\text{mm}$ , (culoare gri, RAL 7010 )	kg	5,550		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,030		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
284	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv , $d=100\text{mm}$	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300		
	2710406311801	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass $d100$	m	1,050		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200		

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
285	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=80mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350		
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d80	m	1,050		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250		
	2413217300010	Cleme	buc	0,500		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
		<b>8.2. Structura de rezistenta (SAC pl.- 177)</b>				
286	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,450		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,500		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,500		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,500		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,065		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,450		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,150		
287	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund pe baza de rasini epoxidice IZOCOR GE3000 si doua straturi de vopsea pe baza de rasini epoxidice ZOCOR VE3000, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280		
	24301161050601	Vopsea pe baza de rasini epoxidice ZOCOR VE3000	kg	12,000		
	24302261009501	Grund pe baza de rasini epoxidice IZOCOR GE3000	kg	6,000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840		
	2320166200676	White spirit	kg	3,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500		
		<b>9. Copertina C2</b>				
		<b>9.1. Specificatia materialelor (SAC pl.- 179)</b>				
288	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LK 35, $\delta=0,5$ mm (culoare gri, RAL 7010 )	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2710403642002	Tabla cutata LK 35, $\delta=0,5$ mm (culoare gri, RAL 7010	m2	1,150		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,600		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,150		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022		
289	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu ( Lacrimar din tabla zincata, $\delta=0,5\text{mm}$ , $L=150\text{mm}$ )	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	27431235490265	Lacrimar din tabla zincata, $d=0,45\text{mm}$ , $L=150\text{mm}$	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
290	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	2812106306005	Banda de etansare	m	1,100		
291	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Sort din tabla zincata, $\delta=0,45\text{mm}$ , (culoare gri, RAL 7010 )	m <sup>2</sup>			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,950		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	27104036422991	Tabla plana zincata $\delta=0,45\text{mm}$ , (culoare gri, RAL 7010 )	kg	5,550		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,030		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
292	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv , $d=100\text{mm}$	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300		
	2710406311801	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass $d100$	m	1,050		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
293	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv $d=80\text{mm}$	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350		
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass $d80$	m	1,050		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250		
	2413217300010	Cleme	buc	0,500		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
		<b>9.2. Structura de rezistenta (SAC pl .- 179)</b>				
294	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,450		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,500		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,500		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,500		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,065		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,450		

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,150		
295	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund pe baza de rasini epoxidice IZOCOR GE3000 si doua straturi de vopsea pe baza de rasini epoxidice ZOCOR VE3000, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280		
	24301161050601	Vopsea pe baza de rasini epoxidice ZOCOR VE3000	kg	12,000		
	24302261009501	Grund pe baza de rasini epoxidice IZOCOR GE3000	kg	6,000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840		
	2320166200676	White spirit	kg	3,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500		