

### Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție	21047012; ocds-b3wdp1-MD-1637157171550 din 17.11.2021
Denumirea procedurii de achiziție:	Achiziționarea sistemului de control al accesului

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
4290000-5	Controler de rețea	C2-260	China	ZKTeco	Conform Caietului de sarcini	C2-260 - controler de rețea pentru controlul a două uși. Suportă conexiunea TCP / IP (LAN / WAN), precum și RS485, ceea ce vă permite să conectați module RS485 suplimentare, cum ar fi DM10, AUX485, WR485. Managementul se realizează folosind software-ul ZKBioAccess. C2-260 poate controla două uși (implicit). Prin conectarea a până la 8 DM10, numărul de uși acceptate poate fi mărit la 10. Numar de usi 2; Intrare AUX 2; Ieșire AUX 2; Modul de extensie RS485 1; Cititor RS485 1 Numărul de cititori 4; Tipuri de cititoare Cititor de carduri RS485, cititor Wiegand (WR485); DM10 (modul de extindere pentru 1 ușă)	8

42900000-5	Convertor	WR485	China	ZKTeco	Conform caietului de sarcini	(opțional) până la 8; AUX485 (convertor de intrare Aux. RS485-4) (opțional) 2; WR485 (Convertor RS485-Weigand) (opțional) 4 Memorie card 30.000; Comunicare evenimente 200.000; RAM 64 MB TCP/IP, RS485; RAM 64 MB Alimentare DC 9,6V - 14,4V Dimensiuni 116x96x31 mm; Temperatura de lucru -10 ° C - + 50 ° C; Umiditate 20 - 80%
42900000-5	Încuietoare	YH-280	China	ZKTeco	Conform caietului de sarcini	WR485 - Convertor RS485-Wiegand pentru conectarea cititoarelor Wiegand la controlerul C2-260
42900000-5	Suport pentru încuietoare	YH-280L	China	ZKTeco	Conform Caietului de sarcini	Încuietoare electromagnetice. Forta de rupere 280 kg. Alimentare 12V.
42900000-5	Adaptor	H400	China	ZKTeco	Conform Caietului de sarcini	Suport pentru încuietoare electromagnetice. Dimensiuni: 250x40x25mm
42900000-5	Sursă de alimentare de rezervă	HD - PB0301 РІП(3А)			Conform Caietului de sarcini	Adaptor flexibil, metalic
						Alimentare de rezervă comutăată 12V / 3A. Protecție încorporată împotriva suprasarcinii, inversării polarității, suprîncărcării și descărcarea completă a bateriei. Funcția de semnalizare a defecțiunilor. Tensiune de intrare 190-265V. Pentru o baterie de 7A/h. Dimensiuni: 157 * 197 * 70 mm.

42900000-5	Acumulator	UL7 - 12 V	Anglia	Ultracell	Conform Caietului de sarcini	Acumulator 12 V, 7AH, Ultracell, Anglia (151mmx93,5mmx65mm) Greutate: 2.05kg
42900000-5	Cablu UTP	Cable UTP Cat.5E, 24awg 4x2x1/0,47			Conform Caietului de sarcini	UTP Categoria 5 Tot cupru, 4 * 2 * 1 /0,47CU
42900000-5	Cablu 2x0,75 CU	LK-PC 2x0,75 CU			Conform Caietului de sarcini	Cablu 2x0,75 CU. Cablu de alimentare, complet cupru cu izolare completă.
42900000-5	Canal plastic	25*16			Conform Caietului de sarcini	Dimensiunea conductei din plastic 25 x 16 mm
42900000-5	Elemente de fixare					
42900000-5	Materiale pentru conexiune					
	<b>TOTAL</b>					



Semnat: Cupcic Iurie în calitate de: Manager proiecte  
Ofertantul: O.P.P. "Exterior" S.R.L. Adresa: mun. Chişinău, str. M. Varlaam 65