

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21008434							din 29.06.2019	
Denumirea licitației: Achiziționarea consumabile, piese de schimb și accesorii Conform necesitatilor IMSP SCM Sf.Treime							Lot: conform listei solicitate	Alternativa nr. Pagina 1 din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33140000-3		Lotul 11						
		Spo2 extension cable	U705-2GL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Cablu de interconectare a senzorului de SpO2 compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K	Cablul extensie Spo2 L = 2.4M, 14pin-DB9F necesită senzorul Nihon Kohden Compatibility: BSM-6701K,	CE
		Total lot 11						
33140000-3		Lotul 12						
		Sensor SpO2	U405-1AS	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Sensor SpO2 reutilizabil adult de tip clește compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K	Nihon Kohden DB9 (9Pin) Nihon Kohden Clip pentru deget adulti, 1m, DB9Pin	CE
		Total lot 12						
33140000-3		Lotul 13						
		Manșetă reutilizabilă, adult + conector	U500-1CA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Manșetă adult reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K	CM Adult singur NIBP Manșetă, TPU, conector. 25-35cm	CE
		Total lot 13						
33140000-3		Lotul 14						
		Manșetă reutilizabilă, adult + conector	U500-1CA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Manșetă adult mică reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K	CM Adult singur NIBP Manșetă, TPU, conector. 25-35cm	CE
		Total lot 14						
33140000-3		Lotul 15						
		Manșetă reutilizabilă, adult + conector	U500-1CL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Manșetă adult mare reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K	CM Adult Large singur NIBP Manșetă, TPU, conector. 33-47cm	CE

		Total lot 15						
33140000-3		Lotul 16						
		Cablu de interconectare a electrozilor ECG	U205-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Carewel 1103G	Cablu ECG cu 10 electrozi. Cablu cu plumb, Banana (4.00mm) Pin 15. IEC.	CE
		Total lot 16						
33140000-3		Lotul 17						
		Battery 12V 2000mAh for ECG1101 CAREWELL	88889089	Franța	VLAD	Acumulator compatibil cu ECG Carewel 1103G	Tehnologia Ni-Mh Model Exalium Premium tensiune 12 capacitanță 2.2 Greutate (kg) 0.300 Acumulator Yuasa Producătorul dispozitivului CAREWELL	CE
		Total lot 17						
33140000-3		Lotul 18						
		Set electrozi ECG toracali (gruse) adult Set electrozi clește pentru membrele inferioare și superioare	U901-1BB U901-2FB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Carewell 1103G	Set electrozi ECG toracali (gruse) adult, banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă. IEC. AgCl.Color-albastru. Set- 6 buc. multifuncțional electrod de prindere a membrelor, tip metal, banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă IEC.AgCl . Set- 4 buc.	CE
		Total lot 18						
33140000-3		Lotul 20						
		Cablu de interconectare a electrozilor ECG	U205-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Heart Mirror 1 IKO	Cablu ECG cu 10 electrozi. Cablu cu plumb, Banana (4.00mm) Pin 15. IEC.	CE
		Total lot 20						
33140000-3		Lotul 21						
		6V 2.2 Ah battery for HeartMirror 3IKO INNOMED ECG	88890108	Franța	VLAD	Acumulator compatibil cu ECG Heart Mirror 1 IKO	Tip baterie Tehnologia Ni-Mh Model Exalium Premium tensiune 6 capacitanță 2.2 Acumulator Yuasa Producătorul dispozitivului Innomed Medical	CE
		Total lot 21						
		Lotul 22						

33140000-3		Set electrozi ECG toracali (gruse) adult Set electrozi clește pentru membrele inferioare și superioare	U901-1BB U901-2FB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Carewell 1103G	Set electrozi ECG toracali (gruse) adult, banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă. IEC. AgCl.Color-albastru. Set- 6 buc. multifuncțional electrod de prindere a membrelor, tip metal, banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă IEC.AgCl . Set- 4 buc.	CE
		Total lot 22						
33140000-3		Lotul 23						
		Battery 9,6V 1,7Ah for ECG Cardiette AR600 COLSON	88888090	Franța	VLAD	Acumulator compatibil cu ECG Cardioline AR 600	Tip baterie Tehnologia Ni-Mh Model Exalium Premium tensiune 9.6 capacitanță 1.7 Greutate (kg) 0,184 Originea de referință BATT / 110236 Acumulatori Saft Producătorul dispozitivului CARDIOLINE Referința pentru ECG COLSON CARDIETTE AR600	CE
		Total lot 23						
33140000-3		Lotul 24						
		Cablu de interconectare a electrozilor ECG	U225-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Cardioline AR 600	Cablu ECG cu 10 electrozi. Cablu cu plumb, Banana (4.00mm) Pin 15. IEC. 10 kOm	CE
		Total lot 24						
33140000-3		Lotul 33						
		Batterie 14.4V pour respirateur HT70 Newport (BAT3271A)	88889846	Franța	VLAD	Acumulator compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus	Tip baterie Tehnologie Li - Ion Modelul original tensiune 14,4 capacitanță 0 Originea de referință BAT3271A Producator NEWPORT	CE
		Total lot 33						
33140000-3		Lotul 34						
		BULB FOR MC-INT BLADES 1,2,3,4 and MILLER 2,3	34325	Italia	Gima S.p.A.	Bec incandescent 2.5V compatibil cu Laringoscop KaWe	Laryngoscop convențional bulb 2.7V compatibil cu următoarele produse: Gima, Riester, Și, Kawe , Truphatek	CE

		Total lot 34						
33140000-3		Lotul 41						
		Parkodex EasyFLOW 15 L/min + STERILIZABLE HUMIDIFIER FOR OXYGEN THERAPY	Parkodex EasyFLOW 15 L/min + CO.400.12059	Olanda Italia	Parkodex SAN-O-SUB ITALIA SRL	Flow-meter O2 cu umidificator in asamblu cu conector tip 024 compatibil cu Flow-meter O2 Parkodex	Parkodex EasyFLOW 15 L/min Dimensiuni (LxLxH) 61x107x175 mm Greutate 0.370 Kg Presiunea de alimentare cu gaz 280 ÷ 600 kPa cu un reductor de presiune integrat pentru stabilizarea presiunii furnizate Opțiunile de gaze O2 Valoarea sfârșitului scării 5 l / min. • 10 L / min. • 15 L / min. • 30 L / min. • 40 L / min. Precizie ± 10% valoare citită sau ± 0,5 L / min. (± 0,2 L / min pentru debite <1 L / min.) Conectare standard de alimentare ISO G 1/4 "M. • 1/4" NPT M. Conexiune standard de evacuare Niplu cu filet dublu, interschimbabil de către utilizatorul final: M12x1.25 M • 1/4 "ISO 3253 M. 9/16 "UNF. M12x1,25 M • 9/16 "UNF EN 13544-2 M. CO.400.12059 Corp - Macron sterilizabil Attacco Alamă cromată Inlet Parkodex Hosetail de ieșire 6 mm. Reglabil Dimensiune 175 mm x 116 mm Greutate 180 gr. 20 l / min. (Max) Presiunea de utilizare 5 bar (max) Capacitate - 250 cc. Parkodex	CE
		Total lot 41						
33140000-3		Lotul 42						
		STERILIZABLE HUMIDIFIER FOR OXYGEN THERAPY	CO.400.12059	Italia	SAN-O-SUB ITALIA SRL	Borcan pentru umidificator compatibil cu Flow-meter O2 Parkodex	Corp - Macron sterilizabil Attacco Alamă cromată Inlet Parkodex Hosetail de ieșire 6 mm. Reglabil Dimensiune 175 mm x 116 mm Greutate 180 gr. 20 l / min. (Max) Presiunea de utilizare 5 bar (max) Capacitate - 250 cc. Parkodex	CE
		Total lot 42						
		Lotul 43						

33140000-3		Parkodex Easy Save Plus	Easy Save Plus	Olanda	Parkodex	Borcan pentru vacuum compatibil cu Flow-meter O2 Parkodex	Borcan pentru vacuum compatibil cu Parkodex EasyVAC® 1000	CE
		Total lot 43						
33140000-3		Lotul 44						
		Parkodex EasyVAC® 1000	EasyVAC® 1000	Olanda	Parkodex	Sistem de vacuum cu conector tip 024 Aer Parkodex	Dimensiuni (LxLxH) 91x106x185 mm Greutate 0.370 Kg Debit de aspirație maxim 115 L / min. ± 5 L / min. la -950 mbar Valoarea maximă efectivă a presiunii negative disponibile -950 mbar ± 20 mbar Supapa de protecție împotriva depresiunii N / A Gamă de vid 0 ÷ -1000 mbar Valoare maximă de aprovizionare cu depresiune -950 mbar Sistem de ajustare a valorii aspirației cu membrană Conectare standard de admisie ISO G. 1/4 "M I-O comuta rapid cu buton tip buton	CE
		Total lot 44						
33140000-3		Lotul 45						
		Sensor SpO2	U403-5AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Senzor SpO2, tip cleste, adult reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000	Mindray (6 pini la 40 de grade) Clip pentru deget adulti, 3m	CE
		Total lot 45						
33140000-3		Lotul 46						
		Cablu de interconectare a electrozilor ECG	U301-13CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Cablu ECG cu 3 electrozi reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000	Cablu ECG cu 3 conducții cu fire de plumb, Clip, IEC	CE
		Total lot 46						
33140000-3		Lotul 47						
		Cablu de interconectare a electrozilor ECG	U301-13CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Cablu ECG cu 3 electrozi reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000	Cablu ECG cu 3 conducții cu fire de plumb, Clip, IEC	CE
		Total lot 47						
		Lotul 48						

33140000-3		Manșetă reutilizabilă, adult + conector	U500-1CA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Manșetă adult reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000	CM Adult singur NIBP Manșetă, TPU, conector. 25-35cm	CE
		Total lot 48						
33140000-3		Lotul 49						
		Manșetă reutilizabilă, adult + conector	U500-1CA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Manșetă adult mediu reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000	CM Adult singur NIBP Manșetă, TPU, conector. 25-35cm	CE
		Total lot 49						
33140000-3		Lotul 50						
		Varta lithium button cell CR2032	204105-V	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie backup a datelor compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000	Varta celulă cu buton de litiu CR2032 - 3 Volți Aprox. dimensiuni în mm 20x3,2	ISO 9001:2015
		Total lot 50						
33140000-3		Lotul 52						
		Lampa DRT 240	ДРТ-240	Rusia	Institutul de Cercetări al Surselor de Lumină numit după A. N. Lodygin	Lampa ultraviolet compatibil cu OKN-11M	Putere (W) 240 Tensiunea lămpii (V) 70 Flux radiant, la $\lambda = 240-320$ nm (W) 24.6 Poziția de operare orizontală $\pm 10^\circ$ Tensiunea la șoc în modul de pornire (V) 127; 220 Rezistența curentului electric în modul de pornire (A) este de 5,5; 6 Tensiunea pe șoc în modul de funcționare (V) 87; 190 Rezistența curentului în modul de funcționare (A) $3,7 \pm 0,1$ Durata arderii (h) 2200 Lungime totală (mm) 180 Diametrul balonului (mm) 19 Tip de bază special S10 / 15 Greutate (kg) 0,050	ISO 9001:2015
		Total lot 52						
		Lotul 54						

33140000-3		Set electrozi ECG toracali (gruse) adult Set electrozi clește pentru membrele inferioare și superioare	U901-1BB U901-2FB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult cu ECG Heart Mirror 3 IKO	Set electrozi ECG toracali (gruse) adult, banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă. IEC. AgCl.Color-albastru. Set- 6 buc. multifuncțional electrod de prindere a membrelor, tip metal, banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă IEC.AgCl . Set- 4 buc.	CE
		Total lot 54						
33140000-3		Lotul 56						
		Cablu de interconectare a electrozilor ECG	U225-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO	Cablu ECG cu 10 electrozi. Cablu cu plumb, Banana (4.00mm) Pin 15. IEC. 10 kOm	CE
		Total lot 56						
33140000-3		Lotul 57						
		LCD display	Mirror 3 IKO	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Display ECG compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO	Ecran LCD - 34x58 mm compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO	CE
		Total lot 57						
33140000-3		Lotul 58						
		6V 2.2 Ah battery for HeartMirror 3IKO INNOMED ECG	88890108	Franța	VLAD	Acumulator ECG compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO	Tip baterie Tehnologia Ni-Mh Model Exalium Premium tensiune 6 capacitanță 2.2 Acumulatorare Yuasa Producătorul dispozitivului Innomed Medical	CE
		Total lot 58						
33140000-3		Lotul 59						
		Low-voltage halogen lamps without reflector	OSRH64650	Germania	OSRAM GmbH	Lampi 50W max 22.8V compatibil cu Lampa pentru operatii Heraeus	Tensiune nominală 22,8 V Putere nominală 50,00 W Temperatura de culoare 3100 K Flux luminos nominal de 1150 lm Diametru 13,0 mm Lungime 44,0 mm Lungimea centrului luminii (LCL) 30,0 mm Lungimea filamentelor 2,00 mm Câmp iluminat 2,0 * 5,0 mm² Diametrul filamentului 5,0 mm Durata de viață 1200 h Baza (denumire standard) G6.35 Diametrul minim al carcasei lămpii 13 mm	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007

		Total lot 59						
33140000-3		Lotul 61						
		HF-cable monopolar	92014	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu monopolar de interconectare, 2mm socket, 8 mm Bovie, Lungime - 4.5 m compatibil cu Statia Laparoscopica Richard Wolf Various	Cablu monopolar de interconectare, 2mm socket, 8 mm Bovie, Lungime - 5 m. Autoclavabil 134 grade.	CE
		Total lot 61						
33140000-3		Lotul 62						
		Halogen lamps with reflector MR16	64620	Germania	OSRAM GmbH	Bec cu reflector halogen, 15V, 150W compatibil cu Olympus CLH-SC	Tensiune nominală 15,0 V Putere nominală 150,00 W Temperatura de culoare 3270 K Durata de viață 500 h Distanța focală 32.0 mm Diametru 51,0 mm Lungime 42,0 mm	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007
		Total lot 62						
33140000-3		Lotul 64						
		Multipower lead-acid battery MP3,4-12	399038	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator compatibil cu Mașina de anestezie Drager Fabius Plus XL	Acumulator plumb-acid Multipower MP3.4-12 cu aprobare VDS 12 Volt 3,4 Ah - aprox. dimensiuni în mm 134x67x60 - aprox. greutate 1,35 kg	ISO 9001:2015
		Total lot 64						
33140000-3		Lotul 65						
		FLOW SENSORS	FLOW	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Sensor de flux (set/5buc) compatibil cu Mașina de anestezie Drager Fabius Plus XL	Flowsensor este un senzor cu fir fierbinte pentru măsurare volumul de debit (debit) de gaz livrat de anestezia Dräger mașini și ventilatoare.	CE
		Total lot 65						
33140000-3		Lotul 67						
		OXYGEN SENSORS	U932-01J	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Senzor O2 compatibil cu Mașina de anestezie Drager Fabius Plus XL	Senzor principal de oxigen. Senzorii sunt electrochimici sisteme destinate măsurării presiunii parțiale O2. Senzorii funcționează conform principiului celulelor galvanice. Amestecul gazos care trebuie monitorizat difuzează printr-un material plastic membrana în electrolitul lichid al senzorului.	CE
		Total lot 67						
		Lotul 68						

33140000-3		Battery 14.8V 3.1Ah for defibrillator HD1 CU MEDICAL	88889033	Franța	VLAD	Acumulator compatibil cu Defibrilator CU LifeGain	Tip baterie Modelul original tensiune 14.8 Greutate (kg) 0,600 Originea de referință HD1 Producator CU Medical	CE
		Total lot 68						
33140000-3		Lotul 69						
		Xenon short-arc lamp	SX1817	SUA	Ushio America, Inc.	Lampa xenon, 300 W compatibil cu Endolight Highlight X300 Richard Wolf	Xenon short-arc lamp - (ozone-free) 300 W	ISO 9001:2008
		Total lot 69						
33140000-3		Lotul 72						
		Reusable grounding pads	F7915	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400	Electrod neutru reutilizabil din silicon DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm², CONEXIUNE - soclu 4mm.	CE
		Total lot 72						
33140000-3		Lotul 73						
		Reusable electrosurgical pencils	F4254	Italia	FIAB SpA	Bisturiu electric (miner + lama), reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare si taiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detaşabile). Lungimea fir 4.5m, lungimea miner 155mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400	LUNGIMEA CABLULUI - 500cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
		Total lot 73						
33140000-3		Lotul 74						
		Reusable electrodes	F4060	Italia	FIAB SpA	Lamă reutilizabilă, 2.4mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400	Lamă reutilizabilă Oțel neagră, Ø 2,38 mm LUNGIMEA - 69 mm SHAPE - BLADE	CE
		Total lot 74						
33140000-3		Lotul 75						
		Reusable grounding pads	F7915	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303	Electrod neutru reutilizabil din silicon DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm², CONEXIUNE - soclu 4mm.	CE

		Total lot 75						
33140000-3		Lotul 76						
		Reusable electrosurgical pencils	F4254	Italia	FIAB SpA	Bisturiu electric (miner + lama), reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare si taiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detaşabile). Lungimea fir 4.5m, lungimea miner 155mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303	LUNGIMEA CABLULUI - 500cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
		Total lot 76						
33140000-3		Lotul 77						
		Reusable electrodes	F4060	Italia	FIAB SpA	Lamă reutilizabilă, 2.4mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303	Lamă reutilizabilă Oţel neagră, Ø 2,38 mm LUNGIMEA - 69 mm SHAPE - BLADE	CE
		Total lot 77						
33140000-3		Lotul 78						
		DISPOSABLE PENCILS WITH PUSH-BUTTON CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE	F4797	Italia	FIAB SpA	Bisturiu de unica folosinta, (miner si lama) compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303	Bisturiu de unica folosinta LUNGIMEA CABLULUI 320cm. CONNECTOR Valleylab. Ø 2,38 mm. Lamela ELECTRODE F4046."	CE
		Total lot 78						
33140000-3		Lotul 79						
		GROUDING PADS	F7805	Italia	FIAB SpA	Electrod neutru de unica folosinta, pacient adult compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303	Electrozi neutri DIMENSIUNI - 202x101 mm. ÎNCĂLZIRE - FOAM. SUPRAFAȚA ACTIVĂ - 132 cm². REM - nu CABLU - Nu. CONEXIUNE - Conectare tab.	CE
		Total lot 79						
33140000-3		Lotul 80						
		CABLES FOR DISPOSABLE GROUNDING PADS	F7903/F	Italia	FIAB SpA	Cablu de interconectare a electrodului neutru de unică utilizare compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303	CABLES FOR DISPOSABLE GROUNDING PADS CONECTOR - tip Valleylab (ESU fără REM) LUNGIMEA - 500 cm	CE
		Total lot 80						

33140000-3		Lotul 81						
		CABLES FOR REUSABLE GROUNDING PADSCE GUIDE	F7923/F	Italia	FIAB SpA	Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303	CABLES FOR REUSABLE GROUNDING PADSCE GUIDE CONECTOR - tip Valleylab (ESU fără REM) LUNGIMEA - 500 cm	CE
		Total lot 81						
33140000-3		Lotul 82						
		Reusable grounding pads	F7915	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250	Electrod neutru reutilizabil din silicon DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm², CONEXIUNE - soclu 4mm.	CE
		Total lot 82						
33140000-3		Lotul 83						
		Reusable electrosurgical pencils	F4254	Italia	FIAB SpA	Bisturiu electric (miner + lama), reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare si taiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detaşabile). Lungimea fir 4.5m, lungimea miner 155mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250	LUNGIMEA CABLULUI - 500cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
		Total lot 83						
33140000-3		Lotul 84						
		CABLES FOR REUSABLE GROUNDING PADSCE GUIDE	F7923/F	Italia	FIAB SpA	Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250	CABLES FOR REUSABLE GROUNDING PADSCE GUIDE CONECTOR - tip Valleylab (ESU fără REM) LUNGIMEA - 500 cm	CE
		Total lot 84						
33140000-3		Lotul 85						
		HF-cable monopolar	92105	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu pentru coagulare monopolară pentru operații laparoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250	Cablu monopolar de interconectare, 4mm socket, 8 mm Bovie, Lungime - 5 m. Autoclavabil 134 grade.	CE
		Total lot 85						
		Lotul 86						

33140000-3		Halogen lamps with reflector MR16	64620	Germania	OSRAM GmbH	Lampi 15V 150W cu reflector compatibil cu Microscop SHIN-NIPPON OP-2	Tensiune nominală 15,0 V Putere nominală 150,00 W Temperatura de culoare 3270 K Durata de viață 500 h Distanța focală 32.0 mm Diametru 51,0 mm Lungime 42,0 mm	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007
		Total lot 86						
33140000-3		Lotul 88						
		Halogen lamps with reflector MR16	64629	Germania	OSRAM GmbH	Lampi 12V 100W cu reflector compatibil cu Microscop Carl Zeiss OPMI Lumera i	Tensiune nominală 12,0 V Putere nominală 100,00 W Temperatura maximă a culorii 3200 K Distanța focală 32.0 mm Diametru 51,0 mm Lungime 42,0 mm Durata de viață 600 h	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007
		Total lot 88						
33140000-3		Lotul 144						
		Low-voltage halogen lamps without reflector	64251HLX	Germania	OSRAM GmbH	Lampă halogen 6 V, 20 W compatibil cu Microscop XS, MX-20	Tensiune nominală 6 V Putere nominală 20,00 W Temperatura de culoare 3350 K Flux luminos nominal de 460 lm Diametru 9 mm Lungime 40,0 mm Lungimea centrului luminii (LCL) 14,0 mm Lungimea filamentelor 2,30 mm Câmp iluminat 2,3 * 0,8 mm² Diametrul filamentului 0,5 mm Durata de viață 100 h	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007
		Total lot 144						
		Lotul 163						

33140000-3		FSP Champ CH-1102TS Tower SmartUPS Online 2000VA/1800W,	PPF16A1905	Germania	FSP Power Solution GmbH	UPS Smart cu dublu convectie si stabilizator integrat 1.6 kW compatibil cu Ultrasonograf Mindray Exprert DC-6	Tipul de UPS cu dubla conversie Specificatii tehnice Putere de iesire (plină) 2000 VA Putere de iesire (activă) 1800 W Forma de iesire a undelor sinusoidale Numărul conectorilor de putere de iesire 4, din care alimentat de la baterie - 4 Tipul conectorilor de putere de iesire IEC 320 C13 (computer) Autentificare / Deconectare Tensiunea de intrare 1 fază Ieșire 1 fază de tensiune Tensiunea de intrare 120 - 300 V Frecvență de intrare 40 ~ 70 Hz Stabilitatea tensiunii de ieșire (modul baterie) ± 1% Frecvența de ieșire 50 Hz sau 60 Hz ± 0,5% Putere de intrare 0.9 administrare RS-232, interfețe USB Suport SNMP da funcționalitate Afișaj informații LCD Sunet de alarmă da acumulator Timp de încărcare 4 ore protecție Suprasarcină da Protecție impulsuri de înaltă tensiune da Filtrarea interferențelor da Protecție la scurtcircuit da în plus Culoare negru Dimensiuni 397x145x220mm Înălțime (în unități) 2U Nivelul de zgomot 50 dB Dispune de modul de economisire a energiei (ECO) Greutate 17 kg	ISO 9001+13485
		Total lot 163						
		Lotul 164						

33140000-3		FSP Champ CH-1102TS Tower SmartUPS Online 2000VA/1800W,	PPF16A1905	Germania	FSP Power Solution GmbH	UPS Smart cu dublu convectie si stabilizator integrat 1.6 kW compatibil cu SAMSUNG MEDISON EKO 7	Tipul de UPS cu dubla conversie Specificatii tehnice Putere de iesire (plina) 2000 VA Putere de iesire (activa) 1800 W Forma de iesire a undelor sinusoidale Numarul conectorilor de putere de iesire 4, din care alimentat de la baterie - 4 Tipul conectorilor de putere de iesire IEC 320 C13 (computer) Autentificare / Deconectare Tensiunea de intrare 1 fază Iesire 1 fază de tensiune Tensiunea de intrare 120 - 300 V Frecventa de intrare 40 ~ 70 Hz Stabilitatea tensiunii de iesire (modul baterie) ± 1% Frecventa de iesire 50 Hz sau 60 Hz ± 0,5% Putere de intrare 0.9 administrare RS-232, interfețe USB Suport SNMP da functionalitate Afișaj informații LCD Sunet de alarmă da acumulator Timp de încărcare 4 ore protecție Suprasarcină da Protecție impulsuri de înaltă tensiune da Filtrarea interferențelor da Protecție la scurtcircuit da în plus Culoare negru Dimensiuni 397x145x220mm Înălțime (în unități) 2U Nivelul de zgomot 50 dB Dispune de modul de economisire a energiei (ECO) <i>Greutate 17 kg</i>	ISO 9001+13485
		Total lot 164						
33140000-3		Lotul 165						
		Cabluri ECG	U269-21BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102	EKG din 10 piese dintr-o singură bucată Cablu cu plumb, Banana(4.00mm). Pin 15. IEC.(10-lead cable and leads, banana 4.00mm,IEC). Cabluri ECG pentru cardiograf FX- 7202	CE
		Total lot 165						
33140000-3		Lotul 166						
		Set electrozi ECG toracali (gruse) adult Set electrozi clește pentru membrele inferioare și superioare	U901-1BB U901-2FB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102	Set electrozi ECG toracali (gruse) adult, banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă. IEC. AgCl.Color-albastru. Set- 6 buc. multifuncțional electrod de prindere a membrelor, tip metal, banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă IEC.AgCl . Set- 4 buc.	CE
		Total lot 166						

33140000-3		Lotul 167						
		Battery 9.6V 4Ah for ECG Cardimax FCP7101-FX7102 FUKUDA	88888905	Franța	VLAD	Acumulator compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102	Type Battery Technology Ni-Mh Model Original Voltage 9.6 Capacitance 3.6 Weight (kg) 0.525 Reference origin 8PH-4 / 3A3700-HJ1 Manufacturer FUKUDA - DENSHI Suitable for FUKUDA ECG Cardimax FCP7101-FX7102	CE
		Total lot 167						
33140000-3		Lotul 176						
		Multimetru osciloscop DT-9989 CEM	DT-9989	CHINA	SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO.,LTD	Osciloscop, 2 canale, 25Mhz	Model DT-9989 Brand cem Tip digital Culoare Albastru închis	ISO 9001:2015
		Total lot 176						
33140000-3		Lotul 177						
		Fire multimetru roșu-negru TL-88-4 CEM	TL-88-4 CEM	CHINA	SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO.,LTD	Electrozi pentru multimetru, 20A	Model TL-88-4 Brand cem Destinație Pentru multimetru Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1200 mm Culoare Roșu / Sur / Negru	ISO 9001:2015
		Total lot 177						
33140000-3		Lotul 178						
		Multimetru DT-51 CEM	DT-51	CHINA	SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO.,LTD	Multimetru digital semi-automat 20A	Model DT-51 Brand cem Raza de măsură 33% ... 99% RH Dimensiuni (L x W x H x Ø) 170 x 78 x48 mm Tip 6 in1 Nivelul de sunet 35 - 100 dB Greutatea 335 g	ISO 9001:2015
		Total lot 178						
33140000-3		Lotul 179						
		Manșetă reutilizabilă, adult	U500-2CA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Manjeta adult cu 2 tub pentru tonometru manual	CM Adult dual NIBP Manșetă, TPU. 25-35cm	CE
		Total lot 179						
		Lotul 181						

33140000-3		BP Balck Ball	PN0032A	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Para de cauciuc pentru tonometru manual	Para pentru tonometru	CE
		Total lot 181						
33140000-3		Lotul 182						
		Power Cord Gembird PC-186-VDE-3M	PC-186-VDE-3M	China	Gembird Electronics Ltd.	Cablu alimentare 220V tip PC, 3m cu 3 fire	Gembird PC-186-VDE-3M power cord,VDE approval, 3.0m	ISO 9001:2015
		Total lot 182						
33140000-3		Lotul 184						
		Set electrozi ECG toracali (gruse) adult Set electrozi clește pentru membrele inferioare și superioare	U901-1BB U901-2FB	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102	Set electrozi ECG toracali (gruse) adult, banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă. IEC. AgCl.Color-albastru. Set- 6 buc. multifuncțional electrod de prindere a membrelor, tip metal, banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă IEC.AgCl . Set- 4 buc.	CE
		Total lot 184						
		Lotul 186						
33140000-3		Sondă 7L4A	7L4A	China	Shenzhen Shenchao Transducer Co. Ltd	Sondă 7L4A (lineară, tiroida) frecventa de lucru 5- 10Mhz, cu verificare metrologică compatibil cu Ultrasonograf Mindray Expretr DC-6	Traductorul cu ultrasunete liniare cu sonda 7L4A are o lățime de bandă de frecvență de 5,0 / 7,5 / 10,0 megahertz. cu verificare metrologică compatibil cu Ultrasonograf Mindray Expretr DC-6	CE
		Total lot 186						
		Lotul 187						
33140000-3		Sondă 3C5A	3C5A	China	Shenzhen Shenchao Transducer Co. Ltd	Sondă 3C5A (toracală, abdominală, ginecologică), frecventa de lucru 2.5-5.0Mhz, cu verificare metrologică compatibil cu Ultrasonograf Mindray Expretr DC-6	Mindray 3C5A transductor convex cu ultrasunete are o lățime de bandă de frecvență de 2.5 - 5.0 megahertz. cu verificare metrologică compatibil cu Ultrasonograf Mindray Expretr DC-6	CE
		Total lot 187						
		TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23