

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1780493556248</u> din <u>03.07.2026</u>
Obiectul achiziției: <u>Mobilier specializat pentru laboratoare școlare</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT 9 Chiuvetă mobilă pentru laborator de chimie	CML 16	Republica Moldova	VMS- Companie SRL	Destinație: Chiuvetă mobilă, autonomă, destinată utilizării în laboratorul de chimie sau în alte spații educaționale unde nu există racord funcțional la rețeaua de apă/canalizare. Produsul va permite alimentarea cu apă curată și evacuarea apei uzate în rezervoare separate. Dimensiuni (L × A × Î) (± 20 mm): 600 × 510 × 760 mm Construcție generală: Chiuvetă mobilă, de sine stătătoare	Destinație: Chiuvetă mobilă, autonomă, destinată utilizării în laboratorul de chimie sau în alte spații educaționale unde nu există racord funcțional la rețeaua de apă/canalizare. Produsul va permite alimentarea cu apă curată și evacuarea apei uzate în rezervoare separate. Dimensiuni (L × A × Î): 600 × 510 × 760 mm Construcție generală: Chiuvetă mobilă, de sine stătătoare	

				• Structură compactă, rigidă și stabilă, destinată utilizării în interior • Corp executat din materiale rezistente la uzură, umiditate și curățare frecventă • Se acceptă corp din PAL melaminat sau materiale echivalente ca rezistență și funcționalitate • Suprafețe ușor lavabile și dezinfectabile • Uși frontale din PAL melaminat sau materiale echivalente • Unghi de deschidere uși: minimum 110° • Balamale metalice rezistente • Mânere metalice ergonomice, rezistente la utilizare repetată • Muchii și colțuri finisate corespunzător, fără elemente tăioase sau periculoase pentru utilizatori Cuvă: • 1 cuvă realizată din oțel inoxidabil, rezistent la coroziune, apă și curățare repetată • Adâncime cuvă: 300 mm ± 20 mm • Prevăzută cu sistem de evacuare către rezervorul de apă uzată • Sistemul de scurgere trebuie să fie etanș, sigur și ușor de întreținut Rezervoare: • 1 rezervor pentru apă curată • 1 rezervor pentru apă uzată • Capacitatea fiecărui rezervor: minimum 20 litri	• Structură compactă, rigidă și stabilă, destinată utilizării în interior • Corp executat din materiale rezistente la uzură, umiditate și curățare frecventă • Se acceptă corp din PAL melaminat ca rezistență și funcționalitate • Suprafețe ușor lavabile și dezinfectabile • Uși frontale din PAL melaminat • Unghi de deschidere uși: 110° • Balamale metalice rezistente • Mânere metalice ergonomice, rezistente la utilizare repetată • Muchii și colțuri finisate corespunzător, fără elemente tăioase sau periculoase pentru utilizatori Cuvă: • 1 cuvă realizată din oțel inoxidabil, rezistent la coroziune, apă și curățare repetată • Adâncime cuvă: 300 mm • Prevăzută cu sistem de evacuare către rezervorul de apă uzată • Sistemul de scurgere trebuie să fie etanș, sigur și ușor de întreținut Rezervoare: • 1 rezervor pentru apă curată	
--	--	--	--	---	---	--

			● Rezervoarele trebuie să fie detașabile, accesibile pentru umplere, golire și curățare ● Rezervoarele vor fi marcate distinct pentru apă curată și apă uzată. ● Material rezistent la apă, uzură și utilizare repetată ● Poziționare stabilă în interiorul corpului, fără risc de deplasare accidentală în timpul utilizării Alimentare cu apă: ● Alimentarea cu apă din rezervorul de apă curată către baterie/robinet se va realiza prin pompă electrică ● Pompa trebuie să asigure debit constant pentru spălare uzuală în activități educaționale ● Sistemul va funcționa independent de racordarea la rețeaua publică de apă ● Produsul trebuie să poată fi pus în funcțiune imediat după alimentarea rezervorului cu apă curată ● Furtunurile și conexiunile necesare funcționării vor fi incluse Acumulator / alimentare electrică: ● Produsul va fi prevăzut cu acumulator reîncărcabil sau sistem echivalent de alimentare autonomă pentru pompa electrică ● Se acceptă soluții alimentate la tensiune joasă, cu sistem de încărcare inclus	● 1 rezervor pentru apă uzată ● Capacitatea fiecărui rezervor: 20 litri ● Rezervoarele detașabile, accesibile pentru umplere, golire și curățare ● Rezervoarele marcate distinct pentru apă curată și apă uzată. ● Material rezistent la apă, uzură și utilizare repetată ● Poziționare stabilă în interiorul corpului, fără risc de deplasare accidentală în timpul utilizării Alimentare cu apă: ● Alimentarea cu apă din rezervorul de apă curată către baterie se va realiza prin pompă electrică ● Pompa asigură debit constant pentru spălare uzuală în activități educaționale ● Sistemul va funcționa independent de racordarea la rețeaua publică de apă ● Chiuveta poate fi pus în funcțiune imediat după alimentarea rezervorului cu apă curată ● Furtunurile și conexiunile necesare funcționării incluse Acumulator / alimentare electrică: ● Chiuveta prevăzut cu acumulator reîncărcabil, sistem de alimentare autonomă pentru pompa electrică	
--	--	--	---	--	--

				● Autonomia trebuie să permită utilizarea mobilă fără conectare permanentă la o sursă fixă de alimentare ● Încărcătorul și/sau cablul de încărcare vor fi incluse în setul de livrare ● Componentele electrice trebuie să fie protejate împotriva contactului accidental cu apa, conform soluției constructive a producătorului Baterie / robinet: ● Prevăzută cu baterie/robinet de alimentare cu apă ● Comandă manuală sau electrică, în funcție de soluția constructivă ● Material rezistent la apă, coroziune și utilizare repetată ● Funcționare sigură, fără scurgeri la utilizare normală Mobilitate: ● Produsul va fi prevăzut cu minimum 4 roți pentru deplasare facilă ● Roți rezistente, cu rulare lină pe pardoseli uzuale din instituții educaționale ● Minimum 2 roți cu sistem de blocare/stopare ● Se acceptă roți rotative 360°, inclusiv cu elemente metalice sau materiale echivalente ca rezistență ● Construcția trebuie să permită mutarea ușoară a produsului	● Alimentare la tensiune joasă, cu sistem de încărcare inclus ● Autonomia să permită utilizarea mobilă fără conectare permanentă la o sursă fixă de alimentare ● Încărcătorul și/sau cablul de încărcare vor fi incluse în setul de livrare ● Componentele electrice trebuie protejate împotriva contactului accidental cu apa, conform soluției constructive a producătorului Baterie: ● Prevăzută cu baterie de alimentare cu apă ● Comandă manuală, în funcție de soluția constructivă ● Material rezistent la apă, coroziune și utilizare repetată ● Funcționare sigură, fără scurgeri la utilizare normală Mobilitate: ● Produsul prevăzut cu 4 roți pentru deplasare facilă ● Roți rezistente, cu rulare lină pe pardoseli uzuale din instituții educaționale ● 2 roți cu sistem de blocare/stopare ● Roți rotative 360°, inclusiv cu elemente metalice sau materiale echivalente ca rezistență ● Construcția permite mutarea ușoară a produsului între săli/spații, fără afectarea stabilității	
--	--	--	--	---	--	--

				între săli/spații, fără afectarea stabilității Siguranță și rezistență: ● Produs adecvat utilizării în laborator școlar ● Construcție stabilă în timpul utilizării și deplasării ● Suprafețe rezistente la uzură, umiditate, curățare și dezinfectare repetată ● Componentele electrice protejate corespunzător față de contactul accidental cu apa ● Nu se admit muchii tăioase, elemente instabile, fisuri, deformări sau componente slab fixate ● Sistemele de alimentare și evacuare trebuie să fie etanșe și funcționale ● Produsul trebuie să poată fi utilizat în condiții de siguranță de către cadre didactice și elevi, sub supraveghere Accesorii minime incluse: ● Corp chiuvetă complet echipat ● Cuvă din oțel inoxidabil ● Baterie/robinet ● Pompă electrică ● Acumulator reîncărcabil sau sistem echivalent de alimentare autonomă ● Minimum 2 rezervoare: apă curată și apă uzată ● Furtunuri și conexiuni necesare funcționării ● Cablu/încărcător pentru sistemul de alimentare	Siguranță și rezistență: ● Produs adecvat utilizării în laborator școlar ● Construcție stabilă în timpul utilizării și deplasării ● Suprafețe rezistente la uzură, umiditate, curățare și dezinfectare repetată ● Componentele electrice protejate corespunzător față de contactul accidental cu apa ● Fara muchii tăioase, elemente instabile, fisuri, deformări sau componente slab fixate ● Sistemele de alimentare și evacuare să fie etanșe și funcționale ● Produsul poate fi utilizat în condiții de siguranță de către cadre didactice și elevi, sub supraveghere Accesorii incluse: ● Corp chiuvetă complet echipat ● Cuvă din oțel inoxidabil ● Baterie/robinet ● Pompă electrică ● Acumulator reîncărcabil sau sistem echivalent de alimentare autonomă ● 2 rezervoare: apă curată și apă uzată ● Furtunuri și conexiuni necesare funcționării ● Cablu/încărcător pentru sistemul de alimentare ● Elemente de fixare și accesorii necesare montării/utilizării	
--	--	--	--	--	---	--

				Elemente de fixare și accesorii necesare montării/utilizării Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul. Livrare, montare, instalare și verificare funcțională incluse în preț. Garanție minimă: 24 luni.	Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul. Livrare, montare, instalare și verificare funcțională incluse în preț. Garanție: 24 luni.	
LOT 10 Nișă chimică / dulap de ventilare și evacuare gaze pentru laborator	LB-FM-06	China	Guangzhou Max Laboratory	Destinație: Nișă chimică destinată utilizării în laboratorul de chimie pentru realizarea experimentelor și lucrărilor demonstrative cu substanțe volatile, vapori sau gaze, asigurând evacuarea aerului contaminat către un sistem extern de ventilare/extracție. Produsul va permite desfășurarea experimentelor în condiții de siguranță și vizualizarea acestora de către elevi prin intermediul unei camere video conectabile la panou interactiv, calculator sau alt dispozitiv de afișare. Dimensiuni (L × A × Î) (± 20 mm): 1200 × 750 × 2400 mm Structură și materiale: - Structură modulară, rigidă și stabilă, compusă din minimum 3 componente funcționale: - Suport metalic inferior realizat din țevă/profil de oțel - Corp superior/cameră de lucru integral metalică - Corp inferior integral metalic, compartimentat în minimum 2 spații de depozitare Material: oțel tratat anticoroziv sau material metalic echivalent ca rezistență - Finisaj exterior: vopsire în câmp electrostatic - Suprafață interioară tratată cu strat protector polimeric, rezistent la agenți fizico-chimici utilizați în activități	Destinație: Nișă chimică destinată utilizării în laboratorul de chimie pentru realizarea experimentelor și lucrărilor demonstrative cu substanțe volatile, vapori sau gaze, asigurând evacuarea aerului contaminat către un sistem extern de ventilare/extracție. Produsul va permite desfășurarea experimentelor în condiții de siguranță și vizualizarea acestora de către elevi prin intermediul unei camere video conectabile la panou interactiv, calculator sau alt dispozitiv de afișare. Dimensiuni (L × A × Î): 1200 × 750 × 2400 mm Structură și materiale: - Structură modulară, rigidă și stabilă, compusă din 3 componente funcționale: - Suport metalic inferior realizat din țevă/profil de oțel - Corp superior/cameră de lucru integral metalică - Corp inferior integral metalic, compartimentat în 2 spații de depozitare Material: oțel tratat anticoroziv sau material metalic echivalent ca rezistență	

				educaționale de laborator ● Construcție modulară/demontabilă pentru transport, montaj și mentenanță Support inferior: ● Support metalic realizat din țevă/profil de oțel ● Picioare reglabile pentru compensarea denivelărilor pardoselii ● Construcție stabilă, rezistentă la greutatea corpului superior și la utilizare repetată ● Posibilitate de fixare în pardoseală sau perete, după caz, pentru creșterea stabilității Corp superior / cameră de lucru: ● Cameră de lucru integral metalică ● Suprafață interioară protejată cu strat polimeric rezistent chimic ● Prevăzută cu fereastră frontală glisantă din sticlă securizată ● Sticlă securizată transparentă, rezistentă la utilizare repetată ● Fereastra trebuie să permită accesul controlat la spațiul de lucru și protecția utilizatorului ● Iluminare internă protejată, adecvată utilizării în mediu de laborator ● Tavă de retenție rezistentă la substanțe chimice, destinată limitării răspândirii eventualelor scurgeri accidentale ● Spațiul de lucru trebuie să permită desfășurarea experimentelor demonstrative și observarea acestora prin camera video Corp inferior: ● Corp inferior integral metalic ● Compartimentat în minimum 2 spații de depozitare ● Uși/compartimente cu închidere sigură	● Finisaj exterior: vopsire în câmp electrostatic ● Suprafață interioară tratată cu strat protector polimeric, rezistent la agenți fizico-chimici utilizați în activități educaționale de laborator ● Construcție modulară/demontabilă pentru transport, montaj și mentenanță Support inferior: ● Support metalic realizat din țevă/profil de oțel ● Picioare reglabile pentru compensarea denivelărilor pardoselii ● Construcție stabilă, rezistentă la greutatea corpului superior și la utilizare repetată ● Posibilitate de fixare în pardoseală sau perete, după caz, pentru creșterea stabilității Corp superior / cameră de lucru: ● Cameră de lucru integral metalică ● Suprafață interioară protejată cu strat polimeric rezistent chimic ● Prevăzută cu fereastră frontală glisantă din sticlă securizată ● Sticlă securizată transparentă, rezistentă la utilizare repetată ● Fereastra permite accesul controlat la spațiul de lucru și protecția utilizatorului ● Iluminare internă protejată, adecvată utilizării în mediu de laborator	
--	--	--	--	---	---	--

				și acces facil • Spații adecvate pentru depozitarea materialelor și accesoriilor de laborator, în limitele normelor de siguranță aplicabile • Construcție rezistentă la uzură, curățare repetată și utilizare frecventă Sistem de evacuare și ventilare: • Prevăzută cu racord pentru evacuarea aerului către sistem extern de ventilare/extracție • Compatibilă cu ventilator/extractor extern • Racordul de evacuare trebuie să permită conectarea sigură la tubulatură/sistem de exhaustare • Sistemul de evacuare trebuie să asigure direcționarea vaporilor/gazelor în afara spațiului de lucru, conform soluției tehnice de instalare • Elementele necesare conectării la sistemul de evacuare vor fi incluse, în setul de livrare. Sistem video pentru demonstrații didactice: • Nișa chimică va fi prevăzută cu cameră video integrată sau cameră video externă dedicată, montată/poziționată astfel încât să permită captarea clară a experimentelor desfășurate în camera de lucru • Camera video va permite transmiterea imaginii în timp real către panou interactiv, calculator sau alt dispozitiv de afișare • Rezoluție cameră video: minimum Full HD 1920 × 1080 px • Unghi de vizualizare adecvat pentru observarea suprafeței de lucru din	• Tavă de retenție rezistentă la substanțe chimice, destinată limitării răspândirii eventualelor scurgeri accidentale • Spațiul de lucru permite desfășurarea experimentelor demonstrative și observarea acestora prin camera video Corp inferior: • Corp inferior integral metalic • Compartimentat în 2 spații de depozitare • Uși/compartimente cu închidere sigură și acces facil • Spații adecvate pentru depozitarea materialelor și accesoriilor de laborator, în limitele normelor de siguranță aplicabile • Construcție rezistentă la uzură, curățare repetată și utilizare frecventă Sistem de evacuare și ventilare: • Prevăzută cu racord pentru evacuarea aerului către sistem extern de ventilare/extracție • Compatibilă cu ventilator/extractor extern • Racordul de evacuare trebuie să permită conectarea sigură la tubulatură/sistem de exhaustare • Sistemul de evacuare trebuie să asigure direcționarea vaporilor/gazelor în afara spațiului de lucru, conform soluției tehnice de instalare • Elementele necesare conectării la sistemul de evacuare inclus, în setul de livrare.	
--	--	--	--	---	---	--

				interiorul nișei ● Posibilitate de reglare/orientare a camerei pentru focalizarea pe zona experimentului ● Conectare la panou interactiv/calculator/dispozitiv de afișare prin USB, HDMI, wireless sau soluție echivalentă funcțional ● Compatibilitate cu sisteme uzuale de operare și aplicații de afișare/proiecție video ● Transmite imagine în timp real, cu întârziere minimă ● Cablu/adaptor necesar conectării inclus în setul de livrare, după caz ● Sistem de fixare stabil al camerei, fără afectarea funcționării nișei chimice ● Camera și cablurile trebuie să fie poziționate/protejate astfel încât să nu împiedice utilizarea normală a nișei și să nu creeze riscuri pentru utilizatori ● Camera nu trebuie să fie expusă direct la contact cu substanțele utilizate în cadrul experimentelor Caracteristici tehnice minime obligatorii: ● Racord pentru evacuare aer către sistem extern, diametru compatibil cu sistemele uzuale de ventilare, minimum 150–200 mm. ● Compatibilitate cu ventilator/extractor extern ● Fereastră frontală glisantă din sticlă securizată ● Iluminare internă protejată ● Suprafață interioară cu strat polimeric rezistent chimic ● Tavă de retenție rezistentă la substanțe chimice	Sistem video pentru demonstrații didactice: ● Nișa chimică prevăzută cu cameră video externă dedicată, montată/poziționată astfel încât să permită captarea clară a experimentelor desfășurate în camera de lucru ● Camera video va permite transmiterea imaginii în timp real către panou interactiv, calculator sau alt dispozitiv de afișare ● Rezoluție cameră video: Full HD 1920 × 1080 px ● Unghi de vizualizare adecvat pentru observarea suprafeței de lucru din interiorul nișei ● Posibilitate de reglare/orientare a camerei pentru focalizarea pe zona experimentului ● Conectare la panou interactiv/calculator/dispozitiv de afișare prin USB, HDMI ● Compatibilitate cu sisteme uzuale de operare și aplicații de afișare/proiecție video ● Transmite imagine în timp real, cu întârziere minimă ● Cablu/adaptor pentru conectării inclus în setul de livrare, ● Sistem de fixare stabil al camerei, fără afectarea funcționării nișei chimice ● Camera și cablurile trebuie poziționate/protejate astfel încât să nu împiedice utilizarea normală a nișei și să nu creeze riscuri pentru utilizatori	
--	--	--	--	--	--	--

				● Picioare reglabile pe înălțime ● Posibilitate de fixare în pardoseală sau perete ● Carcasă modulară/demontabilă pentru transport și mentenanță ● Cameră video integrată sau externă dedicată pentru transmiterea experimentelor ● Rezoluție cameră video: minimum Full HD 1920 × 1080 px ● Conectare video la panou interactiv/calculator/dispozitiv de afișare prin USB, HDMI, wireless sau echivalent funcțional ● Accesorii de conectare incluse, după caz Siguranță și rezistență: ● Produs adecvat utilizării în laborator școlar de chimie ● Construcție rigidă, stabilă și sigură în exploatare ● Materiale rezistente la coroziune, uzură, curățare repetată și agenți fizico-chimici utilizați în activități educaționale ● Componentele electrice ale iluminării interne și ale sistemului video trebuie să fie protejate corespunzător pentru utilizare în mediu de laborator ● Nu se admit muchii tăioase, elemente instabile, fisuri, deformări, zone nefinisate sau componente slab fixate ● Fereastra glisantă trebuie să funcționeze lin, fără blocaje și fără risc de desprindere ● Sistemul video trebuie să fie fixat sigur și să permită utilizarea fără riscuri suplimentare ● Produsul trebuie să permită utilizarea în	● Camera nu trebuie expusă direct la contact cu substanțele utilizate în cadrul experimentelor Caracteristici tehnice: ● Racord pentru evacuare aer către sistem extern, diametru compatibil cu sistemele uzuale de ventilare, minimum 200 mm. ● Compatibilitate cu ventilator/extractor extern ● Fereastră frontală glisantă din sticlă securizată ● Iluminare internă protejată ● Suprafață interioară cu strat polimeric rezistent chimic ● Tavă de retenție rezistentă la substanțe chimice ● Picioare reglabile pe înălțime ● Posibilitate de fixare în pardoseală sau perete ● Carcasă modulară/demontabilă pentru transport și mentenanță ● Cameră video externă dedicată pentru transmiterea experimentelor ● Rezoluție cameră video: Full HD 1920 × 1080 px ● Conectare video la panou interactiv/calculator/dispozitiv de afișare prin USB, HDMI ● Accesorii de conectare incluse, Siguranță și rezistență: ● Produs adecvat utilizării în laborator școlar de chimie ● Construcție rigidă, stabilă și sigură în exploatare	
--	--	--	--	--	--	--

				condiții de siguranță de către cadre didactice și elevi, sub supraveghere Accesorii minime incluse: ● Nișă chimică complet echipată ● Suport metalic inferior ● Corp superior/cameră de lucru ● Corp inferior compartimentat ● Fereastră glisantă din sticlă securizată ● Iluminare internă protejată ● Tavă de retenție ● Racord pentru evacuare aer ● Picioare reglabile ● Elemente de montare/fixare ● Cameră video integrată sau externă dedicată ● Cablu/adaptor pentru conectarea camerei la panou interactiv/calculator/dispozitiv de afișare, după caz ● Instrucțiuni de utilizare și întreținere Nișa va fi prevăzută cu racord pentru conectare la sistem extern de evacuare. Sistemul extern de ventilare/tubulatură al clădirii nu face obiectul livrării, cu excepția elementelor de conectare incluse expres în ofertă. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul. Livrare, montare, instalare și verificare funcțională incluse în preț. Garanție minimă: 24 luni.	● Materiale rezistente la coroziune, uzură, curățare repetată și agenți fizico-chimici utilizați în activități educaționale ● Componentele electrice ale iluminării interne și ale sistemului video protejat corespunzător pentru utilizare în mediu de laborator ● Fara muchii tăioase, elemente instabile, fisuri, deformări, zone nefinisate sau componente slab fixate ● Fereastră glisantă să funcționeze lin, fără blocaje și fără risc de desprindere ● Sistemul video fixat sigur și să permită utilizarea fără riscuri suplimentare ● Produsul permite utilizarea în condiții de siguranță de către cadre didactice și elevi, sub supraveghere Accesorii incluse: ● Nișă chimică complet echipată ● Suport metalic inferior ● Corp superior/cameră de lucru ● Corp inferior compartimentat ● Fereastră glisantă din sticlă securizată ● Iluminare internă protejată ● Tavă de retenție ● Racord pentru evacuare aer ● Picioare reglabile ● Elemente de montare/fixare	
--	--	--	--	---	--	--

					● Cameră externă dedicată ● Cablu/adaptor pentru conectarea camerei la panou interactiv/calculator/dispozitiv de afișare, după caz ● Instrucțiuni de utilizare și întreținere Nișa va fi prevăzută cu racord pentru conectare la sistem extern de evacuare. Sistemul extern de ventilare/tubulatură al clădirii nu face obiectul livrării, cu excepția elementelor de conectare incluse expres în ofertă. Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul. Livrare, montare, instalare și verificare funcțională incluse în preț. Garanție: 24 luni.	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tarpan Sergiu În calitate de: director

Ofertantul: Efectivgrup SRL Adresa: Balti, str-la Lomonosov 17

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1780493556248 din __03.07.2026
	Obiectul de achiziției: _ Mobilier specializat pentru laboratoare școlare

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	LOT 9 Chiuvetă mobilă pentru laborator de chimie	buc	126	9560,0	11472,0	1204560,0	1445472,0	90 zile calendaristice, de la data semnării contractului		
	LOT 10 Nișă chimică / dulap de ventilație și evacuare gaze pentru laborator	buc	22	40750.0	48900.0	896500.0	1075800.0	90 zile calendaristice, de la data semnării contractului		
	TOTAL					2101060.0	2521272.0			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Tarpan Sergiu_____ În calitate de: _director____

Ofertantul: _Efectivgrup SRL Adresa: __Balti, str. Lomonosov 17__