

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: <u>Climatizoare</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Climatizor inverter	AC Inventor VERO VERI-09WFI/VERO-09 R32 9000 BTU	China	Inventor	1.Climatizor inverter 9000BTU- Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-9000; Principalele moduri-răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 2600W; Capacitatea de încălzire min.- 2600W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W; Eficiența energetică clasa minim -A; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 10 m Administrare: Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 42 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe	1.Climatizor inverter 9000BTU- Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-9000; Principalele moduri-răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 2640W; Capacitatea de încălzire min.- 2930W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-810W; Eficiența energetică clasa minim –A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 10 m Administrare: Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da.	

				teritoriul RM (R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 12 luni. Chitul de montare și materiale necesare precum și instalarea inclusă în prețul fiecărui climatizor.	Cu indicatorul luminos a temperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 37 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM (R 32, etc.), Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 12 luni. Chitul de montare și materiale necesare precum și instalarea inclusă în prețul fiecărui climatizor.	
Climatizor inverter	AC Inventor VERO VERI-12WFI/VERO -12 R32 12000 BTU	China	Inventor	2.Climatizor inverter 12000BTU- Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-12000; Principalele moduri-răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 3100W; Capacitatea de încălzire min.- 3100W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W; Eficiența energetică clasa minim -A; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 10 m Administrare: Telecomanda-Da; On/Off Timer - Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 44 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM (R 410A. R 32, etc.),	2.Climatizor inverter 12000BTU-Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-12000; Principalele moduri-răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 3520W; Capacitatea de încălzire min.- 3810W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W; Eficiența energetică clasa minim -A; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 10 m Administrare: Telecomanda-Da; On/Off Timer - Da. Cu indicatorul luminos a	

				nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 12 luni Chitul de montare și materiale necesare inclus în prețul fiecărui climatizor.	temperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 37,5 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM (R 32, etc.), Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 12 luni Chitul de montare și materiale necesare inclus în prețul fiecărui climatizor.	
Climatizor inverter	AC Inventor VERO VERI-18WFI/VERO -18 R32 18000 BTU	China	Inventor	3.Climatizor inverter 18000BTU- Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-18000; Principalele moduri-răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 4700W; Capacitatea de încălzire min.- 4700W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-1400W; Eficiența energetică clasa minim -A; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț -10 m Administrare: Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 48 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM (R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe	3.Climatizor inverter 18000BTU-Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-18000; Principalele moduri-răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 5280W; Capacitatea de încălzire min.- 5570W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-1400W; Eficiența energetică clasa minim -A; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț -10 m Administrare: Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. -	

				teritoriul RM; Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 12 luni. Chitul de montare și materiale necesare inclus în prețul fiecărui climatizor.	interior 41 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM (R 32), Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 12 luni. Chitul de montare și materiale necesare inclus în prețul fiecărui climatizor.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Plămădeală Elena În calitate de: administrator

Ofertantul: SC „Elcora Impex,, SRL Adresa (sediul): or. Chișinău, str. Putnei, 28

E-mail: elena.plamadeala@gmail.com Telefon (fix și mobil): 069579541, 022313178