

Aprobat :   
 În numele *Ștefan cel Mare* (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



## CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria mun. Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria mun. Soroca
3. Obiectul achizițiilor Intretinerea curenta a strazilor prin mun. Soroca

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		<b>1. Stefan cel Mare</b>			
		<b>1.1. Partea carosabila</b>			
1	DI155A	<b>Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm</b>	<b>m2</b>		<b>5 000,00</b>
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,0349	
	41001162028 06	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	
	29404200072 00	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	
2	TsI51A3	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km</b>	<b>t</b>		<b>550,00</b>
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	
3	DI106	<b>Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,20</b>	<b>100m2</b>		<b>50,00</b>
	34105400056 036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	
4	DI107	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic</b>	<b>t</b>		<b>1,65</b>
	23203226000 4004921-1	Emulsia bitumasa	t	1,0300	
	29522200000 00	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
5	DB16H	<b>Imbracaminte de beton asfaltic BA 16</b>	<b>m2</b>		

1	2	3	4	5	
		<b>rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica</b>			<b>5 000,00</b>
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0500	
	11110001000 13111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0940	
	14211022000 001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	
	27106034203 79	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	29522400051 00	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
6	adaus h= 1,0 cm	<b>Beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald (se adauga la poz DB16H)</b>	t		<b>121,00</b>
	11110001000 13111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	1,0000	
7	DI158A	<b>Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)</b>	m2		<b>250,00</b>
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,5830	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	14221022055 18	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1150	
	23203226000 4004921-1	Emulsia bitumasa	t	0,0006	
	29404200072 00	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	
	29123400025 17	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	29522700040 33	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	29525000050 08	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	29522400041 27	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
8	DI158C	<b>FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)</b>	m2		<b>250,00</b>
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,2890	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	14221022055 18	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1150	
	23203226000 4004921-1	Emulsia bitumasa	t	0,0006	

1	2	3	4	5	
	29404200072 00	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	
	29123400025 17	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	29522700040 33	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	29525000050 08	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	29522400041 27	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
		<b>2. Independentei</b>			
		<b>2.1. Partea carosabila</b>			
9	DI155A	<b>Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm</b>	<b>m2</b>		<b>4 500,00</b>
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,0349	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	
	29404200072 00	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	
10	TsI51A3	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km</b>	<b>t</b>		<b>495,00</b>
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	
11	DI106	<b>Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,20</b>	<b>100m2</b>		<b>45,00</b>
	34105400056 036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	
12	DI107	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic</b>	<b>t</b>		<b>1,35</b>
	23203226000 4004921-1	Emulsia bitumasa	t	1,0300	
	29522200000 00	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
13	DB16H	<b>Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica</b>	<b>m2</b>		<b>4 500,00</b>
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0500	
	11110001000 13111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0940	
	14211022000 001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	
	27106034203 79	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	29522400040	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-	h-ut	0,0053	

1	2	3	4	5	
	10	14 de 14tf			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartzor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
14	adaus h= 1,0 cm	<b>Beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald (se adauga la poz DB16H)</b>	t		<b>108,90</b>
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	1,0000	
15	DI158A	<b>Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)</b>	m2		<b>150,00</b>
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1150	
	232032260004004921-1	Emulsia bitumasa	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
16	DI158C	<b>Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)</b>	m2		<b>150,00</b>
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1150	
	232032260004004921-1	Emulsia bitumasa	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
		<b>3. Alexandru cel Bun</b>			

1	2	3	4	5	
		<b>3.1. Partea carosabila</b>			
17	DI155A	<b>Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm</b>	<b>m2</b>		<b>2 000,00</b>
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,0349	
	41001162028 06	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	
	29404200072 00	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	
18	TsI51A3	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km</b>	<b>t</b>		<b>242,00</b>
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	
19	DI106	<b>Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,20</b>	<b>100m2</b>		<b>20,00</b>
	34105400056 036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	
20	DI107	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic</b>	<b>t</b>		<b>0,60</b>
	23203226000 4004921-1	Emulsia bitumasa	t	1,0300	
	29522200000 00	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
21	DB16H	<b>Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica</b>	<b>m2</b>		<b>2 000,00</b>
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0500	
	11110001000 13111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0940	
	14211022000 001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	
	27106034203 79	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	29522400051 00	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
22	adaus h= 1,0 cm	<b>Beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald (se adauga la poz DB16H)</b>	<b>t</b>		<b>48,40</b>
	11110001000 13111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	1,0000	

1	2	3	4	5	
23	DI158A	<b>Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)</b>	m2		<b>75,00</b>
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,5830	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	14221022055 18	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1150	
	23203226000 4004921-1	Emulsia bitumasa	t	0,0006	
	29404200072 00	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	
	29123400025 17	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	29522700040 33	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	29525000050 08	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	29522400041 27	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
24	DI158C	<b>FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)</b>	m2		<b>75,00</b>
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,2890	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	14221022055 18	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1150	
	23203226000 4004921-1	Emulsia bitumasa	t	0,0006	
	29404200072 00	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	
	29123400025 17	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	29522700040 33	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	29525000050 08	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	29522400041 27	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
		<b>4. Olhionia</b>			
		<b>4.1. Partea carosabila</b>			
25	DI155A	<b>Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm</b>	m2		<b>1 000,00</b>
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,0349	
	41001162028	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	

1	2	3	4	5	
	06				
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	
26	TsI51A3	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km</b>	t		<b>110,00</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	
27	DI106	<b>Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie</b> K=1,20	100m2		<b>10,00</b>
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	
28	DI107	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic</b>	t		<b>0,30</b>
	232032260004004921-1	Emulsia bitumasa	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
29	DB16H	<b>Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica</b>	m2		<b>1 000,00</b>
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0940	
	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
30	adaus h= 1,0 cm	<b>Beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald (se adauga la poz DB16H)</b>	t		<b>24,20</b>
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	1,0000	
31	DI158A	<b>Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)</b>	m2		<b>150,00</b>
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	14221022055	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1150	

1	2	3	4	5	
	18				
	23203226000 4004921-1	Emulsia bitumasa	t	0,0006	
	29404200072 00	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	
	29123400025 17	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	29522700040 33	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	29525000050 08	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	29522400041 27	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
		<b>5. Dmitrii Cantemir</b>			
		<b>5.1. Partea carosabila</b>			
32	DI155A	<b>Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm</b>	<b>m2</b>		<b>800,00</b>
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,0349	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	
	29404200072 00	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	
33	TsI51A3	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km</b>	<b>t</b>		<b>88,00</b>
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	
34	DI106	<b>Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,20</b>	<b>100m2</b>		<b>8,00</b>
	34105400056 036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	
35	DI107	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic</b>	<b>t</b>		<b>0,24</b>
	23203226000 4004921-1	Emulsia bitumasa	t	1,0300	
	29522200000 00	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
36	DB16H	<b>Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica</b>	<b>m2</b>		<b>800,00</b>
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0500	
	11110001000 13111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0940	
	14211022000 001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	

1	2	3	4	5	
	27106034203 79	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	29522400051 00	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
37	adaus h= 1,0 cm	<b>Beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald (se adauga la poz DB16H)</b>	t		<b>19,36</b>
	11110001000 13111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	1,0000	
38	DI158A	<b>Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)</b>	m2		<b>80,00</b>
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,5830	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	14221022055 18	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1150	
	23203226000 4004921-1	Emulsia bitumasa	t	0,0006	
	29404200072 00	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	
	29123400025 17	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	29522700040 33	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	29525000050 08	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	29522400041 27	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
39	DI158C	<b>FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)</b>	m2		<b>80,00</b>
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,2890	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	14221022055 18	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1150	
	23203226000 4004921-1	Emulsia bitumasa	t	0,0006	
	29404200072 00	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	
	29123400025 17	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	29522700040 33	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	29525000050 08	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	29522400041 27	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	

1	2	3	4	5	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
		<b>6. Vasile Stroiescu</b>  <b>6.1. Partea carosabila</b>			
40	DI155A	<b>Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm</b>	<b>m2</b>		<b>1 200,00</b>
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,0349	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	
	29404200072 00	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	
41	TsI51A3	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km</b>	<b>t</b>		<b>132,00</b>
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	
42	DI106	<b>Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie</b> K=1,20	<b>100m2</b>		<b>12,00</b>
	34105400056 036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	
43	DI107	<b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic</b>	<b>t</b>		<b>0,36</b>
	23203226000 4004921-1	Emulsia bitumasa	t	1,0300	
	29522200000 00	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
44	DB16H	<b>Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica</b>	<b>m2</b>		<b>1 200,00</b>
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0500	
	11110001000 13111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0940	
	14211022000 001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	
	27106034203 79	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	29522400051 00	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
45	adaus h= 1,0 cm	<b>Beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald (se adauga la poz DB16H)</b>	<b>t</b>		<b>29,04</b>

1	2	3	4	5	
	11110001000 13111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	1,0000	
46	DI158A	<b>Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)</b>	m2		<b>75,00</b>
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,5830	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	14221022055 18	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1150	
	23203226000 4004921-1	Emulsia bitumasa	t	0,0006	
	29404200072 00	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	
	29123400025 17	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	29522700040 33	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	29525000050 08	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	29522400041 27	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
47	DI158C	<b>FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)</b>	m2		<b>75,00</b>
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,2890	
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	14221022055 18	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1150	
	23203226000 4004921-1	Emulsia bitumasa	t	0,0006	
	29404200072 00	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	
	29123400025 17	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	29522700040 33	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	29525000050 08	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	29522400041 27	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
		<b>7. Calea Baltului</b>			
		<b>7.1. Partea carosabila</b>			
48	DI155A	<b>Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm</b>	m2		<b>1 200,00</b>

1	2	3	4	5	
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,0349	
	41001162028 06	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	
	29404200072 00	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	
	34105400056 03	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0182	
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	
49	TsI51A3	<b>Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km</b>	t		<b>132,00</b>
	34105400000 07	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	
50	DI106	<b>Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie K=1,20</b>	100m2		<b>12,00</b>
	34105400056 036	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire cu perie	h-ut	0,0250	
51	DI107	<b>Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic</b>	t		<b>0,36</b>
	23203226000 4004921-1	Emulsia bitumasa	t	1,0300	
	29522200000 00	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
52	DB16H	<b>Îmbrăcaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică</b>	m2		<b>1 200,00</b>
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0500	
	11110001000 13111	Mixtura asfaltică preparată la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0940	
	14211022000 001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltică preparată la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	
	27106034203 79	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	29522400051 00	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
53	adaus h= 1,0 cm	<b>Beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executată la cald (se adaugă la poz DB16H)</b>	t		<b>29,04</b>
	11110001000 13111	Mixtura asfaltică preparată la cald BA D 16 rul. 50/70	t	1,0000	
54	DI158A	<b>Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcaminta degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltică preparată la cald BA D 16 rul. 50/70)</b>	m2		<b>75,00</b>
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,5830	

1	2	3	4	5	
	41001162028 06	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	14221022055 18	Mixtură asfaltică preparată la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1150	
	23203226000 4004921-1	Emulsia bitumasa	t	0,0006	
	29404200072 00	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	
	29123400025 17	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	29522700040 33	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	29525000050 08	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	
	29522400041 27	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	
	34105400056 03	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
55	DI158C	<b>FFrezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m2: grosime 5 cm (Mixtură asfaltică preparată la cald BA D 16 rul. 50/70)</b>	<b>m2</b>		<b>75,00</b>
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,2890	
	41001162028 06	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	14221022055 18	Mixtură asfaltică preparată la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1150	
	23203226000 4004921-1	Emulsia bitumasa	t	0,0006	
	29404200072 00	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	
	29123400025 17	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	29522700040 33	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	29525000050 08	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	
	29522400041 27	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0300	
	34105400056 03	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Stefan cel Mare</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Partea carosabila</b>		
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	5 000,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	550,00
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,20	100m2	50,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,65
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 000,00
6	adaus h= 1,0 cm	Beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald (se adauga la poz DB16H)	t	121,00
7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)	m2	250,00
8	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)	m2	250,00
		<b>Capitolul 2. Independentei</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Partea carosabila</b>		
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 500,00
10	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	495,00

1	2	3	4	5
11	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,20	100m2	45,00
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,35
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 500,00
14	adaus h= 1,0 cm	Beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald (se adauga la poz DB16H)	t	108,90
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)	m2	150,00
16	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)	m2	150,00
		<b>Capitolul 3. Alexandru cel Bun</b> <b>Capitolul 3.1. Partea carosabila</b>		
17	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 000,00
18	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	242,00
19	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,20	100m2	20,00
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,60
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00
22	adaus h= 1,0 cm	Beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald (se adauga la poz DB16H)	t	48,40
23	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)	m2	75,00

1	2	3	4	5
24	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)	m2	75,00
		<b>Capitolul 4. Olhionia</b> <b>Capitolul 4.1. Partea carosabila</b>		
25	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 000,00
26	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	110,00
27	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,20	100m2	10,00
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,30
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00
30	adaus h= 1,0 cm	Beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald (se adauga la poz DB16H)	t	24,20
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)	m2	150,00
		<b>Capitolul 5. Dmitrii Cantemir</b> <b>Capitolul 5.1. Partea carosabila</b>		
32	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	800,00
33	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	88,00
34	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,20	100m2	8,00
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,24
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul.	m2	800,00

1	2	3	4	5
		50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica		
37	adaus h= 1,0 cm	Beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald (se adauga la poz DB16H)	t	19,36
38	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)	m2	80,00
39	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)	m2	80,00
		<b>Capitolul 6. Vasile Stroiescu</b> <b>Capitolul 6.1. Partea carosabila</b>		
40	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 200,00
41	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	132,00
42	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,20	100m2	12,00
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36
44	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00
45	adaus h= 1,0 cm	Beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald (se adauga la poz DB16H)	t	29,04
46	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)	m2	75,00
47	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)	m2	75,00
		<b>Capitolul 7. Calea Baltului</b> <b>Capitolul 7.1. Partea carosabila</b>		

1	2	3	4	5
48	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 200,00
49	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	132,00
50	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,20	100m2	12,00
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00
53	adaus h= 1,0 cm	Beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald (se adauga la poz DB16H)	t	29,04
54	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)	m2	75,00
55	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)	m2	75,00

Elaborator de devize Serghei Nastas

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.