

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ Achizitii.md ID 21454466 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1752576448650 din_17 .07 2025
Obiectul achiziției: <u>achizitionarea de Camion pentru colectarea si compactarea deseurilor conform necesitatilor Primăriei s. Gura Camencii, r. Floresti</u>

Denumirea bunurilor	Denumire a modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
achizitionarea de Camion pentru colectarea si compactarea deseurilor conform necesitatilor Primăriei s. Gura Camencii, r. Floresti	Atlas 11 S	Turca	OTOKAR KADEME	- Autocamion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoier) cu capacitatea de 9/10m3; Tara de origine: UE sau Turcia. Cabina de tip joasa fara pat, suspensia cabinei; mecanica, configurare axe; 4x2, Motor Diesel,turbo intercooler, 4 cilindri, volum 3900/4100cm3, putere minim 165 maxim175 cp; Standart de emisie:Minim; Euro 5. Capacitatea rezervor de combustibil minim 130/200L. Capacitatea rezervor ADBLUE 15/20L. Cutie de viteze manuala; 6F/1R. RAPORT DE TRANSPORT 6.195:1; 0,775:1 AMBREAJ[Un singur disc] AXA FAȚĂ Capacitate de încărcare de la 3200 kg AXA SPATE, Număr de viteze diferențiale o singură viteză, Raport de transmisie 3.889:1, Suspensie: Axa Față: Arcuri de Foarfece, Amortizoare Telescopice Axa Spate: Arcuri de Foarfece, Amortizoare Telescopice Bară Anti-Ruliu: Față și Spate. Aer Condiționat Digital (Control Multimedia) Bluetooth, Radio/MP3 Player Sistem Avansat de Frânăre de Urgență (AEBS)	Stare: Nou Anul fabricației – 2025. Autocamion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoier) cu capacitatea de 9+1m3; Tara de origine: Turcia. Cabina de tip joasa fara pat, suspensia cabinei; mecanica, configurare axe; 4x2, Motor Diesel,turbo intercooler, 4 cilindri, volum 3800, Standart de emisie: Euro 6. Capacitatea rezervor de combustibil minim 120+60 L. Capacitatea rezervor ADBLUE 30 L. Cutie de viteze manuala; 6F/1R. RAPORT DE TRANSPORT 6.195:1; 0,775:1 AMBREAJ[Un singur disc] AXA FAȚĂ Capacitate de încărcare 4000 kg AXA SPATE Capacitate de spate 7600 kg, Număr de viteze diferențiale o singură viteză, Suspensie: Axa Față: Arcuri de Foarfece, Amortizoare Telescopice Axa Spate: Arcuri de Foarfece, Amortizoare Telescopice Bară Anti-Ruliu: Față și Spate Condiționat Digital (Control Multimedia) Bluetooth, Radio/MP3 Player

				Sistem de Avertizare la Părăsirea Benzii (LDWS) Asistent pentru Pornirea în Pantă (HSA) Control Electronic al Stabilității (ESC) Cruise Control Clustere Digitale și Analogice Sistem de Închidere Centralizată (Telecomandă) Sistem de Monitorizare a Presiunii în Anvelope (TPMS) Direcție Asistată Electric Buton de Control pe Volan Faruri Automate Luminile de Zi (LED) Luminile de Marcaj Laterale Faruri de Ceață Faruri Reglabile Cameră de Vizionare Spate Senzor de Parcare Spate Oglinzi Exterioare Încălzite Geamuri Controlate Electric Scaune din Material Textil Configurație Scaune: 1 Șofer + 2 Pasageri Scaun Șofer Reglabil Frână de Motor cu Manetă de Control Centuri de Siguranță (3 Bucăți) Lighter Auto, Chiuvetă Cârlig de Remorcare (Spate & Față) e de încărcare de la 6400kg, CARCASA General: Tara de origine: UE sau Turcia, Volumul : 10m³ , Grosime: Laterala și a acoperișului : 3mm St-52 Podea : 4mm St-52 Partea inferioară a rampei de încărcare : 6mm St-52 Partea laterala a rampei de încărcare : 4mm St-52, Capacitatea rampei de încărcare: 1 m³ Carcasa: Carcasa este întărită cu brațe și montată pe șasiu cu elemente de montare flexibile. În interiorul carcasei, va exista o placă de împingere pe șine și acționată cu cilindru telescopic cu dublă acțiune. 3Ușa din spate: Ușa din spate este conectată la carcasă cu balamale superioare. Structura porții din spate constă dintr-o sanie, un recipient pentru lopată și cilindrii lor. Când gunoiul este pus în recipientul pentru lopată, cu ajutorul saniei și a lopetelor, acest gunoi intră în carcasă și este comprimat cu placa de împingere. Sania se deplasează linear, iar lopata se deplasează radial pentru a mătura gunoiul în interiorul carcasei. Sania se deplasează pe șine glisante cu role sau pantofi. Cilindrul saniei va funcționa în afara	Sistem Avansat de Frânare de Urgență (AEBS) Sistem de Avertizare la Părăsirea Benzii (LDWS) Asistent pentru Pornirea în Pantă (HSA) Control Electronic al Stabilității (ESC) Cruise Control Clustere Digitale și Analogice Sistem de Închidere Centralizată (Telecomandă) Sistem de Monitorizare a Presiunii în Anvelope (TPMS) Direcție Asistată Electric Buton de Control pe Volan Faruri Automate Luminile de Zi (LED) Luminile de Marcaj Laterale Faruri de Ceață Faruri Reglabile Cameră de Vizionare Spate Senzor de Parcare Spate Oglinzi Exterioare Încălzite Geamuri Controlate Electric Scaune din Material Textil Configurație Scaune: 1 Șofer + 2 Pasageri Scaun Șofer Reglabil Frână de Motor cu Manetă de Control Centuri de Siguranță (3 Bucăți) Lighter Auto, Chiuvetă Cârlig de Remorcare (Spate & Față) e de încărcare 10 500kg, Perioada de garanție autocamionul este 3 ani CARCASA Tara de origine: Turcia, Volumul : 10m³ , Grosime: Laterala și a acoperișului : 4mm St-52 Podea : 4mm St-52 Partea inferioară a rampei de încărcare : 6mm St-52 Partea laterala a rampei de încărcare : 4mm St-52, Capacitatea rampei de încărcare: 1 m³ - grad de compactare: 6:1 Carcasa: Carcasa este întărită cu brațe și montată pe șasiu cu elemente de montare flexibile. În interiorul carcasei, va exista o placă de împingere pe șine și acționată cu cilindru telescopic cu dublă acțiune. 3Ușa din spate: Ușa din spate este conectată la carcasă cu balamale superioare. Structura porții din spate constă dintr-o sanie, un recipient pentru lopată și cilindrii lor. Când gunoiul este pus în recipientul pentru lopată, cu ajutorul saniei și a
--	--	--	--	--	---

				porții din spate. Accesorii pentru ușa din spate: Sistem de ridicare a containerului conform standardului DIN cu capacități de 120, 240 și 1100 litri. Garnitură de cauciuc între ușa din spate și carcasă pentru a preveni scurgerile de apă murdară. Supape de siguranță pe ușa din spate pentru a preveni căderea bruscă a ușii în timpul întreținerii. Două bare de siguranță vor fi furnizate pentru a fi folosite în timpul întreținerii. Trepte pe ambele părți ale ușii din spate cu balustrade. Lumină roșie rotativă. Lampă pentru lucru nocturn. Sistemul hidraulic Rezervor de ulei cu o capacitate de minim 100/110l. cu filtre de aspirație/retur și indicator de nivel. g) Pompă de ulei hidraulic h) Instalația conductelor hidraulice. Utilizarea: Controlul hidraulic este manual. Deschiderea ușii din spate și mișcarea în spate/față a plăcii de împingere sunt realizate manual cu o supapă direcțională cu doi cilindri. Mișcările saniei-lopetei și ale sistemului de ridicare a containerului sunt afectate de o supapă direcțională hidraulică cu trei cilindri. Garantie; minim 12luni.	lopetelor, acest gunoi intră în carcasă și este comprimat cu placa de împingere. Sania se deplasează linear, iar lopata se deplasează radial pentru a mătura gunoiul în interiorul carcasei. Sania se deplasează pe șine glisante cu role sau pantofi. Cilindrul saniei va funcționa în afara porții din spate. Accesorii pentru ușa din spate: Sistem de ridicare a containerului conform standardului DIN cu capacități de 120, 240 și 1100 litri. Garnitură de cauciuc între ușa din spate și carcasă pentru a preveni scurgerile de apă murdară. Supape de siguranță pe ușa din spate pentru a preveni căderea bruscă a ușii în timpul întreținerii. Două bare de siguranță vor fi furnizate pentru a fi folosite în timpul întreținerii. Trepte pe ambele părți ale ușii din spate cu balustrade. Lumină roșie rotativă. Lampă pentru lucru nocturn. Sistemul hidraulic Rezervor de ulei cu o capacitate de minim 100/110l. cu filtre de aspirație/retur și indicator de nivel. g) Pompă de ulei hidraulic h) Instalația conductelor hidraulice. Utilizarea: Controlul hidraulic este manual. Deschiderea ușii din spate și mișcarea în spate/față a plăcii de împingere sunt realizate manual cu o supapă direcțională cu doi cilindri. Mișcările saniei-lopetei și ale sistemului de ridicare a containerului sunt afectate de o supapă direcțională hidraulică cu trei cilindri. Perioada de garanție pentru utilaje este 3 ani
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Uzun Ivan_ În calitate de: _Administrator
Ofertantul: _AGROSAN TEHNO SRL_ Adresa: _mun Chisinau str Petricani 86