



ООО «НПП Агринол»
Строительная, 3а,
г.Бердянск, Запорожская область,
Украина, 71100
тел/факс +38 (06153) 60-600 (многоканальный)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _____ ОТ _____

Жидкость охлаждающая
Агринол Тосол А-40



ТУ У 24.6-30802090-130:2009 с изм. 1-7

Гарантийный срок годности - 3 года со дня изготовления

Грузополучатель: _____

Наименование показателя	Норма	Фактически	Методы испытания
		для партии №	
		6	
		02.2019	
1 Внешний вид при температуре (20±5)°C	Однородная прозрачная жидкость без механических примесей	Соответствует, цвет голубой	по п.7.3.1
2 Плотность при 20°C, кг/м³, в пределах	1065-1125	1079	ДСТУ 7261
3 Температура начала кристаллизации, °C, не выше	Минус 38	Минус 38	ДСТУ ГОСТ 18995.5 или 7.3.3 ТУ
4 Водородный показатель (pH), единицы pH, в пределах	7,5-11,0	8,13	ДСТУ 2207.1 с доп. п. 7.3.4
5 Щелочность, см³, не менее	10	19,26	по п. 7.3.5
6 Вспениваемость: - объем пены, см³, не более - стойкость пены, с, не более	30 3	15 1	по п. 7.3.6
7 Корродирующее действие на металлы, г/м²·сутки, не более: - медь - чугун - сталь - латунь - припой - алюминий	0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1	0,07 0,05 0,05 0,08 0,07 0,08	по п. 7.3.7
8 Набухание резины, %, не более	5	3,8	ГОСТ 9.030 с доп. п. 7.3.8
9 Фракционные данные: - температура начала перегонки, °C, не ниже - массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150°C, %, не больше	100 50	100 40	ГОСТ 28084 по п. 4.4

Примечание: По требованию потребителей жидкость может быть окрашена в цвета: зеленый, красный и другие

Закключение: продукт соответствует требованиям ТУ У 24.6-30802090-130:2009 с изм. 1-7

Начальник ОТК _____

В.Ф. Бондарь

