




Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21609221 din
22 apr 2026

Obiectul achiziției: Utilaj tehnologic pentru instituții

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Dulap Frigider cu o ușă 	GN 700.00 NMV K	Turcia	Oztiryakiler	Caracteristici aproximative Dulap frigorific cu o ușă Material: inox AISI 430 interior și exterior. Regim de temperatură: 0/+8 °C. Volum 700 litri. Particularități: Agent frigorific: R134a, grosime pereți 60 mm, circulație a aerului asistată de ventilator, răcire dinamică, sistem inteligentă de dezghețare, ușa reversibilă cu etanșare magnetică detașabilă, picioare reglabile, control digital. Numărul polițelor în set: 3 buc. Pentru GN 2/1. Putere electrică: 0,17 kW / 220 V. Temperatura ambiantă până la + 43C Umiditate ambiantă până la %65. Gabarite externe (LxAxH): 700x810x2050 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul	- Regimul de temperatura t = 0...+10 C -Volum 610 l - Izolație de 60 mm grosime - Iluminare de fundal LED -Lacat -Dezghetare electrica - Picioare reglabile din inox - Captuseala interioara din inox - 22 de niveluri GN2/1, - Include 3 rafturi plasa GN2/1	

				operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	- AISI 304(interior) / AISI 430(exterior).	
Lotul 2						
Dulap Frigider cu 2 uși mare 	GN 1200.00 NMV K	Turcia	Oztiryakiler	Caracteristici aproximative Dulap frigorific cu două uși. Material: inox AISI 304 interior și exterior. Regim de temperatură: 0/+8 °C. Volum 1400 litri. Particularități: Agent frigorific: R134a, grosime pereți 60 mm, circulație a aerului asistată de ventilator, răcire dinamică, sistem inteligentă de dezghețare, picioare reglabile, control digital. Numărul polițelor în set: 6 buc. Pentru GN 2/1. Putere electrică: 0,23 kW / 220 V. Temperatura ambiantă până la + 43C Umiditate ambiantă până la %65. Gabarite externe (LxAxH): 1400x810x2050 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.	- Regimul de temperatura t = 0...+10C - Volum 1200 l - Izolație de 60 mm grosime - Iluminare de fundal cu LED - Lacat - Dezghețare electrică - Picioare reglabile din inox - Captuseala interioara din inox - 22 de niveluri GN2/1, - Include 3 rafturi plasa GN2/1 - AISI 304(interior) / AISI 430(exterior).	
Lotul 3						
Frigider cu congelator, cu două uși 				Caracteristici aproximative Frigider cu congelator, cu două uși, pentru probe și cabinetul medical 200-260 l, H 145-160,0 cm, Alb. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 3 ani		



Lotul 4

Ladă frigorifică



UDD 360
BK



Turcia



UGUR

Caracteristici aproximative.
Ladă frigorifică. Volum 200-250 L. Clasa energetică E.
Dimensiuni aproximative (ÎxLxA) cm 75x142x83. Alb.
Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic.
Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 3 ani

- Consum de energie 1,60 kW/24 ore;
- Interval de functionare - 15/-25 C;
- lichid de racire P134a/P600a;
- Volum 280 litri;
- Greutate bruta neta 46,5/50 kg;
- Dimensiuni interioare (LxPxA) 860x480x725 mm;
- Tip usa: rabatabil;
- Material carcasa: metal vopsit;
- Numar de cosuri 1.

Lotul 5						
<p>Masina profesionala de taiat</p>  <p>legume</p>				<p>Masina profesionala de taiat legume Carcasă robustă din aluminiu. 1 viteza - 350 rpm. Deschidere cu maneta pentru produse mari. Deschidere cu împingător pentru produse mici și lungi. Siguranța în maner. Întrerupător de siguranță în capac. Capacitate de la 60 până la 450 kg pe oră. Stă pe patru picioare de cauciuc. Usor de curatat. Împingător rotund: 50 mm diametru. Deschidere: 170 mm. În set 8 discuri: Disc-cutit de tăiere de 10, 5, 3 și 1,5 mm Disc răzător de 3, 5. Disc- grila 10*10 mm, Disc pt juliene – 2,5 mm. Putere electrică: 0,75 kW / 220 V. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 280x650x550 mm.</p> <p>Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Include 5 cutite pentru taieri diferite: feliere de 2 si 4mm,razuire de 3, 5 si 7 mm – Orificiu mare cu miner pentru introducere bucati mari – Orificiu mic cu impingator pentru introducere bucati mici – Carcasa turnata din aluminiu – 2 sisteme de siguranta: primul – un surub blocheaza capacul, al doilea – senzor electromagnetic (deschiderea capacului opreste aparatul) – Viteza: 295 rpm – Greutate 24 kg 	
	231807	Romania	Hendi			
Lotul 6						
<p>Mașină de tocat carne mare</p> 				<p>Caracteristici aproximative Mașină de tocat carne profesională Carcasa si tava din oțel inoxidabil Cuțite și plăci din oțel călit Partea de măcinat poate fi îndepărtată cu ușurință. Cu 2 viteze: înainte și înapoi Productie: Pana la 320 kg pe ora Dimensiuni tava : 345x445x45 mm Diametru de intrare: 80 mm Diametru de ieșire: 100 mm 4 picioare de cauciuc Putere electrică: 1,5 kW/220V Dimensiuni exterioare (LxAxH): 340x670x570 mm Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Control cu dispozitiv NVR impotriva pornirii accidentale - Reductorul masinii de tocat carne cu nod in baie de ulei - Gura de alimentare si surub din fonta - Accesoriu si cutit din inox - Diametrul orificiilor grilajului: 4,5 mm -150 kg/ora 	
	TC 12E	Italia	Sirman			

Lotul 7						
<p>Mașină de curățit cartofi</p> 				<p>Caracteristici aproximative Mașină de curățat cartofi Carcasa, vasul și ușa sunt fabricate din oțel inoxidabil. Placă abrazivă durabilă cu un design special. Placa abrazivă poate fi îndepărtată cu ușurință. Peretele lateral este căptușit cu material abraziv. Echipat cu racord de apă. O singură scurgere pentru apă și reziduuri. Capacitatea de încărcare până la 8 kg. Productivitate până la 160 kg/oră. Putere electrică: 0,37 kW / 220 V. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 400x400x750 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Construcție din oțel inoxidabil AISI 304; - Sistem de transmisie prin curea din Poly-V cu autotensionare; - Motoare puternice ventilate pentru utilizare constantă; - Fund din oțel inoxidabil rusticat abraziv; - Recipient și fund abraziv, ușor de îndepărtat fără unelte; - Sistem automat de descarcare a cartofilor; - Picioare reglabile din oțel inoxidabil atasate la podea; - Microinterrupător pe capac și pe clapeta de descarcare; - Înălțime suport 110 mm; - Viteza de rotație: 320 rpm; - Productivitate: 105 kg/h. 	
	PPJ 6 SC Mn	Italia	Sirman			
Lotul 8						
<p>Malaxor pentru aluat</p> 				<p>Caracteristici aproximative Malaxor pentru aluat cu cuva detasabila Volum 21 litri. Capacitate încărcare pînă la 17 kg de aluat. Dimensiune cuva Ø360 x h 210 mm. Viteza cirlig - 85 rpm. Viteza cuva - 10 rpm. Bol, spirală, mașină de tocat aluat din oțel inoxidabil 304. Acționare cu lanț cu motor reductor în baie de ulei pentru a reduce zgomotul de funcționare. Oprirea de urgență este activată prin ridicarea grilei de siguranță. Cronometru și roți incluse. Putere 0,75 kW / 380 V. Dimensiuni exterioare (LxAxH): 390x670x670 mm. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic.</p>	<p>(cu cuva mobila) 21 l /18 kg</p>	
	ITR 20	Italia	Prismafood			

				Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani	
Lotul 10					
<p>Mixer de mână profesional</p> 	CMP 300 Combi	Franta	Robot Coupe	<p>Caracteristici aproximative Mixer de mână profesional Cu 9 viteze de la 2000/9000 max 13000 rpm. Volumul posibil spre mărunțire de la 30 până la 50 litri. Volum de procesare cu tel până la 35-40 litri. Tubul mixerului și cuțitele din inox. Lama triplă. Putere electrică: 0,30 kW / 220 V. Lungime tub: 340 mm. Lungime tel: 300-330 mm. Diametrul mixerului Ø100 mm. Lungime maximă mixer + tub: 690-700 mm. Aprobata CE. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.</p>	<p>Mixer imersibil manual, cu viteza variabilă de la 2300-9600 rotații pe minut</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru mixer, de la 500-800 pentru duza-batator, -destinat pentru prepararea sosurilor, cremelor din fructe
Lotul 11					
<p>Plită electrică cu rolă cu 4 ochi</p> 		Turcia	Oztiryakiler	<p>Caracteristici aproximative Plită electrică profesională cu 4 arzătoare și cuptor pentru cantină, școală sau grădiniță. Arzătoarele sunt de formă dreptunghiulară, cu dimensiunea de 294×415 mm. Dimensiuni generale 930x700x850 mm. Dimensiunea Tavelor pentru cuptor: 530x490x40. Dotat cu 3 tave pentru cuptor înălțimea tavei 50-60 mm. Temperatura cuptorului: +50 – +300 C. Numărul nivelelor cuptorului: 3. Numărul de arzătoare, buc.: 4. Dimensiune arzător, mm: 294×415. Forma arzătorului: dreptunghiulară. Interval de control al temperaturii, C: + 50 ... + 300. Tensiune: 380 V. Puterea arzătorului: 3 kW. Puterea cuptorului: 4,8 kW. Puterea totală: 16,8 kW. Tensiune: 380 V. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 6 poziții a termostatului de reglare a temperaturii - Regim de temperatura 90-450 C - Ochiuri din fontă ermetic montate în corp - Corpul din inox cu grosimea 2 mm - Siguranța de supraîncălzire - Cuptorul are încălzitoare superioare și inferioare controlate separat. - Are un termostat care controlează temperatura internă a cuptorului în intervalul 50–300 C. - Interiorul cuptorului este fabricat din oțel inoxidabil

					<p>AISI 430.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ghidajele detasabile din interiorul cuptorului permit gatirea pe trei niveluri diferite. - Interiorul cuptorului are dimensiunea GN 2/1 	
Lotul 12						
Cuptor cu aburi 7 nivele	SQ07TCC	Italia	Venix	<p>Caracteristici aproximative Cuptor de preparare cu abur, electric (capacitatea 7 gastronomie GN 1/1), panou de control electric. Regim de temperatura de la 30 la 260 °C. Panou electronic de control Touch. 7 Nivele GN 1/1 (530x325 mm). Distanța dintre tave - 67mm. Capacitatea de programare - 256 programe. 4 cicluri automate de spălare. Generator de abur tip injector 750x783x843 11.7/400. Suport din inox cu poliță, cu ghidaje pentru tave pentru cuptor. Dotat cu 5 tave din inox 1.9 530x325x50-60. Dedurizator de apa, DEP 12 l d=185; h=500. Livrarea, instalarea și configurarea la ficcare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Numar de niveluri - 7 - -Distanaa dintre niveluri - 70 mm -Dimensiunea tavei - GN 1/1 / 600x400 mm -Panou de control - tactil - -Mod temperatura - 260 °C - -Gatire prin convecție 30 °C - -260 °C -Gatire cu abur mixt si convecție 30 °C - -230 °C -Abur 35 °C - -130 °C -Gatire cu aer uscat 30 °C - -260 °C -Gatire in modul Delta-T cu sonda de temperatura -Cu sonda de temperatura -Gatire cu tehnologie de vid Sous Vide. 	
Lotul 13						
Cuptor electric cu convecție 4 nivele cu 4 tave	T04MIHAER	Italia	Venix	<p>Caracteristici aproximative Cuptor electric cu convecție 4 nivele cu 4 tave. Construcție din oțel inoxidabil cu interior emailat. Distribuție eficientă a căldurii și funcție de abur. Echipat cu 2 motoare. Usa usor detasabila. Geam termopan. In set 4 tave 60*40 cm. Înălțimea 50-60 mm. Control analogic și temporizator. Indicatori de temperatură. Dimensiuni cu aproximație: 83,4x79,6x57cm. Distanța tava: 8cm. Interval de temperatură: 0-300°C. Cronometru: 0 până la 120 de minute. Tensiune 400V, Putere 6,4 kWt. Livrarea, instalarea și configurarea la</p>	<p>Include :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tava aluminizata cu bordura 4 cm si grosimea 8/10 – 4 buc 	

				fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani		
Lotul 16						
Mașină de spălat vase 16 seturi				<p>Caracteristici aproximative Mașina de spălat vase incorporabila, mărimea cu aproximație 60 cm X 55 cm X 82 cm, capacitatea veselă - 16 seturi, nivelul de zgomot 42dB, consumul de apă per ciclu 9,6 litre, numărul de coșuri -3, clasa energetică A+++ Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. iecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani</p>	- 5 programe - Consum de apa: 2,8 litri pe ciclu - Productivitate 29/29/20 casete/ora - Ciclu de spalare: 100 / 130 / 150 / 170 / 190 sec - Dimensiunea cosului 500x500 mm	
	OBY 50D	Turcia	Oztiryakiler			

--	--	--	--	--	--	--




Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din "15" mai 2026



Specificații de preț



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție 21609221 din 22 apr 2026
	Obiectul achiziției: Utilaj tehnologic pentru instituții

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii							30 zile de la înregistrarea contractului		
	Lotul 1									
39700000-9	Dulap Frigider cu o ușă	buc.	1	18 100,04	21 720,05	18 100,04	21 720,05	30 zile de la înregistrarea contractului		

										
	Lotul 2									
39700000-9	Dulap Frigider cu 2 uși mare 	buc.	1	27 181,21	32 617,45	27 181,21	32 617,45	30 zile de la înregistrarea contractului		
	Lotul 3									
39700000-9	Frigider cu congelator, cu două uși 	buc.	5							

										
	Lotul 4									
39700000-9	Ladă frigorifică	buc	1	5 497,00	6 596,40	5 497,00	6 596,40	10 zile de la înregistrarea contractului		
	Lotul 5									
39700000-9	Masina profesionala de taiat legume 	buc.	1	11 479,88	13 775,85	11 479,88	13 775,85	10 zile de la înregistrarea contractului		
	Lotul 6									
39700000-9	Mașină de tocat carne mare	buc.	1	10 509,08	12 610,90	10 509,08	12 610,90	10 zile de la înregistrarea contractului		

39700000-9	Mixer de mână profesional 	buc.	1	10 252,25	12 302,70	10 252,25	12 302,70	10 zile de la înregistrarea contractului		
Lotul 11										
39700000-9	Plită electrică cu rolă cu 4 ochi 	buc.	1	37 797,11	45 356,53	37 797,11	45 356,53	30 zile de la înregistrarea contractului		
Lotul 12										
39700000-9	Cuptor cu aburi 7 nivele	buc	1	76 217,51	91 461,02	76 217,51	91 461,02	10 zile de la înregistrarea contractului		
Lotul 13										
39700000-9	Cuptor electric cu convecție 4 nivele cu 4 tave	Buc	5	20 082,82	24 099,40	100 414,16	120 497,00	30 zile de la înregistrarea contractului		

	Lotul 16									
39700000-9	Mașină de spălat vase 16 seturi	buc.	20	18 562,92	22 275,50	371 258,33	445 510,00	60 zile de la înregistrarea contractului		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moscovici Anatoli În calitate de: Administrator

Ofertantul: FPC „MGM” SRL Adresa: str. Alba Iulia 75 , mun.Chisinau, Repub