

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Procedura de achiziție: nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1721904539276</u> din 25 iul 2024						
Obiectul achiziției: „ <i>Achiziționarea electrozilor</i> ” (REPETAT)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 3. Electrozi Ø3.0mm (УОНИ-13/55)	Electrozi УОНИ-13/55 Ø3.0mm	Ucraina	LLC“PATON INTERNATIONAL”	Tip: Electrozi bazici. Curent utilizat: Curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). ISO 2560, oțelurilor carbon și slab aliate; ГОСТ 9466-75; ТУ У 01412839.002-99 // 13/55	УОНИ-13/55 Ø3.0mm	ISO-2560
Lot 7. Electrozi Ø3.0mm (AHO-4)	Electrozi AHO-4 Ø3.0mm	Ucraina	LLC“PATON INTERNATIONAL”	Tip: Electrozi cu înveliș mixt (bazic și rutilic). Curent utilizat: Curent alternativ (AC) sau curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). ГОСТ 946 / AWS E6013 / ISO E432R25 DIN E4322R25 / GOST 9466-75, GOST 9467-75 Sunt destinați sudării structurilor critice din oțel carbon cu o rezistență temporară de până la 450 MPa în toate pozițiile spațiale ale sudurii cu curent alternativ și curent continuu de polaritate directă și inversă	AHO-4 Ø3.0mm	ISO-2560
Lot 8. Electrozi Ø4.0mm(AHO-4)	Electrozi AHO-4 Ø4.0mm	Ucraina	LLC“PATON INTERNATIONAL”	Tip: Electrozi cu înveliș mixt (bazic și rutilic). Curent utilizat: Curent alternativ (AC) sau curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). ГОСТ 946 / AWS E6013 / ISO E432R25 DIN E4322R25 / GOST 9466-75, GOST 9467-75 Sunt destinați sudării structurilor critice din oțel carbon cu o rezistență temporară de până la 450 MPa în toate pozițiile spațiale ale sudurii cu curent alternativ și curent continuu de polaritate directă și inversă	AHO-4 Ø4.0mm	ISO-2560

Lot 23. Sârmă sudură Ø1.2mm	Sârmă sudură Ø1.2mm	Ucraina	LLC''PATON INTERNATIONAL''	Sârmă solidă pentru oțeluri nealiat (ER70S-6) Este utilizată pentru sudura oțelurilor nealiat și slab aliat. Este ideală pentru sudura în medii protejate cu gaz CO2 GOST 2246-70: * Sârme din oțel pentru sudura cu arc. * Specifică cerințele pentru sârmele de sudură folosite pentru sudarea cu arc a oțelurilor nealiat și aliat.	Sârmă sudură Ø1.2mm	ISO-2560
-----------------------------	------------------------	---------	-------------------------------	---	------------------------	----------

Notă: **Termenul de garanție** a bunurilor va fi de minim 2 ani din data livrării.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gutu Eugeniu În calitate de: Director Vinzari

Ofertantul: KV-EXIM S.R.L Adresa: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint , 159 ap. (of.25)