

## DILUANT ALCHIDIC 5030 D

<b>DESCRIERE</b>	Este un amestec formulat profesional, cu o compoziție bine echilibrată de solvenți organici de tipul: hidrocarburi aromatice și hidrocarburi alifatice. Produsul este optimizat pentru reglarea performanțelor reologice ale peliculelor de acoperire industriale și civile. Standard de referință materie primă: conform ISO 1250 (Solvenți minerali) și SR EN ISO 12944.
------------------	--

<b>RECOMANDĂRI</b>	Se întrebuițează la corectarea vâscozității produselor alchidice (în funcție de metodele de aplicare) din seriile: 5030, 5034, 5035, 5036, 5040, 5045, 5050 etc. De asemenea produsul poate fi utilizat și pentru curățarea echipamentului de aplicare sau degresarea suportului.
--------------------	---

### DATE TEHNICE

<b>CULOARE</b>	transparent conform SR EN ISO 6271
<b>ASPECT</b>	lichid omogen fără impurități mecanice
<b>DENSITATE</b>	0.8 ± 0.02 Kg / L conform SR EN ISO 12185
<b>INTERVAL DE DISTILARE</b>	136 - 205°C conform SR EN ISO 3405
<b>INDICE DE ACIDITATE</b>	0,1 cm <sup>3</sup> sol. KOH 0,1 N / 100 ml conform SR EN ISO 2114

### AVANTAJE

<b>DILUANT ALCHIDIC 5030 D</b>	Universal pentru produsele pe bază de rășini alchidice grase sau medii, asigurând un randament economic optim.
--------------------------------	--

### DATE DE APLICARE

<b>METODE DE APLICARE</b>	Pensulare, rola rezistenta, pulverizare, imersie, etc.
<b>CURATARE/DILUARE</b>	Diluante alchidice 5030 D
<b>DILUȚIE</b>	Funcție de produsul ales și de fișa tehnică a acestuia.
<b>AER COMPRIMAT</b>	Presiune: 3 – 4 atm, duză: 1.8 – 2,2 mm
<b>AIRLESS</b>	Presiune: 150 – 170 atm, duză: 0,28 – 0,33 mm, unghi de vopsire: 65°
<b>AMBALARE</b>	Diluante alchidice 5030 D = 5L sau 25L

Diluantul se adaugă în momentul folosirii produsului care necesită diluarea, în proporția indicată în fișa tehnică a acestuia, conform metodei de aplicare. După adăugare, se agită energic în ambalajul de livrare până la omogenizarea perfectă a amestecului

### DATE SUPLIMENTARE

<b>VALABILITATE</b>	<b>24 luni</b> de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare.
---------------------	---

### MĂSURI DE SIGURANȚĂ

<b>MĂSURI DE SIGURANȚĂ</b>	La utilizarea produsului se vor lua toate măsurile de protecție a muncii care se impun la manipularea și lucrul cu substanțe inflamabile. Vopsirea se va efectua doar în spații bine ventilate. Pe timpul vopsirii focul deschis și fumatul sunt interzise. Se va evita contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele; inhalarea prelungită sau frecventă a vaporilor; ingerarea produsului. <b>Doar pentru uz profesional!</b> Pentru informații suplimentare consultați F.D.S.
----------------------------	---

### CONFORMITATE LEGISLATIVĂ, STANDARDE SI MEDIU

<b>CONFORMITATE LEGISLATIVĂ, STANDARDE ȘI MEDIU</b>	-Reglementări Europene: Substanțele din compoziție sunt înregistrate și conforme cu Regulamentul REACH (CE) Nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice. -Clasificare și Etichetare: Produsul este clasificat și etichetat în conformitate cu Regulamentul CLP (CE) Nr. 1272/2008. -Compuși Organici Volatili (COV): Produsul respectă reglementările naționale și europene în vigoare (Directiva 2004/42/CE) aplicabile solvenților industriali.
---	---

### DEPOZITARE SI MANIPULARE

<b>DEPOZITARE</b>	Depozitarea se face în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, departe de sursele de foc deschis sau de încălzire, la temperatura de 5 – 30 °C.
-------------------	---

*NOTA: Produsul este destinat utilizării profesionale. Informațiile și datele conținute în prezenta fișă tehnică se bazează pe evaluarea, măsurătorile și practica producătorului, în condiții standard de depozitare, manevrare și utilizare a produsului. Clientul este responsabil de utilizarea adecvată a acestora, conform recomandărilor producătorului. Orice nerespectare a condițiilor și metodelor de aplicare, depozitare sau pregătire a suprafeței poate influența negativ performanțele standard ale produsului pus în operă. Clientul este responsabil de verificarea existenței unei eventuale modificări a prezentării produsului, respectiv a descrierii tehnice.*

Emitere: 03.05.2019



**We Color the World Beautifully**



**S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A.**

RO 6855660 J22/3258/1994  
Com. Miroslava, Jud. Iași, Cod 707305  
Tel. 0232-236 920/21 Fax 0232-295 514  
office@nationalpaints.ro  
www.nationalpaints.ro