

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție; ocds-b3wdp1-MD-1750426898130din 20.06.2025
Obiectul achiziției: Utilaje pentru blocul alimentar

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1. Cameră frigorifică	Cameră frigorifică Agregat frigorific Răcitor aer	Moldova Franta Italia	Dinox Tecumseh ECO	Cameră frigorifică temperatură medie Volum camerei: 13-14 m3 Dimensiuni exterior: 2160x2977x2660 mm Temperatura de păstrare +2...+6°C Tipul izolației: panou sandwich, 80 mm Placarea pardoselei cu aluminiu ondulat Cu iluminare: LED E27 IP40 230V Cu sistemul de canalizare Numărul de uși frigorifice: 1 (batanta), cu dimensiunile 800x1900H	Cameră frigorifică temperatură medie Volum camerei: 13-14 m3 Dimensiuni exterior: 2160x3000x2660 mm Temperatura de păstrare +2...+6°C Tipul izolației: panou sandwich, 80 mm Placarea pardoselei cu aluminiu ondulat Cu iluminare: LED E27 IP40 230V – 3 seturi Cu sistemul de canalizare Numărul de uși frigorifice: 1 (batanta), cu dimensiunile 800x1900H	

1. Utilaj frigorific	Agregat frigorific Răcitor aer	Moldova Franta Italia	Dinox Tecumseh ECO	Instalatia frigorifica Agregat carcasat silentios : Nivelul zgomotului 26dBa (la distanța de 10 m) Freon R404a Capacitatea de răcire 1,7kW ondiții : To/Tamb= -5C/+38 C Consumul de energie: 2,45kW Frecvența 50Hz Nr. de faze : 3 Dimensiuni: 942x654x837 mm. Vaporizator: Consum de aer: 2000 m³/h Lungimea jetului de aer: 14m Numărul de ventilatoare: 2x Ø 275 Puterea electrică a ventilatoarelor: 230V Dezghețare electrică: 2,16 kW 230V Dimensiuni: 1048x330x415 mm Panou de control pe bază de automatizări: Eliwell,Eaton, Schneider Automatezarea utilajului tehnologic pe platforma Danfoss	Instalatia frigorifica Agregat carcasat silentios : Nivelul zgomotului 26dBa (la distanța de 10 m) Freon R404a Capacitatea de răcire 1,89kW ondiții : To/Tamb= -5C/+38 C Consumul de energie: 1,126 kW Frecvența 50Hz Nr. de faze : 3 Dimensiuni: 942x654x837 mm. Vaporizator: Consum de aer: 780 m³/h Lungimea jetului de aer: 4m Numărul de ventilatoare: 3x Ø 200 Puterea electrică a ventilatoarelor: 230V Dezghețare electrică: 1,2 kW 230V Dimensiuni: 1111x433x120mm Panou de control pe bază de automatizări: Eliwell,Eaton, Schneider Automatezarea utilajului tehnologic pe platforma Danfoss	
Demontarea și Montarea utilajului frigorific				Demontarea blocului frigorific existent cu agregat Montarea camerei frigorifice Montarea instalatiei frigorifice (unitate	Demontarea blocului frigorific existent cu agregat Montarea camerei frigorifice Montarea instalatiei frigorifice (unitate	

				exterioară și interioară) Conectarea, sudarea fittingurilor de circulație a freonului Încărcarea sistemii de răcire cu freon R404a cu cantitatea necesară Instalarea rețelei de iluminat și conectare Montarea și conectarea panoului de control Reglarea parametrilor necesari (temperatura de răcire, etc.	exterioară și interioară) Conectarea, sudarea fittingurilor de circulație a freonului Încărcarea sistemii de răcire cu freon R404a cu cantitatea necesară Instalarea rețelei de iluminat și conectare Montarea și conectarea panoului de control Reglarea parametrilor necesari (temperatura de răcire, etc.	
2. Plită electrică cu 6 arzătoare	EMP.PLS.7KE030-P	Turcia	Empero	Tipul de instalare: pe podea Forma arzătoarelor: dreptunghiulara Intervalul de control al temperaturii: C 0...+300 Numărul de arzătoare: 6 Mărimea arzătoarelor: minim 280/300 X maxim 400/420 mm Tensiune: 380 V Puterea: minim 18kW (6 × 3,0 kW) Dimensiuni generale: 1300/1400x700/750x850/900 mm	Tipul de instalare: pe carcasa Forma arzătoarelor: dreptunghiulara Intervalul de control al temperaturii: C 0...+300 Numărul de arzătoare: 6 Mărimea arzătoarelor: 310*290 Tensiune: 380 V Puterea: 13,5kW (6 × 2,25 kW) Dimensiuni generale: 1200x730x850mm	
3. Blender STICK	MX2523M	Italia	Fimar	Viteza: 8000 – 18000 rpm Volum de procesare: 60 l	Viteza: 1300 rpm Volum de procesare: 30 l	

				Bara de adâncime: 235 - 250 mm Diametrul piciorului: $\varnothing$ 80-82 mm Greutate netă: 4,0-4,6 kg Puterea electrică totală: 0,65-0,70 kW Putere: 230 V	Bara de adâncime: 270 mm Diametrul piciorului: $\varnothing$ 80 mm Greutate netă: 2,2 kg Puterea electrică totală: 0,25 kW Putere: 220 V	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:

Numele, Prenumele: **Bezede Viorel**

Adresa: **mun. Chisinau, str.Mesterul Manole 9D, MD-2037**

În calitate de: **Director general**

Ofertantul: **SC „Dina Cociug” SRL**