

Specificații tehnice:Obiectul: *Achiziționarea vopselei și a lacurilor.*

Numărul: CG-B-11/22;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vopsea galbenă	kg	Email Vopsea PF-115 - ГОСТ 6465-76, culoare - galbenă. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs. max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum: 7-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării.	Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs. max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. Consum: 7-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 8 ore; între straturi: 18 ore la o temperatură de +20°C și o umiditate relativă de 65%, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării.	GOSTR 52491:2010	Ucraina	«Днепр-контакт»

2	Vopsea roșie	kg	<p>Email Vopsea PF-115 - GOCT 6465-76, culoare - roșie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 8 ore; între straturi 18 ore la o temperatură de +20°C și o umiditate relativă de 65%, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p>	GOSTR 52491:2010	Ucraina	«Днепр-контакт»
---	--------------	----	--	--	------------------	---------	-----------------

3	Vopsea azurie	kg	<p>Email Vopsea PF-115 - ГОСТ 6465-76, culoare - azurie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării</p> <p>kg Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 8 ore; între straturi: 18 ore la o temperatura de +20°C și o umiditate relativă de 65%, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p>	GOSTR 52491:2010	Ucraina	«Днепр-контакт»
---	---------------	----	--	--	------------------	---------	-----------------

4	Vopsea neagră	kg	<p>Email Vopsea PF-115 - ГОСТ 6465-76, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: nu mai mare de 4.5 kg. Consum: 7-12 m²/l. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 8 ore; între straturi: 18 ore la o temperatura de +20°C și o umiditate relativă de 65%. complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p>	GOSTR 52491:2010	Ucraina	«Днепр-контакт»
5	Vopsea albastră	kg	<p>Email Vopsea PF-115 - ГОСТ 6465-76, culoare - albastră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe.</p>	<p>Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material</p>	GOSTR 52491:2010	Ucraina	«Днепр-контакт»

			<p>Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs. max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum: 7-12 m²/l. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs. max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>kg Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 8 ore; între straturi: 18 ore la o temperatura de +20°C și o umiditate relativă de 65%, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p>			
6	Vopsea sură	kg	<p>Email Vopsea PF-115 - ГОСТ 6465-76. culoare - sură. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs. max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj de: nu mai mare</p>	<p>Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la</p>	GOSTR 52491:2010	Ucraina	«Днепр-контакт»

			de 4,5 kg. Consum: 7-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării.	ardere COV Produs, max g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent) Garanție: 12 luni de la data eliberării. Consum: 7-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 8 ore; între straturi: 18 ore o temperatura de +20°C și o umiditate relativă de 65% , complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării.			
7	Vopsea cafenie	kg	Email Vopsea PF-115 - ГОСТ 6465-76, culoare - cafenie. Vopsea email universală alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum: 7-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării.	Vopsea email universală alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. 5 kg Consum: 7-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 8 ore; între straturi: 18 ore o temperatura	GOSTR 52491:2010	Ucraina	«Днепр-контакт»

				de +20°C și o umiditate relativă de 65%, complet în max. 22-24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării.			
8	Grunt	kg	Grund Alchidic, pentru protecția anticorozivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110 C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg.	Grund Alchidic, pentru protecția anticorozivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 4-6 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la o temperatura de +20°C și o umiditate relativă de 65% tC. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Garanție: 12 luni de la data eliberării.	GOSTR 52491:2010	Ucraina	«Днепр-контакт»
9	White Spirit	l	White - Spirit incolor, pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj etanș (0,9/1 L - 1 st.). În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun, diluant pentru vopsea email; ÎNOCUITOR White-Spirit, NU SE ACCEPȚĂ.	White - Spirit incolor, pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj etanș (0,9 L - 1 st.). În cazul contactului cu pielea se spală		Romania	«Rompetrol»

				cu apă și săpun, diluant pentru vopsea email;			
10	Diluant "646"	1	Diluant 646 pentru diluarea emailurilor și grunților acrilice, sticla 0.9/1 L.	Diluant 646 pentru diluarea emailurilor și grunților acrilice, sticla 0.9 L.		Romania	«Rompetrol»
11	Olifa	1	Olifa, sticla 0.9/1 L.	Olifa, sticla 1 L.			
12	Lac	1	Lac incolor pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare. Ambalaj nu mai mare de 4 l.	Lac incolor pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare		Ucraina	«MefiertGanzaFarben»

Semnat:  Numele, Prenumele: Mihalcean-Doreanu Ludmila

În calitate de: Administrator

Ofertantul: MODERN SRL Adresa: mun. Chisinau str. M. Eminescu 30

SRL "Chisinau-gaz"

Data „02” februarie 2022