

CertMatCon

ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002562-24

Data emiterii: 24 decembrie 2024

Valabil pînă la: 23 decembrie 2025

ORGANIS MUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DES CRIEREA

Email, diluant și grund dispersiv în mediu neapos, marca comercială STICK Y:
Vopsea Alchidica Practic -0.6 L, 2.5 L; EMAIL Uscare Rapida-0.75 L, 2.5 L;
Diluant Nitro 209-0.9 L; Diluant Universal 509 -0.5 L, 0.9 L; Grund Grundal-0.9 KG, 5 KG.
Livrările se vor realiza conform condițiilor satisabile cu SC "Evolor" SRL, România.

Codul NCM
3207

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 51691:2011, p.5.3, tab.1, ind. 1, 3, 6, p.5.5, tab.3, ind. 1 - 6; RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

SC "Evolor" SRL, România.

Codul țării
UA

SOLICITANT

"NANU MARKET" S.R.L.,
str. Constructorilor, 1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO
1006600052073

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raportului de evaluare final Nr. 626 din 24.12.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 86/2 din 24.12.2024, eliberat de Lî al "Aschim Cî" SRL, mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003; Raportului de încercări Nr. 400/15 din 13.12.2024, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CERTMATCON" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. Lî - 101 din 12.07.2021 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 120/2023 din 01.06.2023.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

Anexă

1 Fila 2 File

la certificatul de conformitate
Nr. 13 C002563-24

24 decembrie 2024

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Produs	Capacitate ambalaj
1	CORAL Vopsea Superlavabila Interior Antimucegai / Antibacterian	2.5 L, 8.5 L
2	PACHET CORAL Vopsea Superlavabila Interior Antimucegai Antibacterian + Amorsa	15.0 L + 4.0 L
3	PACHET STICKY A KLASS Vopsea Super Lavabila Antimucegai + Amorsa Rezistenta La Mucegai	15.0 L + 4.0 L
4	STICKY AKLASS Vopsea Super Lavabila Antimucegai	2.5 L, 8.5 L
5	STICKY Amorsa Perete Cu Rezistenta La Mucegai	1.0 L, 4.0 L
6	STICKY Vopsea Lavabila Baie si Bucatarie Rezistenta La Mucegai	4.0 l, 8.5 l
7	Colorant	1000 ml
8	STICKY Color Pigment Superconcentrat	25 ml
9	PROFI WEISS VOPSEA LAVABILA INTERIOR	2.5 L, 8.5 L
10	PACHET CORAL CERAMIC Vopsea Ultralavabila Antibacteriana + Coral Amorsa	15.0 L+ 4.0 L
11	PACHET PROFI WEISS VOPSEA LAVABILA INTERIOR + PROFI WEISS AMORSA	15.0 L+ 4.0 L
12	PACHET STICKY Vopsea Lavabila Interior + Amorsa Gata De Aplicare	15.0 L+ 4.0 L
13	CORAL Baza Colorare	2.5 L, 10.0 L
14	CORAL Baza Colorare Pastel Interior	2.5 L, 10.0 L
15	SUPER STICKY Vopsea Lavabila Exterior Cu Silicon	1.0 L, 2.5 L, 5.0 L, 8.5 L, 25.0 L
16	STICKY Vopsea Lavabila Interior	1.0 L, 2.5 L, 5.0 L, 8.5 L, 25.0 L
17	STICKY Tiefgrund	1.0 L
18	STICKY Solutie Antimucegai	0.9 L
19	STICKY Solutie Antimucegai Forte (Spray)	0.75 L
20	STICKY Tencuiala Decorativa Mozaic	25.0 Kg
21	PACHET SUPER STICKY Vopsea Lavabila Exterior cu Silicon + Amorsa	15.0 L+ 4.0 L

Director General

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002563-24

CertMatCon

Data emiterii: 24 decembrie 2024

Valabil pînă la: 23 decembrie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTfel:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsea, amorsă, lac, colorant, tencuia decorativă dispersivă în mediu apos,
marca comercială STICK Y, CORAL.

A se vedea anexa - 28 pozitii.

Livrările se vor realiza conform condițiilor satisabile cu SC "Evolor" SRL, România.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1 tab.1 (ind.2, 3, 4-7), pct.5.4., 5.5, 10; RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

SC "Evolor" SRL, România.

Codul NCM
3209
3214

SOLICITANT

"NANU MARKET" S.R.L.,

str. Constructorilor, 1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul ţării
UA

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raportului de evaluare final Nr. 626 din 24.12.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 86/1 din 24.12.2024, eliberat de Lî al "Aschim Cî" SRL, mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003; Raportului de încercări Nr. 400/15 din 13.12.2024, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CIEC) din cadrul "CERTMATCON" SRL, mun. Chișinău, str. Fereideului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. Lî - 101 din 12.07.2021 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC".

IDNO
1006600052073

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 120/2023 din



Director General

PUHA Ion

In atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

Anexă

2 Fila 2 File

la certificatul de conformitate
Nr. IS C002563-24

24 decembrie 2024

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Produs	Capacitate ambalaj
22	PACHET CORAL Vopsea Lavabila Exterior + Amorsa	15.0 L+ 4.0 L
23	STICK Y Grund Amorsa Tencuiala Decorativa	5.0 Kg
24	CORAL Lac Lemn pe Baza de Apa Incolor	0.75 L, 2.5 L
25	CORAL Grund de Impregnare pe Baza de Apa	0.75 L, 2.5 L
26	CORAL Vopsea Super Lavabila Exterior	2.5 L, 8.5 L
27	CORAL CERAMIC Vopsea Ultralavabila Antibacteriana	2.5 L, 8.5 L
28	STICKY Amorsa Perete	1.0 L, 4.0 L, 10.0 L



Director General



PUHA Ion

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Data rev.: 03.04.2020

FIŞĂ TEHNICĂ

STICKY PRACTIC EMAIL UNIVERSAL PE BAZA DE RASINI ALCHIDICE

1. Descriere produs

Email alchidic semilucios pe baza de rasini alchidice, pigmenti, aditivi, solventi organici.

2. Domeniul de utilizare

Se recomanda pentru protectia si decorarea structurilor metalice, a suprafetelor din lemn sau a zidariei.
 Se poate aplica atat la interior cat si la exterior.

3. Caracteristici principale:

- aderenta excelenta la suportul pregatit corespunzator;
- putere buna de acoperire.

Culori disponibile: ALB, CREM, GRI, VERNIL, BLEU, VERDE, GALBEN,
 ALBASTRU, ROSU, ROSU OXID, MARO, OCRU, NEGRU

4. Caracteristici tehnice:

Nr. crt	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
0	1	2	3
A Caracteristicile produsului			
1.	Aspect	lichid omogen, vascos	Vizual
2.	Densitate, g/cm ³	1,00 – 1,25	SR EN ISO 2811-1:2016
3.	Timp de scurgere cupa Ø 6, 20 ± 0,5°C, sec.	70 - 200	SR EN ISO 2431-:2003
4.	Finețe de frecare, microni, max	20	SR EN ISO 1524-2002
5.	Continut de substante nevolatile, %	60 ± 5	SR EN ISO 3251-2008
B Caracteristicile peliculei			
1.	Aspect	pelicula uniforma, semilucioasa	Vizual
2.	Culoare	conform etalon	Vizual
3.	Încercarea la uscare aparent completă	24	SR EN ISO 9117:2012
4.	Încercarea la caroaj, grilă 1 mm	1 (f. buna)	SR EN ISO 2409:2013
5.	Rezistența la îndoire pe dorn cilindric	Ø 2 mm	SR EN ISO 1519:2011
6.	Rezistența la caderea unei mase (1000g)	100 fără deteriorări	SR EN ISO 6272-1:2012
7.	Clasa de reactie la foc	performanta nedeterminata	

5. Mod de utilizare

Pregatirea produsului

Produsul se omogenizeaza bine inainte de utilizare. Produsul este compatibil cu Sticky Diluant universal 509.

Pregătirea suprafeteelor:

Suporturile pe care se aplică produsul trebuie să fie, curate, desprăjuite, uscate și degresate.

Suprafetele metalice noi: se curata, se indeparteaza eficient rugina si eventualul tundar se degreseaza cu Sticky Diluant Universal 509, se lasa sa se usuce apoi se grunduiesc cu grund alchidic Sticky Grundal.

Suprafetele metalice vopsite in prealabil: se indeparteaza vopseaua veche neaderente si rugina. Daca vopseaua veche este in conditii bune, suprafata de vopsit se slefuieste pentru marirea rugozitatii.

Suprafetele se desprafuiesc prin aspirare, periere sau stergere cu o laveta din bumbac.

Zonele curatare pana la suportul metalic se grunduiesc cu Sticky Grundal.

Suprafete metalice ruginute

Pentru indepartarea ruginii si a tundrei de pe suprafetele metalice slab sau puternic ruginate, in vederea vopsirii, se foloseste Sticky Deruginol - solutie pentru indepartarea ruginii

Suprafete metalice slab ruginute: se aplica un strat continuu de Sticky Deruginol . Dupa o ora se umezeste cu apa, pentru a favoriza patrunderea Deruginolului in stratul de rugina si a asigura durata si umiditatea necesara unei conversii complete.

Inainte de aplicarea stratului de grund, se spala bine cu apa suprafata tratata, urmarindu-se indepartarea sarurilor neaderente. Grundul se aplica numai dupa uscare completa a suprafetei. Nu se recomanda aplicarea stratului de email direct pe suprafata tratata cu deruginol, ci numai dupa aplicarea a minim un strat de grund – Sticky Grundal.

Suprafete puternic ruginute: se aplica un prim strat mai diluat de Sticky Deruginol (2 parti deruginol + 1 parte apa). Dupa 3-4 ore se aplica al doilea strat de deruginol nediluat iar dupa 1-2 ore se umezeste suprafata cu apa. Daca stratul de rugina a fost prea gros, se poate aplica al treilea strat de deruginol in aceleasi conditii ca la stratul al doilea.

Conversia se considera completa cand suprafata tratata devine uniforma, de culoare neagra-albastruie (dupa 12-24 ore).

Inainte de aplicarea stratului de grund, se spala bine cu apa suprafata tratata, urmarindu-se indepartarea sarurilor neaderente. Grundul se aplica numai dupa uscare completa a suprafetei. Nu se recomanda aplicarea stratului de email direct pe suprafata tratata cu deruginol, ci numai dupa aplicarea a minim un strat de grund – Sticky Grundal.

Suprafetele noi din lemn: se curată, se slefuiesc în lungul fibrei cu hârtie abrazivă cu granulație medie, se desprafuiesc, se degresează apoi se grunduiesc cu Sticky Grund de impregnare.

In cazul in care suprafetele prezinta defecte (denivelari, fisuri, alte imperfeciuni) acestea se niveleaza folosind Sticky Polistick – chit de cutit pentru lemn, zidarie si rigips. Zonele remediate se lasa sa se usuce, apoi se slefuiesc local pentru egalizare, se desprafuiesc si se grunduiesc cu Sticky Grund de impregnare.

Nu se recomanda aplicarea produsului pe suporturi din lemn deja tratate/impregnate, fara a se testa in prealabil.

Suprafetele din lemn vopsite in prealabil: se indeparteaza vopseaua sau lacul vechi neaderent. Se remediaza fisurile si alte imperfeciuni ale suprafetei folosind Sticky Polistick –chit de cutit pentru lemn, zidarie si rigips. Zonele remediate se lasa sa se usuce, apoi se slefuiesc local pentru egalizare, se desprafuiesc si se grunduiesc cu Sticky Grund de impregnare.

Suprafetele noi din zidarie, beton si tencuieli: se lasă suprafata sa se usuce si sa se matureze (minim 28 de zile), se îndepărtează eventuala eflorescență, pana la stoparea ei, apoi se grunduiesc cu Sticky TiefGrund sau Sticky Amorsa perete.

Suprafetele din zidarie vopsite in prealabil: se îndepărtează pelicula veche până se obtine un suport adevarat, se remediază fisurile și alte imperfecțiuni ale suprafetei folosind Sticky Polistick –chit de cutit pentru lemn, zidarie si rigips, se usucă, se îndepărtează praful și apoi se grunduiesc cu Sticky TiefGrund sau Sticky Amorsa perete.

Mod de aplicare: se aplica cu rola sau pensula in 2 straturi.

Se recomanda aplicarea produsului prin pulverizare cu aer doar in conditii profesionale.

Curatarea echipamentelor de lucru se face imediat dupa intrebuintare cu Sticky Diluant Universal 509.

Conditii de aplicare:

- temperatura ambianta: minim 10°C, maxim 30°C;
- temperatura suprafata: minim 10°C, maxim 30°C;
- temperatura produs: minim 10°C, maxim 30°C;
- umiditate mediu: maxim 70%;

Indicatie: Nu se aplica in conditii de expunere directa la radiatiile solare, vant, ploaie, ceata.

Uscare: pentru reacoperire 12 ore, uscare finala 24 ore, uscare totala 3 zile.

Timpii de uscare depind de temperatura si grosimea filmului fiind prelungiti de scaderea temperaturii si cresterea grosimii filmului. O slaba circulatie a aerului, umiditatea excesiva, influenteaza negativ procesul de uscare ducand astfel la deteriorarea peliculei.

6. Consum estimat: 8 - 10 m²/ l/strat, functie de metoda de aplicare si natura suportului.

Pierderile de material in cursul prepararii si aplicarii produsului trebuie luate in calcul separat.

7. Ambalare, transport si depozitare

Produsul se pastreaza in ambalaje inchise etanș, in spații sigure și bine ventilate, departe de sursele de caldura, neexpuse la radiațiile solare, la temperaturi între 5 - 30 °C.

Ambalarea se realizează în:

- ambalaje metalice de: 0.6 l, 2,5 l și 20 kg.

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanelor inflamabile și nocive.

Depozitarea produsului se face în spații uscate, aerisite, fără surse de căldură, acoperite, la temperaturi între 5 - 30 °C.

8. Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricatiei, in ambalajul original inchis erans, in conditiile respectarii regulilor de transport si depozitare.

9. Reglementari legale

Natura risurilor si recomandari de prudenta:

Stingerea incendiilor: spuma, nisip, praf CO₂

Agenti de stingere interzisi: apa (jet compact, jet pulverizat)

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor face aplicand cu strictete normele de preventire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara. Se interzice: utilizarea echipamentelor electrice si uneltelor neconforme normelor referitoare la medii cu risc de explozie; prezenta oricaror surse de foc deschis (scanteie, flacara, fumat); contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele; inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si se vor respecta normele de igiena muncii. Se va asigura o ventilatie si sisteme de stingere a incendiilor eficiente, in cursul operatiilor de utilizare. Daca produsul este utilizat in spatii inchise este obligatorie asigurarea unei circulatii continue, adevarate, de aer proaspata in cursul aplicarii si uscarii.

Deșeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare. După golire ambalajele rețin vaporii de diluant și în consecință sunt periculoase în ceea ce privește riscul de incendiu, explozie și nocivitate.

Fisa cu date de securitate a produsului disponibila la cerere.

COV limita UE g/l: cat A/d: 300

COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 300

Nota: Toate aceste date au caracter general privind performantele de utilizare a produsului, de aceea se recomanda testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare.

Lucrul cu personal nespecializat, pregatirea necorespunzatoare a suprafetei, utilizarea uneltelor de aplicare neadecvate sau aplicarea in alte conditii decat cele recomandate nu implica responsabilitatea producatorului.

Pentru lamuriri suplimentare va recomandam sa consultati producatorul.



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002490-24

CertMatCon

Data emiterii: 12 iulie 2024

Valabil pînă la: 11 iulie 2025

ORGANIS MUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DES CRIEREA**

Vopsele, emailuri, grunduri disperzive în mediu neapos.

A se vedea anexa- 13 pozitii

Codul NCM
3208

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52491:2005 pct. 5.2.1 tab.1 (ind. 1, 2), pct.5.2.5 tab.5 (ind.1, 2, 3), pct.5.3, 5.4, 9;
SM GOST R 52165:2010 pct. 5.3.1 tab.1 (ind.1-4), pct. 5.3.2 tab.3 (ind.2); RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

ООО "Поликолор", Ucraina.

Codul ţării
UA

SOLICITANT

"NANU MARKET" S.R.L.,
str. Constructorilor, 1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO
1006600052073

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raportului de evaluare final Nr. 550 din 12.07.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Rapoartelor de încercări Nr. 51/1; 51/2 din 12.07.2023, eliberate de Lî al "Aschim Cî" SRL, mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003; Raportului de încercări Nr. 356/7 din 04.07.2024, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CERTMATCON" SRL, mun. Chișinău, str. Fereideului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. Lî - 101 din 12.07.2021 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Avizului sanitar Nr. P-20167/2024 din 09.07.2024, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str.Gh. Asachi, 67A, MD2028.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestari servicii Nr. 120/2023 din 01.06.2023.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Anexă

Fila File
1 1la certificatul de conformitate
Nr. 13C002490-24

din: 12 iulie 2024

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumire	Marca comercială	Capacitate ambalaj
1	Adeziv (жидкие гвозди) LIQUID NAILS	"Коробельная"	0,2; 0,44 kg
2	Email PF-115	"Bellini" "Fazenda"	0,9; 2,8; 50,0 kg
3	Email "Hamer 3/1", PF-266, PF-133 "METALPROF ENAMEL"	"Коробельная"	0,75; 0,9; 2,0; 2,5; 2,8; 50,0 kg
4	Email cu efect imprimare de ciocan	"Коробельная"	2,0 kg
5	Grund	"Fazenda", "Bellini"	0,75; 0,9; 1,0; 2,0; 2,5; 2,8; 5,0; 10,0; 40,0; 50,0 kg
6	Email PF-115	"Comfort Home"	0,9; 2,8; 50,0 kg
7	Grund GF-021	"Comfort Home"	0,8; 1,0; 2,0; 2,6; 5,0; 10,0 L; 0,9; 2,8; 50,0 kg
8	Grunduri, Grund-email 3 in1, Grund Beto Kontakt , RAPID, ACRYL-ZINK, Graftit	"Bellini" "Корабельная"	1,0; 2,0; 5,0; 10,0 l; 0,9; 1,4; 2,8; 4,2; 7,0; 14,0 50,0 kg
9	Vopsea Grund Cuart, FASSADE, Cauciuc, SATIN, VELUR, WHITE LATEX, MATTLATEX	"Bellini"	1,4; 3,0; 3,5; 3,6; 4,2; 7,0; 12,5; 14,0 L
10	Soluție pentru protecția copacilor "Лазурь"	"Bellini"	0,75 L
11	Lac iaht achidic-uretan	"Bellini"	0,75; 2,5 L
12	Lac PF-170	"Bellini"	0,75 L
13	Email alchidic ppentru calorifere	"Коробельная"	0,9 kg



Director General

PUHA Ion

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002489-24

CertMatCon

Data emiterii: 12 iulie 2024

Valabil pînă la: 11 iulie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele, emailuri, grunduri disperse în mediu apos.

A se vedea anexa- 19 pozitii

Codul NCM
3209
3506

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 pct.5.3.1 tab.1 (ind.2, 3, 4-7), pct.5.4.,5.5, 10;

RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

ООО "Поликолор", Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

"NANU MARKET" S.R.L.,

str. Constructorilor, 1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO
1006600052073

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raportului de evaluare final Nr. 550 din 12.07.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Rapoartelor de încercări Nr. 51/3; 51/4 din 12.07.2023, eliberate de Lî al "Aschim Cî" SRL, mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003; Raportului de încercări Nr. 356/7 din 04.07.2024, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CIEC) din cadrul "CERTMATCON" SRL, mun. Chișinău, str. Fereideului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. Lî - 101 din 12.07.2021 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Avizului sanitar Nr. P-20167/2024 din 09.07.2024, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str.Gh. Asachi, 67A, MD2028.

INFORMAȚIE SUPLEMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 120/2023 din 01.06.2023.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Toate certificatele de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

AnexăFila File
1 2la certificatul de conformitate
Nr. 13 C002489-24

din: 12 iulie 2024

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumire	Marca Comercială	Capacitate ambalaj
1	Adeziv-ermetic acrilic 3 în 1 Master Seal	"Корабельная"	0,15; 0,28 kg.
2	Adeziv acrilic pentru decor Deco Friy	"Корабельная"	0,44 kg
3	Adeziv acrilic pentru plăci ceramice, mozaică și piatră KCC	"Корабельная"	1,5; 3,0; 8,0 kg.
4	Adeziv profesional super rezistent pentru montare Anker Prof	"Корабельная"	0,15; 0,28 kg.
5	Adeziv acrilic pentru montare Expert Prof	"Корабельная"	0,2; 0,44 kg.
6	Vopsea Copaci, Mattlatex, Interior, Fasad	"Bellini"	1,2; 4,0; 4,2; 6,3; 7,0; 12,6; 14,0 kg.
7	Grund acrilic	"Bellini", "Fazenda"	1,0; 2,0; 5,0; 10,0 L.
8	Vopsea Резиновая, Fassadenfarbe, Mattlatex	"Корабельная" "Aguamarine"	1,4; 3,5; 7,0; 14,0 kg.
9	Grund concentrat 1:4, 1:6	"Корабельная" "Aguamarine",	1,0; 2,0 L.
10	Email acrilic pentru ferestre/uși	"Корабельная"	0,75 L
11	Chit acrilic Good Master	"Fazenda"	0,25; 0,50; 1,5; 3,5 kg.
12	Vopsea Fasade Acrylic, Acrylyc Mattlatex , Ceiling Acrylic	"Bellini"	1,2; 4,0; 6,3; 12,6; 12,7 kg.
13	Vopsea - Grund Cuart, Fassade, Cauciuc, Satin, Velur, White Latex, Matilatex, Fabra Grunt Paint&Primer	"Colorina",	1,4; 3,0; 3,5; 3,6; 4,2; 7,0; 12,5; 14,0 L.
14	Email acrilic pentru calorifere	"Корабельная"	0,44; 2,8 kg



Director General

PUHA Ion

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Anexă

Fila File
2 2

la certificatul de conformitate
Nr. 13 C002489-24

din: 12 iulie 2024

**Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**

Nr.	Denumire	Marca Comercială	Capacitate ambalaj
15	Grund acrilic universal penetrare profundă Acrylic Primer	"Bellini"	1,0; 5,0; 10,0 kg
16	Grund "Beton-Contact" Contact primer	"Bellini"	1,4; 7,0; 14,0 kg.
17	Mstică acrilică Aquastop	"Корабельная"	0618, 0,36; 3
18	Ermetic acrilic Multi Acril	"Корабельная"	0,2; 0,44 kg.
19	Vopsea acrilică pentru perete și tavan Snow Ceiling Paint	Bellini	1,2; 6,3; 12,6 kg.

Director General

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Форма №1
Утверждена Приказом МЭ ПМР
№ 557 от 10.11.2004 г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ГОСТ ПМР.АО.41.31. 10. 23.6054

Срок действия с 17.03.2025 по 16.03.2027

168183

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ГУП "Институт технического регулирования и метрологии".

г. Тирасполь, пер. Энгельса 11. 0 (533) 92350

ГОСТ ПМР.АО.41.31

КОД ОКП

23 1600

КОД ТН ВЭД

3209

ПРОДУКЦИЯ

КРАСКИ И ГРУНТОВКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ

Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные.

Ассортимент и количество указаны в приложении на трех листах.

Серийное производство.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ ПМР ГОСТ Р 52020-2004 п. 5.3.1 табл. 1 (показатели: 1, 2, 3, 4, 5, 6), 5.4, 5.5.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Апельсин", г. Бендеры, ул. Ползунова, д. 15

Адрес производства: г. Бендеры, ул. Индустриальная, 14/9.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Апельсин", г. Бендеры, ул. Ползунова, д. 15.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов лабораторных испытаний № 16/013, № 16/014, № 16/015, № 16/016 от 24.02.2025 г., выданных ИЛ ЗАО "Одема" им. В. Соловьевой, г. Тирасполь, ул. Луначарского, 24, аттестат аккредитации № ГОСТ ПМР.01.КН.51.АЯ.0801 до 20.07.2025 г.

Акта о результатах анализа состояния производства № 63 от 12.03.2025 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3а.

Инспекционный контроль осуществляется один раз в год ОС ГУП "ИТРМ".



Е. В. Затик

Н. Е. Кульгинский



Копия сертификата недействительна без оригинала подписи и печати органа, выдавшего сертификат.


НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Форма № 3
Утверждена Приказом МЭ ПМР
№ 557 от 10.11.2004 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ (КОПИИ)

№ ГОСТ ПМР.АО.41.31. 10. 23.6054 от 17.03.2025 лист 1



205435

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Торговая марка	Наименование продукции	Маркировка
ГРУНТЫ		
NANO FARB	WATERSTOP, грунт-концентрат 1:10	ВД-АС-120
NANO FARB	WATERGRUNT, готовый грунт	ВД-АС-120
NANO FARB	BETONOKONTAKT, грунт	ВД-АС-120
NANO FARB	QUARTZGRUND, грунт	ВД-АС-120
NANO FARB	HIDROPLAST, гидроизоляционная мастика	ВД-АС-1240
JAZZ	AQUASTOP, грунт-концентрат 1:10	ВД-АС-120
JAZZ	GRUNT, готовый грунт, глубокопроникающий	ВД-АС-120
JAZZ	BETONOKONTAKT, грунт	ВД-АС-120
JAZZ	QUARTZGRUND, грунт	ВД-АС-120
JAZZ	HIDROPLAST, гидроизоляционная мастика	ВД-АС-1240
WEISER	BETONOKONTAKT, грунт	ВД-АС-120
WEISER	QUARTZGRUND, грунт	ВД-АС-120
WEISER	HIDROPLAST, гидроизоляционная мастика	ВД-АС-1240
OPTIMUS	Грунт-концентрат Optimus 1:10	ВД-АС-120
КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ		
NANO FARB	INTERIOR, краска для внутр. работ	ВД-АС-2М
NANO FARB	AQUA, краска для внутр. работ, моющаяся	ВД-АС-24М
NANO FARB	MATT LATEX, краска для внутр. работ, моющаяся	ВД-АС-24М
NANO FARB	SEIDEN LATEX, шелковисто-глянцевая латексная краска	ВД-АС-24ПМ
NANO FARB	ACRYLUX, шелковисто-матовая латексная краска	ВД-АС-24М
NANO FARB	THERMO AQUA, аква-эмаль для радиаторов	ВД-АС-2458ПМ
JAZZ	EKO, краска для внутр. работ	ВД-АС-2М
JAZZ	AQUA, краска для внутр. работ, моющаяся	ВД-АС-24М
JAZZ	MATT LATEX, краска для внутр. работ, моющаяся	ВД-АС-24М
JAZZ	SEIDEN LATEX, шелковисто-глянцевая латексная краска	ВД-АС-24ПМ
JAZZ	ACRYLUX, шелковисто-матовая латексная краска	ВД-АС-24М
JAZZ	THERMO AQUA, аква-эмаль для радиаторов	ВД-АС-2458ПМ
WEISER	EKO, краска для внутр. работ	ВД-АС-2М
WEISER	AQUA, краска для внутр. работ, моющаяся	ВД-АС-24М
WEISER	MATT LATEX, краска для внутр. работ, моющаяся	ВД-АС-24М
WEISER	SEIDEN LATEX, шелковисто-глянцевая латексная краска	ВД-АС-24ПМ
WEISER	ACRYLUX, шелковисто-матовая латексная краска	ВД-АС-24М
WEISER	THERMO AQUA, аква-эмаль для радиаторов	ВД-АС-2458ПМ
OPTIMUS	AKRILFARB, краска для внутр. работ	ВД-АС-2М
OPTIMUS	LATEXFARB, краска для внутр. работ, моющаяся	ВД-АС-24М

Орган
по сертификации
продукции
услуг (работ)

Руководитель органа

Е. В. Затик

М.П.

Эксперт


Н. Е. Кульгинский

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Форма № 3
Утверждена Приказом МЭ ПМР
№ 557 от 10.11.2004 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ (КОПИИ)

№ ГОСТ ПМР.АО.41.31. 10. 23.6054 от 17.03.2025 лист 2



205436

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Торговая марка	Наименование продукции	Маркировка
КРАСКИ ФАСАДНЫЕ		
NANOFARB	EKOFASSAD, краска фасадная, атмосферостойкая	ВД-АС-124М
NANOFARB	FASSADENFARBE, краска фасадная, атмосферостойкая	ВД-АС-14М
NANOFARB	SILACRYL, силиконовая краска	ВД-АС-14М
JAZZ	UNIVERSAL, краска фасадная, атмосферостойкая	ВД-АС-124М
JAZZ	STREET, краска фасадная, атмосферостойкая	ВД-АС-14М
JAZZ	SILACRYL, силиконовая краска	ВД-АС-14М
WEISER	EKOFASSAD, краска фасадная, атмосферостойкая	ВД-АС-124М
WEISER	FASSAD, краска фасадная, атмосферостойкая	ВД-АС-14М
WEISER	SILACRYL, силиконовая краска	ВД-АС-14М
OPTIMUS	FASSADFARB, краска фасадная, атмосферостойкая	ВД-АС-124М
КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ		
NANOFARB	ELASTIKFARB, высокоэластичная резиновая краска	ВД-АС-124М
NANOFARB	WINDOOR AQUA, аква-эмаль для окон и дверей	ВД-АС-1245ПМ
NANOFARB	GLOSS AQUA, аква-эмаль глянцевая	ВД-АС-1245
NANOFARB	BODEN, износостойкая краска для бетонных полов	ВД-УР-2М
JAZZ	ELASTIKFARB, высокоэластичная резиновая краска	ВД-АС-124М
JAZZ	WINDOOR AQUA, аква-эмаль для окон и дверей	ВД-АС-1245ПМ
JAZZ	GLOSS AQUA, аква-эмаль глянцевая	ВД-АС-1245
JAZZ	BODEN, износостойкая краска для бетонных полов	ВД-УР-2М
WEISER	ELASTIKFARB, высокоэластичная резиновая краска	ВД-АС-124М
WEISER	WINDOOR AQUA, аква-эмаль для окон и дверей	ВД-АС-1245ПМ
WEISER	GLOSS AQUA, аква-эмаль глянцевая	ВД-АС-1245
WEISER	BODEN, износостойкая краска для бетонных полов	ВД-УР-2М
КРАСКИ СТРУКТУРНЫЕ		
NANOFARB	STRUKTURFARBE, краска структурная	ВД-АС-12400М
JAZZ	STRUKTUR, краска структурная	ВД-АС-12400М
WEISER	STRUKTUR, краска структурная	ВД-АС-12400М
ШТУКАТУРКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ		
NANOFARB	KRATZPUTZ, декоративная штукатурка "БАРАШЕК"	ВД-АС-12400
JAZZ	KRATZPUTZ, декоративная штукатурка "БАРАШЕК"	ВД-АС-12400
WEISER	KRATZPUTZ, декоративная штукатурка "БАРАШЕК"	ВД-АС-12400
NANOFARB	DEKORPUTZ, декоративная штукатурка "КОРОЕД"	ВД-АС-12400
JAZZ	DEKORPUTZ, декоративная штукатурка "КОРОЕД"	ВД-АС-12400
WEISER	DEKORPUTZ, декоративная штукатурка "КОРОЕД"	ВД-АС-12400

Руководитель органа

Е. В. Затик

М.П.
Эксперт


Н. Е. Кульгинский



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Форма № 3
Утверждена Приказом МЭ ПМР
№ 557 от 10.11.2004 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ (КОПИИ)



№ ГОСТ ПМР.АО.41.31. 10. 23.6054 от 17.03.2025 лист 3

205437

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Торговая марка	Наименование продукции	Маркировка
ЛАКИ АКРИЛОВЫЕ		
NANOFARB	STONE LACK, лак для камня, акриловый, глянцевый	ВД-АС-124
NANOFARB	LACK AQUA, лак по дереву, акриловый, глянцевый	ВД-АС-124
JAZZ	Лак для камня, акриловый, глянцевый	ВД-АС-124
JAZZ	Лак по дереву, акриловый, глянцевый	ВД-АС-124
WEISER	STONE LAC, лак для камня, акриловый, глянцевый	ВД-АС-124
WEISER	LAC GLOSSY, лак панельный, акриловый, глянцевый	ВД-АС-124



Руководитель органа
М.П.
Эксперт

Е. В. Затик

Н. Е. Кульгинский