

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1674826790940 din 30.01.2023							
Obiectul achiziției: <u>Fiting (Racorduri) oțel</u>							
Nr. LOT	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
	Racord de îmbinare rapidă Dn 1/2	-	-	-	Racord de îmbinare rapidă Dn 1/2 (19,7-21,8) FI. Materiale utilizate: Corp fitting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză; Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oțel zincat, Șalbă: Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1	-	-
	Racord de îmbinare rapidă Dn 3/4	-	-	-	Racord de îmbinare rapidă Dn 3/4 (24,6-27,3) FI. Materiale utilizate: Corp fitting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză; Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oțel zincat, Șalbă: Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1	-	-
1	Racord de îmbinare rapidă Dn 1	-	-	-	Racord de îmbinare rapidă Dn 1 (31,4-34,2) FI. Materiale utilizate: Corp fitting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză; Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oțel zincat, Șalbă: Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1	-	-
	Racord de îmbinare rapidă Dn 1/4	-	-	-	Racord de îmbinare rapidă Dn 1/4 (40,0-42,9) FI. Materiale utilizate: Corp fitting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză; Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oțel zincat, Șalbă: Oțel zincat, Garnitură de etanșare: NBR, sunt conforme tuturor prescripțiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1	-	-

