

Preslia

Ulei mineral de înaltă performanță, pentru turbine

APLICAȚII

- Uleiurile **Preslia** sunt special concepute pentru lubrifierea turbinelor hidraulice, de gaz sau de abur. Pot fi utilizate, de asemenea, pentru lubrifiere compresoarelor centrifugale sau a turbocompresoarelor.
- **Preslia** asigură intervale lungi de schimb, simplifică activitățile de întreținere și măresc fiabilitatea operațională.

AVANTAJE

- Performanțe ridicate de rezistență împotriva oxidării și împotriva formării spumei, și de eliberare a aerului și a apei din masa de ulei.
- Proprietățile anti-uzură excepționale permit utilizarea acestui ulei pentru lubrifierea reductoarelor care operează în lanțul cinematic al turbinei.
- Excelente proprietăți anti-rugină și anti-coroziune.
- Sunt potrivite pentru aplicații hidraulice datorită stabilității hidrolitice și a filtrabilității superioare (cu sau fără apă dispersată în masa de ulei).

SPECIFICAȚII

- ISO 6743-5
THA/THE/TSA/TSE/TGA/TGB/TGE/TGSB
- ISO 8068 (ISO VG 32 & 46)
- ASTM D 4304 - type I & II
- DIN 51515 Parts I & II
- JIS K2213 type 2 w/add
- China National Standard GB 11120-2011 L-TSA

APROBĂRI

- ALSTOM HTGD 90 117
- ALSTOM HYDRO HTWT 600050
- GENERAL ELECTRIC GEK
27070/28143/46506/101941/32568/107395
- SIEMENS TLV 901304 & TLV 901305 –
- SIEMENS TURBO AB MAT
812101/02/06/07/08/09
- SIEMENS TURBOMACHINERY
1CW0047915
- SOLAR ES 9-224W Class II
- ANSALDO TG02-0171
- SKODA, TURBINY PLZEN
- FUJII ELECTRIC Steam Turbine
- TOSHIBA Steam Turbine



Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul nostru local sau accesați adresa noastră "web": <https://lubricants.totalenergies.com>
Acest lubrifiant utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare. O fișă de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial sau poate fi descărcată de la adresa "web" <https://sdstotalms.total.com>

CARACTERISTICI TIPICE

Proprietăți	Unități	Standarde	Preslia			
			32	46	68	100
Densitatea la 15 °C	kg/m ³	ISO 3675	853	857	860	886
Vâscozitatea la 40 °C	mm ² /s	ISO 3104	32	46	68	100
Vâscozitatea la 100 °C	mm ² /s	ISO 3104	5,48	6,94	9,01	11,4
Indicele de vâscozitate	-	ISO 2909	107	107	107	100
Punctul de inflamabilitate	°C	ISO 2592	218	230	240	250
Punctul de curgere	°C	ISO 3016	-15	-15	-12	-9
Eliberarea aerului	min	ASTM D 3427	2	3	5	10
Dezemulsionarea	min	ISO 6614	5	5	<10	<10
Testul de spumare						
Secv. I la 24 °C			10/0	10/0	20/0	30/0
Secv. II la 93 °C	ml/ml	ISO 6247	10/0	10/0	30/0	40/0
Secv. III la 24 °C de la 93 °C			10/0	10/0	20/0	30/0
Testul TOST	ore	ASTM D-943	>7000	>7000	>7000	>7000
Testul RVPOT	minute	ASTM D 2272	2000	2000	1900	600
Testul FZG	Nivel de cădere	ISO 14635-1	≥ 8	≥ 9	≥ 10	≥ 11

Acest document reprezintă o traducere a specificației uleiurilor pentru turbină Preslia.
Pentru conformitate, Director Asistență Tehnică TotalEnergies Romania - Dr. Adrian Pălușan.



Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul nostru local sau accesați adresa noastră "web": <https://lubricants.totalenergies.com>
Acest lubrifiant utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare. O fișă de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial sau poate fi descărcată de la adresa "web" <https://sdstotalms.total.com>