

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1757338528965 din 08/09/2025
Obiectul de achiziției: Autocompactor Nou(Autogunoieră) Anul producerii 2025 Producător –UE s-au Turcia

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
34100000-8	BMC 417 + KATMERCILE R 9+1m3	Turcia	BMC Turcia Katmerciler Turcia	Lungime 6200 mm – 7200 mm Lățime 1500 mm – 2300 mm Înălțime 2200 mm – 2500 mm Ampatament 3250 mm – 3600 mm Ecartament față 1800 mm – 1900 mm Ecartament spate 1600 mm – 1620 mm Consola față 1100 mm – 1120 mm Consola spate 1500 mm – 1600 mm Lățimea șasiului 800 mm 900 mm Lungimea utila a șasiului 4400 mm – 5000 mm Masa maximă tehnic admisă pe puntea față 3400 kg Masa maximă tehnic admisă pe puntea spate 6600 kg	Lungime – 7055 mm Lățime 1995 mm Înălțime 2390 mm Ampatament 3365 mm Ecartament față 1810 mm Ecartament spate 1620 mm Consola față 1110 mm Consola spate 1590 mm Lățimea șasiului 850 mm Lungimea utila a șasiului 4473mm Masa maximă tehnic admisă pe puntea față 3400 kg Masa maximă tehnic admisă pe puntea spate 6400 kg	

				Masa maximă tehnic admisă în sarcină 9500 kg Sarcina proprie 3000 kg – 3600 kg Tipul de motor Intercooler Turbo Diesel Norma de poluare CE Euro 6 Numărul de cilindri 4 in linie Capacitatea motorului 3800 cm³ – 4000 cm³ Putere netă maximă 110-125 kW Turatie nominala 2200-2400 Nivel maxim sonor in stationare [db(A)] 86 Nivel maxim sonor in mers[db(A)] 75 Tractiune SPATE Ambreaj Monodisc, servoasistat Suspensie fata/spate Arc cu foaie/Amortizoare duble si bara antiruliu Frana de serviciu Pneumatica Frana fata/spate Disc/disc Sistem de directie - Asistata hidraulic Dimensiuni anvelope 215/75 R 17.5 Baterie: 2x12V, min 105 Ah Viteza maxima 90 km/h – 100 km/h Capacitatea rezervor comb. 120l – 130l Caoacitate rezervor AdBlue 30l - 40l Echipament Standart Lumini de zi (LED) Lumini de marsaer (LED) ABS (sistem de prevenire blocare roti la franare) AEBS (sistem avansat de franare de urgenta) LDWS (sist. Avertizare parasire banda) Aer Conditionat (AC) EP (Economie de combustibil)	Masa maximă tehnic admisă în sarcină 9500 kg Sarcina proprie 3200 kg Tipul de motor Intercooler Turbo Diesel Norma de poluare CE Euro 6 Numărul de cilindri 4 in linie Capacitatea motorului 3956 cm³ Putere netă maximă 120 kW Turatie nominala 2400 Nivel maxim sonor in stationare [db(A)] 86 Nivel maxim sonor in mers[db(A)] 75 Tractiune SPATE Ambreaj Monodisc, servoasistat Suspensie fata/spate Arc cu foaie/Amortizoare duble si bara antiruliu Frana de serviciu Pneumatica Frana fata/spate Disc/disc Sistem de directie - Asistata hidraulic Dimensiuni anvelope 215/75 R 17.5 Baterie: 2x12V, min 105 Ah Viteza maxima 90 km/h – 100 km/h Capacitatea rezervor comb. 120l Caoacitate rezervor AdBlue 18l Echipament Standart Lumini de zi (LED) Lumini de marsaer (LED) ABS (sistem de prevenire blocare roti la franare) AEBS (sistem avansat de franare de urgenta) LDWS (sist. Avertizare parasire banda) Aer Conditionat (AC) EP (Economie de combustibil)	
--	--	--	--	--	--	--

				Faruri Automate Pilot automat Senzori de parcare spate Inchidere automata cu telecomanda Volan multifunctional Radio cu MP3, BlueToof Priza USB in cabina Topograf digital Oglinzi retrovizoare electrice si incalzite Parasolar Scaun sofer reglabil Suprastructura compactoare 7mc – 9 mc Cuva de incarcare 1 mc - 1,5 mc Echipament compactor cu incarcare posterioara. Podea: ST-52, mm Pereti laterali: St-52, 4mm (forma convexa, fara ranforsari/profile verticale). Paleta expulzare ST-52, 6mm: - deplasare pe cai de alunecare laterale - actionata de un cilindru telescopic Bazin colector pentru levigat de aproximativ 70l. Cuva/capacul colector: - speciala de etansare intre corp si capacul collector - dotata cu stabilizatori de siguranta manuali pentru motive de siguranță în timpul întreținerii planificate - echipata cu valve de siguranta anticurgere - fabricata din ST-52, 6 mm (podea, extindere podea si pereti laterali – sub paleta	Faruri Automate Pilot automat Senzori de parcare spate Inchidere automata cu telecomanda Volan multifunctional Radio cu MP3, BlueToof Priza USB in cabina Topograf digital Oglinzi retrovizoare electrice si incalzite Parasolar Scaun sofer reglabil Suprastructura compactoare 9 mc Cuva de incarcare - 1.0 mc Echipament compactor cu incarcare posterioara. Podea: ST-52, 6 mm Pereti laterali: St-52, 4mm (forma convexa, fara ranforsari/profile verticale). Paleta expulzare ST-52, 6mm: - deplasare pe cai de alunecare laterale - actionata de un cilindru telescopic Bazin colector pentru levigat de aproximativ 70l. Cuva/capacul colector: - speciala de etansare intre corp si capacul collector - dotata cu stabilizatori de siguranta manuali pentru motive de siguranță în timpul întreținerii planificate - echipata cu valve de siguranta anticurgere - fabricata ST-52, 6 mm (podea, extindere podea si pereti laterali – sub paleta	
--	--	--	--	---	--	--

				compactoare) - dotata cu lift pentru ridicare containere 1100 l (metal/plastic); containere de plastic de 120, 240, 360, 770 l; liftul este controlat atat manual, cat si automat ‘push button’; sistem de siguranta: liftul si paleta compactoare nu functioneaza atunci cand operatorul se afla pe scara. Panoul de comanda este amplasat pe partea dreapta; - limitare viteza 30 km/h (in cazul in care un operator se afla pe scara) - vehiculul nu se va putea deplasa in marsarier (in cazul in care un operator se afla pe scara) - deschidere/inchidere cuva colectoare si miscarea inainte/inapoi a paletei de expulzare – prin intermediul unei valve hidraulice montata in partea stanga a suprastructurii (butoane ‘hold to run’). Mecanismul de compactare poate fi operat automat prin intermediul butoanelor si manual. Liftul de ridicare poate fi actionat manual si electric sistem ‘push button’.	compactoare) - dotata cu lift pentru ridicare containere 1100 l (metal/plastic); containere de plastic de 120, 240, 360, 770 l; liftul este controlat atat manual, cat si automat ‘push button’; sistem de siguranta: liftul si paleta compactoare nu functioneaza atunci cand operatorul se afla pe scara. Panoul de comanda este amplasat pe partea dreapta; - limitare viteza 30 km/h (in cazul in care un operator se afla pe scara) - vehiculul nu se va putea deplasa in marsarier (in cazul in care un operator se afla pe scara) - deschidere/inchidere cuva colectoare si miscarea inainte/inapoi a paletei de expulzare – prin intermediul unei valve hidraulice montata in partea stanga a suprastructurii (butoane ‘hold to run’). Mecanismul de compactare poate fi operat automat prin intermediul butoanelor si manual. Liftul de ridicare poate fi actionat manual si electric sistem ‘push button’.	
--	--	--	--	---	---	--

				In momentul primirii autospecialei de catre beneficiar se va efectua o expertiza care va constata corespunderea autospecialei aduse cu cerintele descrise in caietul de sarcini. Garantie vehicul carosat: Garantia bunurilor minim 24 de luni/100.000km. Termen de livrare: Pina la 45 de la data semnarii contractului.	In momentul primirii autospecialei de catre beneficiar se va efectua o expertiza care va constata corespunderea autospecialei aduse cu cerintele descrise in caietul de sarcini. Garantie vehicul carosat: Garantia bunurilor: 24 de luni/100.000km. Termen de livrare: Pina la 45 de la data semnarii contractului.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova