

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul Licităției:			ocds-b3wdp1-MD-1621495235790				Data: „24” mai 2021	Alternativa nr.: nu este																									
Denumirea Licităției:			<u>Echipamente medicale produse farmaceutice si produse de ingrijire personala.</u>				Lot: 1	Pagina: 1 din 1																									
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului i	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință																									
1		2	3	4	5	6	7	8																									
		Bunuri/Servicii:																															
26.	33100000-1	Pulsoximetru pentru adulți	Dr. Frei AS-304-L	China	Shenzhen Acurio Instrument CO., LTD.	Pulsoximetru p/u adulți LEPU	Utilizarea conform destinației Pulsoximetrul AS-304-L, destinat pentru măsurarea saturației arteriale în oxigen (SpO₂) la nivelul hemoglobinei și pentru măsurarea frecvenței cardiace (frecvența pulsului). Poate fi folosit pentru toate persoanele, cu excepția nou-născuților și sugariilor. Caracteristici: • Determinarea saturației de oxigen (SpO2) și a ratei pulsului; • Ușor și portabil + Șnur pentru transport; • Indicator baterie descarcată; • Afișaj LED; • Termen de Garantie - Minim 24 luni Specificații tehnice: <table><tr><td>Timpul de răspuns</td><td>Mediu este de 10,4 secunde</td></tr><tr><td>SpO2 – Intervalul de măsurare</td><td>36%-99%</td></tr><tr><td>SpO2 - Rezoluție</td><td>1%</td></tr><tr><td>SpO2 - Precizie de măsurare</td><td>+/-2% (70%-99%. </=70% - fără definiție)</td></tr><tr><td>Pulsul - Intervalul de măsurare</td><td>30 bpm – 250 bpm</td></tr><tr><td>Rezoluția pulsului</td><td>1 bpm</td></tr><tr><td>Pulsul - Prezicie</td><td>1% sau 1bpm, sau se alege cea mai mare valoare dintre cele două</td></tr><tr><td>Eroare de perfuzie scăzută</td><td>raportul de umplere a impulsurilor este </=0,2%</td></tr><tr><td>Oprire automată</td><td>după 10-12 secunde</td></tr><tr><td>Alarmer</td><td>Auditiv - da, Vizual - da</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>58,4X33,5X37,6 mm</td></tr><tr><td>Greutate</td><td>50 g (inclusiv baterii)</td></tr></table>	Timpul de răspuns	Mediu este de 10,4 secunde	SpO2 – Intervalul de măsurare	36%-99%	SpO2 - Rezoluție	1%	SpO2 - Precizie de măsurare	+/-2% (70%-99%. </=70% - fără definiție)	Pulsul - Intervalul de măsurare	30 bpm – 250 bpm	Rezoluția pulsului	1 bpm	Pulsul - Prezicie	1% sau 1bpm, sau se alege cea mai mare valoare dintre cele două	Eroare de perfuzie scăzută	raportul de umplere a impulsurilor este </=0,2%	Oprire automată	după 10-12 secunde	Alarmer	Auditiv - da, Vizual - da	Dimensiuni	58,4X33,5X37,6 mm	Greutate	50 g (inclusiv baterii)	CE, ISO	
Timpul de răspuns	Mediu este de 10,4 secunde																																
SpO2 – Intervalul de măsurare	36%-99%																																
SpO2 - Rezoluție	1%																																
SpO2 - Precizie de măsurare	+/-2% (70%-99%. </=70% - fără definiție)																																
Pulsul - Intervalul de măsurare	30 bpm – 250 bpm																																
Rezoluția pulsului	1 bpm																																
Pulsul - Prezicie	1% sau 1bpm, sau se alege cea mai mare valoare dintre cele două																																
Eroare de perfuzie scăzută	raportul de umplere a impulsurilor este </=0,2%																																
Oprire automată	după 10-12 secunde																																
Alarmer	Auditiv - da, Vizual - da																																
Dimensiuni	58,4X33,5X37,6 mm																																
Greutate	50 g (inclusiv baterii)																																

27.	33100000-1	Glucometru cu set de accesorii	Bionime GM100	China	Bionime Corporation	Glucometru - necesită o picătură de sânge de 1,4 µl pentru testare. Măsurarea în doar 8 secunde.	- Metodă de măsurare a nivelului de zahăr din sânge: electrochimică, pe bază de sânge capilar, integral; - Ecran mare; - Necesită o picătură de sânge de 1,4 µl pentru testare; - Măsurare rapidă în doar 8 secunde; - Capacitate memorie: 150 măsurări cu dată și oră cu posibilitatea calculării mediei glicemiei pentru 7,14,30 și 90 de zile; - Deconectare automată după 3 minute de inactivitate; - Precizie demonstrată; - Simplă utilizare doar cu un singur buton; <table><tr><td>Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (dispozitiv de perforare, lancete, benzi pentru testare</td><td>Lancete – 10 buc Teste – 10 buc Dispozitiv de înțepare – 1 buc</td></tr><tr><td>Termenul de valabilitate a testelor</td><td>Nu mai puțin de 12 luni din momentul livrării</td></tr></table>	Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (dispozitiv de perforare, lancete, benzi pentru testare	Lancete – 10 buc Teste – 10 buc Dispozitiv de înțepare – 1 buc	Termenul de valabilitate a testelor	Nu mai puțin de 12 luni din momentul livrării	CE, ISO
Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (dispozitiv de perforare, lancete, benzi pentru testare	Lancete – 10 buc Teste – 10 buc Dispozitiv de înțepare – 1 buc											
Termenul de valabilitate a testelor	Nu mai puțin de 12 luni din momentul livrării											
28.	33100000-1	Termometru medical digital	Dr. Frei T-10	China	Kangfu Medical Equipment Factory	Termometru medical digital LD-301	- Timp de măsurare – 60 sec (rectal și oral), 5 minute (axilar); - Capacitate memorie – 1 măsurare; - Semnalizare sonoră; - Oprere automată; - Autotestare automată; - Indicator "baterie descarcată"; - Testat clinic și recomandat de medici;	CE, ISO				
29	33100000-1	Tonometru cu fonendoscop	Dr.Frei A-20	China	Wuxi Medical Instrument Factory	Tonometru cu fonendoscop ИАД 01-1 ADIUTOR CLASSIC	Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov. Caracterisitici tehnice: Pompă integrată din cauciuc, manșetă integrată din cauciuc, tonometrul și manșeta separate, tub aer din cauciuc, husa pentru pastrare. Fonoendoscop - da Greutate: 300 g Dimensiuni: 200 x 120 x 75 mm Interval de măsurare: 20 - 300 mmHg Rezoluția de măsurare: 2 mmHg Acuratețe: ± 3 mmHg Scurgere de aer: < 3 ± 2 mmHg/sec Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg. Setul conține: 1. Manometru cromat. 2. Manșetă (22-36 cm) camera de interior din latex. 3. Pară cu supapă. 4. Stetoscop. 5. Trusă pentru păstrare. 6. Cutie. Tensiometrul este inregistrat la AMED, verificat metrologic	CE, ISO				

30.	33100000-1	Tonometru mecanic	Dr.Frei A-20	China	Wuxi Medical Instrument Factory	Tonometru mecanic	Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov. Caracterisitici tehnice: Pompă integrată din cauciuc, manșetă integrată din cauciuc, tonometrul și manșeta separate, tub aer din cauciuc, husa pentru pastrare. Fonoendoscop - da Greutate: 300 g Dimensiuni: 200 x 120 x 75 mm Interval de măsurare: 20 - 300 mmHg Rezoluția de măsurare: 2 mmHg Acuratețe: ± 3 mmHg Scurgere de aer: $< 3 \pm 2$ mmHg/sec Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg. Setul conține: 1. Manometru cromat. 2. Manșetă (22-36 cm) camera de interior din latex. 3. Pară cu supapă. 4. Stetoscop. 5. Trusă pentru păstrare. 6. Cutie. Tensiometrul este inregistrat la AMED, verificat metrologic	CE, ISO
-----	------------	-------------------	--------------	-------	---------------------------------	-------------------	--	---------

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cimpoies Inga în calitate de: Reprezentant Autorizat

Ofertantul: ÎM „Delta-Medica” SRL Adresa: mun.Chișinău, str. Alecu Russo, 15, of. 37.