

Specificații tehnice:Obiectul: **Achiziționarea vopselei și a lacurilor (repetat).**Numărul: **CG-12B/2023;**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vopsea galbenă	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - galbenă. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.		Vopsea galbenă 2.7kg	RM	Cheton Grup
2	Vopsea roșie	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - roșie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.		Vopsea roșie 2.7kg	RM	Cheton Grup
3	Vopsea albă	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - albă. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.		Vopsea albă 2.7kg	RM	Cheton Grup
4	Vopsea neagră	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.		Vopsea neagră 2.7kg	RM	Cheton Grup
5	Vopsea albastră	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - albastră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii.		Vopsea albastră 2.7kg	RM	Cheton Grup

			Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.			
6	Vopsea sură	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - sură. Vopsea email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22-24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea sură 2.7kg	RM	Cheton Grup
7	Vopsea cafenie	kg	Vopsea Email alchidică, culoare - cafenie. Vopsea email universal alchidică și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 0-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea cafenie 2.7kg	RM	Cheton Grup
8	Grunt	kg	Grund Alchidic, pentru protecția anticorozivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsare suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110 C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: nu mai mare de 4,5 kg.	Grunt 2.7kg Gama color	RM	Cheton Grup
9	White Spirit	l	White - Spirit soluție pentru diluarea vopselelor alchidice de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș (0,9/1 L - 1 st.). În cazul contactului cu pielea se spală cu apă și săpun, diluant pentru vopsea email; Înlocuitor White-Spirit nu se accepta. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	White Spirit 0.9L	RM	Cheton Grup
10	Diluant "646"	l	Diluant 646 soluție pentru diluarea emailurilor și grundurilor speciale, sticla 0.9/1 L. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Diluant "646" 0.9L	RM	Cheton Grup
11	Olifa	l	Olifa (ulei fiert și siccativ), produs cu aplicare ușoară, capacitate de penetrare ridicată la suport. Perforează rezistența suportului la umiditate și variații de temperatură. Formează peliculă transparentă. Uscare max 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Ambalaj 0.9/1 L.	Olifa 0.9L	RM	Cheton Grup

12	Lac	l	Lac incolor produs fabricat pe baza de rasini alchidice si solventi organici pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor exterioare. Aderență sporită la suport, rezistență la intemperii, aspect transparent Consum 8-12 m²/l .Ambalaj nu mai mare de 4 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Lac 2.5	RM	Cheton Grup
13	Vopsea de ulei galbenă Kober sau analog	kg	Vopsea Galbena pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici.Caracteristici : Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore.Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 0,7 – 2.5 kg . Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea Galbena pe baza de apa 2.7kg	RM	Cheton Grup
14	Vopsea de ulei roșie Kober sau analog	kg	Vopsea roșie pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici.Caracteristici : Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore.Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 0,7 – 2.5 kg . Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea Rosie pe baza de apa 2.7kg	RM	Cheton Grup
15	Vopsea de ulei albastră Kober sau analog	kg	Vopsea albastră pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici.Caracteristici : Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore.Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 0,7 – 2.5 kg . Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea Albastra pe baza de apa 2.7kg	RM	Cheton Grup

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Chilaru Gicu În calitate de: Director
Ofertantul: Catadeni-Lux SRL Adresa (sediul): Or.Ialoveni, str Hincești 348
E-mail: officecatadenilux@mail.ru Telefon (fix și mobil): 068118060

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului

Roșca M.

Mutruc R.

Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.