

## F4.1

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1675341820644 din 02.02.2023
Obiectul achiziției:	Utilaje agricole si forestiere pentru pregatirea sau cultivarea solului

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul</b>						
Tractor	AGROTRON 6155 G	Germania	Deutz Fahr	Tractor cu cabină pentru realizarea lucrărilor de îngrijire a spațiilor verzi. Tracțiune : 4x4; Număr de cilindri : 6 Euro III, common rail (DCR) Compatibil 100% cu biodiesel Viteza de deplasare , km/h : 40-50 Masa constructivă , kg: 8000-8300 Puterea nominală, C.P.: 150-155 Volum motor, cm3: 6000-6100 Motor cu răcire pe baza de ulei/lichid: Sistem de răcire al carburantului: Filtru de aer uscat cu ejetor de praf Powershift automat Powershuttle hidraulic Cutie de viteze 4 trepte cu 6 diapazoane Număr de trepte, (fata+spate) : (24+12) Control electrohidraulic de cuplare Ambreeaj PTO multi disc imersat in baie de ulei acționat electrohidraulic Priza de putere la sol PTO: - 540 rotații - 540 rotații econom - 1000 rotații	Tractor cu cabină pentru realizarea lucrărilor de îngrijire a spațiilor verzi. Tracțiune : 4x4; Număr de cilindri : 6 Euro III, common rail (DCR) Compatibil 100% cu biodiesel Viteza de deplasare , km/h : 40 Masa constructivă , kg: 8000 Puterea nominală, C.P.: 155 Volum motor, cm3: 6057 Motor cu răcire pe baza de ulei/lichid <b>DA</b> Sistem de răcire al carburantului: <b>DA</b> Filtru de aer uscat cu ejetor de praf <b>DA</b> Powershift automat <b>DA</b> Powershuttle hydraulic <b>DA</b> Cutie de viteze 4 trepte cu 6 diapazoane Număr de trepte, (fata+spate) : (24+12) <b>DA</b> Control electrohidraulic de cuplare <b>DA</b> Ambreeaj PTO multi disc imersat in baie de ulei acționat electrohidraulic <b>DA</b> Priza de putere la sol PTO: - 540 rotații - 540 rotații econom - 1000 rotații	

				<p>- 1000 rotații econom</p> <p>Capacitatea de ridicare a mecanismului de suspendare spate, min kg: 9500-10000</p> <p>Ridicator hidraulic spate cat III cu cuplare rapida, cu comanda electronica;</p> <p>Sistem hidraulic de tip închis "LOAD SENSING 120 l/min</p> <p>Sistem pneumatic (Compresor) + frână pneumatică remorcă cu 3 eșiri;</p> <p>Pompa de debit variabil: 80-86 l/min</p> <p>Blocare diferențial față pe bază de discuri în baie de ulei + ASM</p> <p>Capac rezavor combustibil cu lăcată;</p> <p>Directie hidrostatica cu pompa independenta</p> <p>Ieșiri hidraulice: 3 perechi de valve</p> <p>Rezervor de combustibil min l : 220-260</p> <p>Rezervor de combustibil suplimentar min l: 90 – 100;</p> <p>Cardan APP cu 6 și 21 caneluri</p> <p>Cabina cu parbriz panoramic si suspensie montare pe Silent-Blok;</p> <p>Scaun operator cu centura de siguranță Max-Profesional (suspensie pneumatică, poziție reglabilă, buzunar pentru documente)</p> <p>Scaun pasager cu centură de siguranță</p> <p>Panou centralizat pentru comandarea lumini</p> <p>Aer condiționat, ventilatie si încălzire</p> <p>Trapa de acoperiș cu parasolar;</p> <p>Volan cu pozitie reglabilă;</p> <p>Preechipere pentru radio cu antenă și 4 difuzoare audio</p> <p>Consolă multifuncțională pentru comenzi;</p> <p>Dimensiunile rotilor:</p> <p>Față: 480/70 R28</p> <p>Spate: 580/70 R38</p> <p>Control arbore putere spate si mecanism suspendare spate (pe aripele) din spate</p> <p>Cuplare type CEE cu ajustare rapida + piton fix + bara gauri cat. A</p> <p>Priză 7 pini pentru echipament (ISO 11786)</p>	<p>- 1000 rotații econom</p> <p>Capacitatea de ridicare a mecanismului de suspendare spate, min kg: 9700</p> <p>Ridicator hidraulic spate cat III cu cuplare rapida, cu comanda electronica; <b>DA</b></p> <p>Sistem hidraulic de tip închis "LOAD SENSING 120 l/min <b>DA</b></p> <p>Sistem pneumatic (Compresor) + frână pneumatică remorcă cu 3 eșiri; <b>DA</b></p> <p>Pompa de debit variabil: 84 l/min</p> <p>Blocare diferențial față pe bază de discuri în baie de ulei + ASM <b>DA</b></p> <p>Capac rezavor combustibil cu lăcată;</p> <p>Directie hidrostatica cu pompa independenta</p> <p>Ieșiri hidraulice: 3 perechi de valve <b>DA</b></p> <p>Rezervor de combustibil min l : 250</p> <p>Rezervor de combustibil suplimentar: 95 L</p> <p>Cardan APP cu 6 și 21 caneluri <b>DA</b></p> <p>Cabina cu parbriz panoramic si suspensie montare pe Silent-Blok; <b>DA</b></p> <p>Scaun operator cu centura de siguranță <b>DA</b></p> <p>Max-Profesional (suspensie pneumatică, <b>DA</b> poziție reglabilă, buzunar pentru documente)</p> <p>Scaun pasager cu centură de siguranță <b>DA</b></p> <p>Panou centralizat pentru comandarea lumini</p> <p>Aer condiționat, ventilatie si încălzire <b>DA</b></p> <p>Trapa de acoperiș cu parasolar; <b>DA</b></p> <p>Volan cu pozitie reglabilă; <b>DA</b></p> <p>Preechipere pentru radio cu antenă și 4 difuzoare audio <b>DA</b></p> <p>Consolă multifuncțională pentru comenzi; <b>DA</b></p> <p>Dimensiunile rotilor:</p> <p>Față: 480/70 R28</p> <p>Spate: 580/70 R38</p> <p>Control arbore putere spate si mecanism suspendare spate (pe aripele) din spate</p> <p>Cuplare type CEE cu ajustare rapida + piton fix + bara gauri cat. A</p> <p>Priză 7 pini pentru echipament (ISO 11786)</p>
--	--	--	--	---	--

				Greutate cadru față 330 kg cu cârlig + 6 greutateți față 240 kg total 570 kg Aripi față Radar Girofar Ștergător geam spate Termen de garanție: 12 luni sau 1000 moto-ore	Greutate cadru față 330 kg cu cârlig + 6 greutateți față 240 kg total 570 kg <b>DA</b> Aripi față <b>DA</b> Radar <b>DA</b> Girofar <b>DA</b> Ștergător geam spate <b>DA</b> Termen de garanție: 12 luni sau 1000 moto-ore
Tractor	Dong Feng 404	China	Dong Feng	-Stare:Nou -Tractiune: 4x4 -Demensiune de gabarit (lung,lat,Inalt) -3235x1490x1520 -Viteza de deplasare km (min/max) -1,75-32,2 -Număr de cilindri-4 -Putere motor: 40 CP -Tip combustibil: Diesel -Volumul motor, cm3- 2543 -Cutia de viteză nr. (8fața+2spate) - Mecanismul de suspendare capacitatea de ridicare a mecanismului de suspendare spate -665 kg. -Greutatea tractorului:1438 kg Garantie: minim 12 luni	-Stare:Nou -Tractiune: 4x4 -Demensiune de gabarit (lung,lat,Inalt) -3235x1490x1520 -Viteza de deplasare km (min/max) -1,75-32,2 -Număr de cilindri-4 -Putere motor: 40 CP -Tip combustibil: Diesel -Volumul motor, cm3- 2543 -Cutia de viteză nr. (8fața+2spate) - Mecanismul de suspendare capacitatea de ridicare a mecanismului de suspendare spate -665 kg. -Greutatea tractorului:1438 kg Garantie: 12 luni sau 1000 moto-ore
Plug 3x35clasic	3-35 clasic Turan	Turcia	Turan	- 3 brazde , - Lățimea de lucru 0,9 -1,35 - Lățimea de lucru a trupețelor 30,35,40,45 -Adâncimea de lucru maximă 35 cm ; -Intervalul dintre brazde 90 cm ; -Înălțimea ramei 820 mm ; -Puterea tractorului 80 C . P . ; -Greutatea 590 kg .	- 3 brazde , - Lățimea de lucru 90,105,120,135 - Lățimea de lucru a trupețelor 30,35,40,45 -Adâncimea de lucru maximă 35 cm ; -Intervalul dintre brazde 90 cm ; -Înălțimea ramei 82 cm ; -Puterea tractorului 80 C.P . ; -Greutatea 590 kg .
				-Tipul tractată; Lățimea de lucru (m) 2,1; -Adâncimea de lucru (mm) 120; -Distanța dintre rînduri (mm) 860; Interval dintre discuri (mm) 350;	-Tipul tractată; Lățimea de lucru (m) 2,1; -Adâncimea de lucru (mm) 40-180; -Diametrul discurilor (mm) 655; -Materialul discurilor Oțel;

Grăpă cu discuri AG-2,1	AGD-2,1	Ucraina	Agroremash	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Diametrul discurilor (mm) 650;</li> <li>-Materialul discurilor Oțel;</li> <li>-Butucul discurilor De tip închis,</li> <li>-Numărul de discuri (buc) 12;</li> <li>-Greutatea (kg) 850;</li> <li>-Puterea agregatului (c.p.) 70</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Butucul discurilor De tip închis,</li> <li>-Numărul de discuri (buc) 12;</li> <li>-Greutatea (kg) 800;</li> <li>-Puterea agregatului (c.p.) minim 80</li> <li>Garanție 12 luni.</li> </ul>
Freză pentru afinarea solului	CS-185	Italia	Sicma	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lățimea de lucru : 1980mm,</li> <li>-Adâncimea max. de lucru : 28 cm,</li> <li>-Puterea minima necesară :30 CP, -</li> <li>Greutatea: 298 kg,</li> <li>-Nr. De cuțite: 6 lame curbate pe flașă montate în linie spiralată.</li> <li>-Cutie de viteze 1 viteză realizată de SICMA cu rulmenți conici și indicator de nivel de ulei.</li> <li>-Acționează laterală cu lanț în baie de ulei cu întizător atomat al lanțului și vizor.</li> <li>-Dispozitive de prindere în al treilea punct inferior cu lățime reglabilă.</li> <li>-Agățare în 3 puncte tiranti.</li> <li>- Aparate de siguranță CE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lățimea de lucru : 1850 mm,</li> <li>-Adâncimea de lucru : 20 cm,</li> <li>-Puterea minima necesară :30 CP,</li> <li>Greutatea: 298 kg,</li> <li>-Nr. de cuțite: 6 lame curbate pe flașă montate în linie spiralată. <b>DA</b></li> <li>-Cutie de viteze viteză realizată de SICMA cu rulmenți conici și indicator de nivel de ulei. <b>DA</b></li> <li>-Acționează laterală cu lanț în baie de ulei cu întizător atomat al lanțului și vizor. <b>DA</b></li> <li>-Dispozitive de prindere în al treilea punct inferior cu lățime reglabilă. <b>DA</b></li> <li>-Agățare în 3 puncte tiranti. <b>DA</b></li> <li>- Aparate de siguranță CE <b>DA</b></li> </ul>

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos\_\_\_\_\_ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35