

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: Materiale electrice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Priză cu împământare euro dublă externă	EL-BI EVA	Turcia		IP-44, 16A, 220V	IP-44, 16A, 220V	
Priză cu împământare euro externă	EL-BI EVA	Turcia		IP-44 16A, 220V	IP-44 16A, 220V	
Priză cu împământare euro internă	BDY MINA 401-XX0300-217	Turcia	Bugday Elektrik Turizm Ve Saglik Hizm.Ins.Ith.Ihr .Sar Ve Tic	16A, 220V	16A, 220V	SM SR EN 60669-1:2010
Priză cu împământare euro dublă internă	BDY MINA 401-XX0300-907	Turcia		16A, 220V	16A, 220V	
Înterupător intern cu o clapetă	BDY MINA 401-XX0200-201	Turcia		220V,10 A, cu indicator LED	220V,10 A, cu indicator LED	
Înterupător intern cu două clapete	BDY MINA 401-XX0200-203	Turcia		220V,10 A, cu indicator LED	220V,10 A, cu indicator LED	
Automat diferențial	AVDT 2PC 20A	China	Wenzhou Huajia Electrical Equipment Co.Ltd	Automat diferențial AVDT 2PC 20A 0,30mA, greutate minimă 188 gr	Automat diferențial AVDT 2PC 20A 0,30mA	SM EN 60898-1:2003/AC:2016 SM EN 60947-3:2010/A2:2016
Cutie automată externă din plastic	Cutie 8 module	China	Vecas	6-8 module, grad de protecție IP65	8 module, grad de protecție IP65	
Cutie automată externă din plastic 12 module	Cutie 12 module	China	Vecas	grad de protecție IP65	grad de protecție IP65	
Cutie automată externă din plastic 24 module	Cutie 24 module	China	Vecas	grad de protecție IP65	grad de protecție IP65	

Semnat: **semnatura electronica**

Numele, Prenumele: **Scobioala Eugeniu**

În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chisinau, bd. Mircea cel Batrin nr.34 bl.1 ap.19**