



Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Destinatar:
Data:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”
16 ianuarie 2024
Frumusachi Vilena, Tel.: 022 23-35-03 / 079379874, vilena.frumusachi@adm.utm.md
ocds-b3wdp1-MD-1701243919705 din 16.01.2024

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	33100000-1	Pulsoximetru veterinar	UT100V	China	UTECH CO.,LTD	Specificații:Afișare: LCDSpO2: 0~99%, acuratețe: ±2%. BMP: 30~250 bmp, acuratețe: ±1 bpmAlarma: vizuală, sonorăAlimentare 2-4 baterii alcaline AA sau Baterie Li-IonSenzorul SpO2 poate fi fixat de limba sau urechea animaluluiDotare: senzor SpO2 veterinarbaterii AA sau Baterie Li-IonManual de utilizareTermen de garanție: min. 12 luni	Pulsoximetru veterinar, UT100V	ISO, CE Marca
23	33100000-1	Incubator (termostat) microbiologic	BJPX-H54BK(D)	China	BioBase	Capacitatea: min 50 l, temperatura de lucru: de la +5°C deasupra temperaturii ambientale pana la 70°C , Ușa interioara de sticla, Interior de inox, echipat cu microprocesor fuzzy-logic, parametri procesului sunt afișați pe un LED display. Elementele de control sunt de tip tastatura. Senzor PT-100, interfata RS 232 pentru imprimanta, Funcție de pornire intarziata/oprire a incalzirii, Alarma acustica si vizuala pentru starile de eroare, Timer ON/OFF – 99 ore 59 minute, Termostat mecanic de siguranță clasa 3.Termen de garanție: min. 12 luni	Termostat Incubator BJPX-H54BK(D), touch screen, vol. 54L, RT+5~85C, 395x346x395mm, BioBase, Capacitatea: 54 l, temperatura de lucru: de la +5°C deasupra temperaturii ambientale pana la 85°C , Ușa interioara de sticla, Interior de inox, echipat cu microprocesor , parametri procesului sunt afișați pe un LCD display. Elementele de control sunt de tip tastatura. Senzor PT-100, interfata RS 232 pentru imprimanta, Funcție de pornire intarziata/oprire a incalzirii, Alarma acustica si vizuala pentru starile de eroare, Timer ON/OFF – 99 ore 59 minute, Termostat mecanic de siguranță clasa 3.Termen de garanție: min. 12 luni	ISO, CE Marca
24	33100000-1	Autoclav microbiologic	BKQ-B75V	China	BioBase	Autoclav vertical, volum min 75l, dimensiuni camera min. 400x600mm, putere min 9,0kvt, caracteristici electrice 380-400 B50/60ht16A. Dimensiuni exterioare min.: înălțime 960mm, lățime 550mm, adâncime 780mm. Afișaj exterior. Microprocesorul încorporat al autoclavului monitorizează presiunea aburului, temperatura, timpul de sterilizare, precum și parametrii suplimentari de sterilizare (răcire rapidă, pre- și post-vacuum, procesul de uscare). Panou de control tactil pentru autoclavare verticală de laborator, structura intuitivă a meniului și afișarea tuturor operațiunilor de autoclave de laborator pe afișajul LCD. Programe de sterilizare de bază min. 12.2 coșuri din oțel inoxidabil cu mâner. Rezistența chimică și termică -20°C și +170°C. Mărire exterior ø 370x265mm.Termen de garanție: min. 12 luni	Autoclav vertical, vol. 75L,BKQ-B75V, Biobase, Autoclav vertical, volum min 75l, dimensiuni camera min. 386x670mm, putere min 5,5kvt, caracteristici electrice AC110/220V±10%, 50/60Hz. Dimensiuni exterioare min.: înălțime 1070mm, lățime 700mm, adâncime 610mm. Afișaj exterior. Microprocesorul încorporat al autoclavului monitorizează presiunea aburului, temperatura, timpul de sterilizare, precum și parametrii suplimentari de sterilizare (răcire rapidă, pre- și post-vacuum, procesul de uscare). Panou de control tactil pentru autoclavare verticală de laborator, structura intuitivă a meniului și afișarea tuturor operațiunilor de autoclave de laborator pe afișajul LCD. Programe de sterilizare de bază min. 12.2 coșuri din oțel inoxidabil cu mâner. Rezistența chimică și termică -20°C și +170°C. Mărire exterior ø 370x265mm.Termen de garanție: min. 12 luni	ISO, CE Marca
25	33100000-1	Hotă microbiologică	BSC-1100IIA2-X (220V)	China	BioBase	Hota microbiologica clasa II potrivita pentru lucrul cu agenti patogeni de clasa 1, 2 si 3 cu filtre Hepa H14 si un prefiltruFereastra frontala actionata electric, Ecranul principal asezat astfel incat poate fi vizualizat cu usurinta, arata viteza fluxului laminar si nivelul de colmatare al filtrelor, Lampa UV instalata in configuratia standard, cu temporizator programabil. 30% exhaustare, 70% recirculare. Termen de garanție: min. 12 luni	Hota microbiologica clasa II potrivita pentru lucrul cu agenti patogeni de clasa 1, 2 si 3 cu filtre Hepa H14 si un prefiltruFereastra frontala actionata electric, Ecranul principal asezat astfel incat poate fi vizualizat cu usurinta, arata viteza fluxului laminar si nivelul de colmatare al filtrelor, Lampa UV instalata in configuratia standard, cu temporizator programabil. 30% exhaustare, 70% recirculare. Termen de garanție: min. 12 luni	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
26	33100000-1	Etuvă de uscare cu volum de 57 l	SNOL 58/350 LSN01	Lituania	Snol	volumul camerei, 57l, dimensiuni minime camera LxAxD, mm 360x 420x 380,interval de temperatură: ambientă până la 300°C, dimensiuni exterioare minime LxAxD, mm 560x625x565, numărul de uși: minim 1, număr de rafturi (standard/max.) 2/5, sarcina pe raft, kg 15, sarcina totală admisă, kg 30,greutate, kg 39. Interval de temperatură, de la 5 °C peste temperatura camerei până la (°C) 300, variația temperaturii la 150 °C (± °C) 2,5, fluctuația temperaturii la 150 °C (± °C) 0,4, timp de încălzire până la 150 °C (min.) 45, date electrice -Tensiune nominală (±10%) 50/60 Hz (V) 230, Putere nominală (W) 1050.Termen de garanție: min. 12 luni	Etuva, dulap de uscare SNOL 58/350 LSN01, vol. 58L, T+10-350°C ±1°C, 390x375x360mm, 2kW, E5CC	ISO, CE Marca
30	33100000-1	Refractometru pentru miere proiectat 3-în-1	2514	Japonia	Atago	Refractometru pentru miere proiectat 3-în-1, măsoară conținutul de zaharoză, umiditate și densitate a mierii.Un corp din aluminiu cu acoperire din cauciuc. Funcționează cu lumină ambientală. Caracteristica ATC (Compensare automată a temperaturii). Interval de măsurare: Conținut de apă: 12-27%, brix: 58-90%, baume: 38-43Be 'Divizia minimă: 1% conținut de apă; 0,5% Brix; 0,5 Fii', precizie: conținut de apă de ± 1%; ± 0,5% Brix; ± 0,5 Be',gama de compensare a temperaturii (ATC): 10 ° C - 30 ° C, Termen de garanție: min. 12 luni	ATAGO 2514 Refractometru Miere, Master-Honey/Bx Brix 58.0 to 90.0%, 0.2%	ISO, CE Marca
31	33100000-1	Baie de apă cu volumul de 5l	SY-1L2H	China	BioBase	Baie termoreglabile de laborator cu bazin de apa de 5 litri,reglarea analogica valorilor temperaturii, rezervor cu pereți dublu din oțel inoxidabil carcasă exterioară din oțel inoxidabil elemente de încălzire încorporate în oțel inoxidabil rezistent la coroziune, comutator iluminat de alimentarecontrolul temperaturii prin termostat hidraulic, sincronizat cu indicatorul luminos „ON”, indicator de decuplare a termostatului de siguranță, supapă de scurgere, protecție conform DIN 12877, intrerupe alimentare cu curent in caz nivel scazut de apa sau temperatura depasita, capacitate: 5 lit., temperatura reglabila: +25 ... +110°C, auratete tmp. ± 1°C, dimensiuni interne utila: min 150 x 300 x 140 mm, dimensiuni externe: min 200 x 370 x 270 mm,putere: 1110 W, alimentare: 230 V, 50/60 HzTermen de garanție: min. 12 luni	Baie de apa termostatica, SY-1L2H, 1 loc, volum 6 L, Biobase	ISO, CE Marca
33	33100000-1	Agitator magnetic cu încălzire si control digital al temperaturii	613.01.001,	Germania	Isolab	plita de încălzire de dimensiuni min. (185 x 185 mm) acoperita cu vitro ceramică rezistenta la agenții corozivi, sonda externa de temperatura Pt1000 pentru monitorizarea temperaturii in vasul de digestie, Viteza (max. 1500 rpm);conexiune pentru senzor extern de temperatură, rampa de temperatura ajustabila: 9C/min, timer si timp de așteptare: 99h,încălzire rapida.Termen de garanție: min. 12 luni	Agitator magnetic cu incalzire TMA<280 C, 100-1500 rpm, LED display, 613.01.001, Isolab	ISO, CE Marca
34	33100000-1	Sită din oțel inoxidabil	SL120	Ucraina	AnalitPribor	Φ 100 mm, ochiuri de 180 μm, cu diametru exterior 11cm, prevăzut cu plasă din oțel inoxidabil.	Sită din oțel inoxidabil, diametrul interior minim 120mm. Ochiuri 180 μm	ISO, CE Marca
35	33100000-1	Pahar gradat termic	200876	Ucraina	Steklopribor	Vas Berzelius pentru digestie, din sticla borosilicata 3.3, gradat, capacitate 2L, termic.	Pahar Berzelius, gradat, forma joasa, volum 2000ml, sticla termostabila, UA	ISO, CE Marca
36	33100000-1	Pâlnie de separare	031.02.902	Germania	Isolab	Dispozitiv de filtrare (pâlnie de separare) cu volum de 2l.Forma conică, material sticlă borosilicata, cu gura larga pentru acomodarea sitei de 100 mm, cu robinet de teflon, capacitate 2 L.	Palnie separare conica, gradata, con 29/32, volum 2000ml, NS 29/32, robinet PTFE, 031.02.902, Isolab	ISO, CE Marca
37	33100000-1	Lactodensi-metru	100597	Ucraina	Steklopribor	Lactodensimetru cu spectrul de măsurare de la 1,000 - 1,040, cu lungime 160 mm, diametru 19 mmTermen de garanție: min. 12 luni	Areometru pentru lapte AMT (1015...1040)-1%, temp. (0...+35)-1°C, L330mm, 100597, UA	ISO, CE Marca
39	33100000-1	Ovoscop	OV-1-60	Ucraina	Steklopribor	Carcasa ovoscop cu dulie E14, in care se montează becul;bec tip para E14, 15W (pentru frigider) cordon de alimentare;Dimensiuni aproximative: 110 x 70 x 120 mm;Frecvența (Hz) 50;Tensiune de alimentare V 220-240.Termen de garanție: min. 12 luni	Ovoscop OV-1-60	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
40	33100000-1	Stativ pentru pâlnii și pipete	049.01.150+ 049.06.004+ 042.04.100+ 045.01.001+ 046.01.001	Germania	Isolab	Stativul constă dintr-un suport baza (talpa) și tijă prevăzută cu cleme de prindere pentru diferite dispozitive, instrumente și sticlărie de laborator, forme de talpa disponibile în funcție de greutate, sarcină și volumul produsului suportat, forma dreptunghiulară.	Stativ-baza cu tijă 600mm, holder palnie, Clama pentru stativ, corp rotativ cu 3 gheare izolate PVC, reglabile 70mm, Cleva fixare pt stativ, cu 2 labute izolate PVC, reglabile 50mm, fara cap fix,	ISO, CE Marca
LOT 41 EPRUBETE								
41,1	33100000-1	Eprubete pentru centrifugare 5 ml	1231	China	ZRMI Co. Ltd	Eprubete din sticla transparenta, gradate forma rotunda, capacitatea 5ml, dimensiune Ø13x100 mm,	Eprubeta, 12x75x0.6 mm, 5 ml, cilindrica, sticla borosilicata, amb. 250 buc.	ISO, CE Marca
41,2	33100000-1	Eprubete pentru centrifugare 10 ml	MF891211610	China	MFLab	Eprubete din sticla transparenta, gradate forma rotunda, capacitatea 10ml, dimensiune Ø15x110 mm.	Eprubeta, 16x100mm, cilindrica, BORO3.3	ISO, CE Marca
41,3	33100000-1	Eprubete de mici dimensiuni		China	MFLab	Eprubete din sticlă transparentă cu dimensiuni 6x40mm.	Eprubeta Ulengut 8-40 mm	ISO, CE Marca
Total lot 41								
44	33100000-1	Termometru / pirometru digital cu infraroșu	YT73200	Polonia	YATO	Termometru (pirometru) fără contact cu ecran LCD, vizor laser și funcții ușor de utilizat. Gradul de protecție (IP) ±IP20. Tip acumulator min. 2 x AAA. Opțiuni LCD-display. Diapazonul temperaturilor măsurate de la -50 – până la 380°C. Termen de garanție: min. 12 luni	Termometru/pirometru digital cu infraroșu Yato YT73200 -50 - 600°C, IP20, Tip acumulator 2 x AAA. LCD-display. Garanție 12 luni	ISO, CE Marca
45	33100000-1	Psihrometru	VIT-I	Ucraina	Steklopribor	Se utilizează pentru a determina umiditatea relativă în încăperile zootehnice. Specificații: Interval de măsurare a temperaturii aerului de la -25 până la +50 oC. Gama de măsurare a termometrului umed de la -10 până la +50 oC. Domeniul de măsurare a umidității relative a aerului la temperaturi de la +5 până la +40 grade de la 10 la 100%. Precizie în funcție de temperatură de la ±2 până la +6%. Timpul de derulare a arcului este de min. 8 minute. Viteza fluxului de aer (aspirație) în timpul funcționării ventilatorului trebuie să fie de min. 2,0 m/s în al 4-lea minut. Dimensiuni de gabarit min. Ø105 x 420 mm. Greutate max. 1,5 kg. Termen de garanție: min. 12 luni	Psihrometru higrometric, tip VIT-I, domeniu de măsurare 0 +25°C, valoare diviziune 1°C, cu verificare metrologică	ISO, CE Marca
49	33100000-1	Luxmetru cu sonda mobilă	662-0940,	Austria	VWR	Luxmetru se utilizează pentru măsurarea obiectivă a luminii directe și difuze. Frecvență de măsurare: min. 2 Hz Lungime cablu (senzor foto) min. 1 m. Funcționare cu baterie standard (bloc 9 V), Funcție AUTO-OFF pentru protecția bateriei Termen de garanție: min. 12 luni	Light meter, dual-display, TraceableB®, 662-0940, VWR	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
57	33100000-1	Microscop trinocular cu Camera pentru microscop, 10 MP	BS.1153-PLI/4N	Olanda	Euromex	Mod de observare: câmp luminos.Cap: Trinocular (fix 50/50), 30° înclinat, 360° rotativ.Distanța interpupilară: reglabila între 48 și 75 mm.Reglaj dioptic: Pe tubul ocularului stâng.Oculare: WF10x/20 mm, WF10x/20 mm, WF15x/20 mm, cu ochi înalt și fixate cu șuruburi.Piesa de nas: Cvintupla pânza rotativă, rotație pe rulmenți cu bile.Objective:IOS N-PLAN 4x/0.10IOS N-PLAN 10x/0.25IOS N-PLAN 40x/0.65IOS N-PLAN 60x/0.85IOS N-PLAN 100x/1.25 (ulei/apă)Etapă de eșantionare: Etapă mecanică fără rack cu două straturi, min. 233x147 mm, 78x54 mm gama X-Y.Focalizare: Mecanism de focalizare coaxial grosier (tensiune reglabilă) și fină cu opritor pentru a preveni contactul dintre obiectiv și specimen.Condensator: 1.25, cu diafragmă iris codificată cu obiectiv.Iuminare: X-LED3 cu LED alb de min. 3,6 W (6.300K) cu control al luminozității. Alimentare externă multiplu 100-240Vac/6Vdc.Date cameră microscop :Conexiune universală la orice marcă de microscopConexiune directă pentru ocularRezoluție, min. de la 10 MPLentile de proiecție cu montură CCablu USB și diapozitiv de calibrare Software descărcabil, gratuitTermen de garanție min. 24 luni	bScope trinocular microscope, HWF 10x/20 mm eyepieces and quadruple nosepiece with plan PLi 4/10/S40/S100x oil infinity corrected IOS objectives, 131 x 152/197 mm stage with integrated mechanical 75 x 36 mm rackless X-Y stage. 3 W NeoLED™ Köhler illumination and integrated power supply. Supplied without rechargeable batteries, Camera video digitala, microscop, CMEX-10 PRO, 10MPx, USB, senzor CMOS 1/2.3 inch, Model DC.10000-PR	ISO, CE Marca
59	33100000-1	Microscop	MB.1052	Olanda	Euromex	Cap: Binocular, înclinat min. 30°; Rotire la 360°.Reglaj dioptic: ocular stâng/drept.Oculare: WF10x/18 mm, cu punct ocular înalt, fixate cu șurub.Piesa de nas: Rulmenți cu bile cvadruplu, piesa de vârf rotativă.Objective:- HC acromatic tip 4x/0,10- Acromatic tip HC 10x/0,25- Acromatic tip HC 40x/0,65Toate cu tratament anti-ciuperca.Etapă de eșantion: Etapă mecanică, mișcare X-Y 125x116 mm, 70x30 mmgamă. Scară Vernier pe cele două axe, precizie: 0,1 mm.Condensator: 1.25, precentrat, focalizat, cu diafragma iris.Iuminare: X-LED1 cu LED alb de min. 1 W și control al luminozității.Alimentare externă multiplu 100-240Vac/5VTermen de garanție min. 24 luni	Cap: Binocular, înclinat min. 45°; Rotire la 360°.Reglaj dioptic: ocular stâng/drept.Oculare: WF10x/18 mm, cu punct ocular înalt, fixate cu șurub.Piesa de nas: Rulmenți cu bile cvadruplu, piesa de vârf rotativă.Objective:- HC acromatic tip 4x/0,10- Acromatic tip HC 10x/0,25- Acromatic tip HC 40x/0,65Toate cu tratament anti-ciuperca.Etapă de eșantion: Etapă mecanică, mișcare X-Y 125x116 mm, 70x30 mmgamă. Scară Vernier pe cele două axe, precizie: 0,1 mm.Condensator: 1.25, precentrat, focalizat, cu diafragma iris.Iuminare: X-LED1 cu LED alb de min. 1 W și control al luminozității.Alimentare externă multiplu 100-240Vac/5VTermen de garanție min. 24 luni	ISO, CE Marca
72	33100000-1	Distilator	DL4	Ucraina	Medl	Distilator cu debitul de min. 3 l/h și consumul de apă de răcire max. 40 l/h, cu montare pe perete. Termen de garanție: min. 12 luni	Distilator DL5, cu debit 5L/ora, montare pe perete, Garantie 12 luni.	ISO, CE Marca
73	33100000-1	Nișă chimică	SV-1KRSG-1.3	Ucraina	Medl	Descriere produs:• Nisa chimica ce permite ajustarea nivelului aerului;• Geam frontal reglabil pe înălțime;• Funcție de memorare a vitezei aerului în caz de pana de curent;• Ventilator centrifugal incorporat si placa rezistenta la actiunea acizilor si a bazelorSpecificatii produs:• Material suprafata de lucru: Rasini fenolice rezistente la produse chimice• Material corp principal: La exterior, otel laminat la rece acoperit cu pulbere antibacteriana iar la interior, placa din melanima, cu o buna rezistenta la actiunea acizilor si a bazelor• Lampa cu fluorescenta min 15 W• Debit de aer: min. 0.3 m/s• Exhaustare: PVC, lungime min 4 metri• Ventilator: Ventilator centrifugal incorporat; turatie reglabila• Inaltimea suprafetei de lucru: min 850 mm• Deschiderea de lucru: min. 700 mm• Alimentare: 220 V, 50 Hz• Garanție: minim 12 luniAccesorii incluse: • Lampa cu fluorescenta (LED)• Ventilator• Robinet apa• Chiuveta• 2 prize de min 500W (rezistente la apa)• Robinet gazio Termen de garanție: min. 12 luni	Nisa chimica, ventilator cu reglare turatie, lampa UV, LED, prize, robinete apa, gaz. Garantie 12 luni	ISO, CE Marca
LOT 74 PIPETĂ MONOCANAL								
74,1	33100000-1	Pipetă monocanal cu volum 2-20 µl	MF30140020	China	MFLab	Pipetă monocanal cu volum 2-20 µlCalibrare usoara prin intermediul piesei speciale ce se gaseste in pachetul de livrareAfisaj de dimensiuni mari, ce permite vizualizarea eficienta a valorilor indicateCalibrate in conformitate cu prevederile standardului ISO 8655Se livreaza impreuna cu certificate individuale de testareDesign ergonomic, greutate redusaTermen de garanție: min. 12 luni	Pipeta-dozator volum ajustabil 2-20µl/0.5µl, monocanal, mecanical, cu verificare metrologica, DM000350303	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
74,2	33100000-1	Pipetă monocanal cu volum 5-50 µl	MF30150050	China	MFLab	Pipetă monocanal cu volum 5-50 µlCalibrare usoara prin intermediul piesei speciale ce se gaseste in pachetul de livrareAfisaj de dimensiuni mari, ce permite vizualizarea eficienta a valorilor indicateCalibrate in conformitate cu prevederile standardului ISO 8655Se livreaza impreuna cu certificate individuale de testareDesign ergonomic, greutate redusaTermen de garanție: min. 12 luni	Pipeta automata, monocanal, Vol. VARIABIL 5-50 µl/0.5µl, precizie 0.3%-2.0%, acuratete 0.6%-2.0%, DM cu certificat verificare	ISO, CE Marca
74,3	33100000-1	Pipetă monocanal cu volum 1-5 µl	MF30215000	China	MFLab	Pipetă monocanal cu volum 1-5 µlCalibrare usoara prin intermediul piesei speciale ce se gaseste in pachetul de livrareAfisaj de dimensiuni mari, ce permite vizualizarea eficienta a valorilor indicateCalibrate in conformitate cu prevederile standardului ISO 8655Se livreaza impreuna cu certificate individuale de testareDesign ergonomic, greutate redusaTermen de garanție: min. 12 luni	Pipeta automata, monocanal, Vol. VARIABIL 1000-5000 µl/50µl, cu verificare metrologica. DM000350310 - Rg04-000123 din 23.05.2022.Pag.42	ISO, CE Marca
74,4	33100000-1	Pipetă monocanal cu volum 100-1000 µl	MF30191000	China	MFLab	Pipetă monocanal cu volum 100-1000 µlCalibrare usoara prin intermediul piesei speciale ce se gaseste in pachetul de livrareAfisaj de dimensiuni mari, ce permite vizualizarea eficienta a valorilor indicateCalibrate in conformitate cu prevederile standardului ISO 8655Se livreaza impreuna cu certificate individuale de testareDesign ergonomic, greutate redusaTermen de garanție: min. 12 luni	Pipeta automata, monocanal, Vol. VARIABIL 100-1000 µl/5µl, precizie 0.2%-0.7%, acuratete 0.6%-2.0%, cu verificare metrologica. DM000350308 - Rg04-000123 din 23.05.2022.Pag.42	ISO, CE Marca
Total lot 74								

Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 90 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheerii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- Certificatele de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHEMIE"
Nicolae Iurcu