

SPECIFICAȚII TEHNICE

Licitația nr.: ocds-b3wdp1-MD-1740036226873

Data: 24.03.2025

Către: ÎS „Moldelectrica”

Lot: 1

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Benzină Premium 95 (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	- Cifra octanică, min 95, - Aspect limpede și transparent, - Alimentarea la stațiile PECO 24/24 pe întreg teritoriul țării, prin card	- Cifra octanică research, COR - 96,1; - Aspect limpede și transparent - Alimentarea la stațiile PECO 24/24 pe întreg teritoriul țării, prin card	SM EN 228+A1:2017
Benzină ECTO 100 (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	- Cifra octanică, min 100, - Aspect limpede și transparent, - Alimentarea la stațiile PECO 24/24 pe întreg teritoriul țării, prin card	- Cifra octanică, COR - 100,5, - Aspect limpede și transparent, - Alimentarea la stațiile PECO 24/24 pe întreg teritoriul țării, prin card	SM EN 228+A1:2017
Motorină ECTO (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor, și fosforului. - Cifra cetanică min 55,0, - punct de inflamabilitate min. 55° C, - Densitatea la 15° C, max 845,0 kg/m ³ . - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm ² /s. - Alimentarea la stațiile PECO 24/24 pe întreg teritoriul țării, prin card.	Aditivii din motorină nu conțin compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică: 51,0 - Punct de inflamabilitate: 57,0°C - Densitate la 15°C: 842,4 kg/m ³ - Viscositate la 40°C: 2,570 mm ² /s - Alimentarea la stațiile PECO 24/24 pe întreg teritoriul țării, prin card.	SM EN 590:2022
Motorină EURO 5 (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor, și fosforului. - Cifra cetanică min 51,0, - punct de inflamabilitate min. 55° C, - Densitatea la 15° C, max 845,0 kg/m ³ . - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm ² /s. - Alimentarea la stațiile PECO 24/24 pe întreg teritoriul țării, prin card.	Aditivii din motorină nu conțin compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică: 51,0 - Punct de inflamabilitate: 57,0°C - Densitate la 15°C: 842,3 kg/m ³ - Viscositate la 40°C: 2,560 mm ² /s - Alimentarea la stațiile PECO 24/24 pe întreg teritoriul țării, prin card.	SM EN 590:2022
Gaz lichefiat (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	Conform sortimentului disponibil, SM SR EN 589 + A1:2024. - Alimentarea la stațiile PECO 24/24 pe întreg teritoriul țării, prin card.	Conform sortimentului disponibil, SM SR EN 589 + A1:2024. - Alimentarea la stațiile PECO 24/24 pe întreg teritoriul țării, prin card.	SM SR EN 589+A1:2024

Numele, prenumele: Simonov Dumitru

În calitate de: agent vânzări, secția organizării vânzărilor cu amănuntul ale produselor petroliere și gazelor naturale

Ofertantul: ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL

Adresa: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 92

Semnat:

