


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție nr. 21114974 din data 08 noiembrie 2023 |  |                 |                 |   |   |                            |
|---|--|-----------------|-----------------|---|---|----------------------------|
| Obiectul achiziției: „Utilaj frigorific”                                |  |                 |                 |   |   |                            |
| Denumirea bunurilor/serviciilor   | Denumirea modelului bunului/serviciului  | Țara de origine | Producătorul    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant  | Standarde de referință     |
| 1   | 2  | 3               | 4               | 5   | 6   | 7                          |
| Bunuri/servicii   |  |                 |                 |   |   |                            |
| „Utilaj frigorific”   |  |                 |                 |   |   |                            |
| Lotul 1, Dulap Frigorific   |  |                 |                 |   |   |                            |
| <b>Dulap frigorific</b>   | Dulap frigorific din inox, HKN-GX650BT, temp. -18...-22 C, capacitatea 650 L, 740x830x2010 | ESTONIA         | EQUIP HORECA OU | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dulap frigorific</li> <li>1 usa de tip inchis</li> <li>6 rafturi GN 2/1 acoperite cu plastic</li> <li>Micro întrerupător de ușă</li> <li>Cârlige din plastic pentru rafturi</li> <li>Dezghetare automata</li> <li>Volumul, l: 600-700</li> <li>litru Temperatura, C: -18...-22 C °</li> <li>Finisaj interior si exterior - otel inoxidabil</li> <li>Putere electrică, kW: 0,5</li> </ul> | Dulap frigorific din inox, HKN-GX650BT<br>Este conceput pentru depozitarea produselor alimentare și a semifabricatelor.<br>Întreaga noastră gamă de dulapuri se distinge prin design perfect și calitate înaltă.<br>Congelatorul pe roți HURAKAN HKN-GX650BT este fabricat în conformitate cu cerințele stricte ale reglementărilor și standardelor stabilite de autoritățile internaționale, independente și federale. Acesta este un echipament comercial profesional.<br>Interval de temperatură de la -18 la -22 °C. Volumul dulapului este de 650 litri.<br>Dimensiuni 740x830x2010 mm. Putere 0,48 kW.<br>Dulapul are trei rafturi pentru recipiente gastronomie GN 2/1. Agent frigorific R290.<br>Carcasa si camera din otel inoxidabil. | Certificat de conformitate |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conexiune electrica: 220V</li> <li>• Sistem dinamic de racire.</li> <li>• Panou de control digital.</li> <li>• Dezghetare automata.</li> <li>• Picioare reglabile din oțel inoxidabil</li> </ul> <p>( Dimensiuni<br/>700*830*2050H)</p> | <p>Tip de răcire - ventilație. Dezghetare automata.<br/>Montarea si livrarea GRATIS<br/>Termen de garantie 12 luni</p>  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

## Lotul 2, Dulap Frigorific ( tip vitrina )

|   |  |         |                     |   |   |                            |
|---|--|---------|---------------------|---|---|----------------------------|
| <b>Dulap Frigorific ( tip vitrina )</b> | Dulap frigorific din inox cu două uși, temp. -2...+8 C, capacitatea 1200 L, 1340x810x2010 mm | POLONIA | TOYA S.A. (POLONIA) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cu 2 usi de tip inchis</li> <li>• 6 rafturi GN 2/1 acoperite cu plastic</li> <li>• Micro întreprător de ușă</li> <li>• Cârlige din plastic pentru rafturi</li> <li>• Dezghetare automata</li> <li>• Volumul, l: 1000-1400 litri</li> <li>• Temperatura, C: +2...+10 C °</li> </ul> | <p>Dulap frigorific din inox cu două uși.<br/>Dulapul frigorific este destinat depozitării produselor alimentare în intervalul de temperaturi de -2 ~ + 8 C.<br/>Este perfect pentru toate tipurile de puncte gastronomice, cum ar fi restaurante, baruri, pub-uri și pizzerii.<br/>Carcasa exterioră și interioară din oțel inoxidabil SS201 de înaltă calitate garantează un aspect elegant, fiind ușor de curățat.<br/>Unitatea frigorifică de tip Danfoss cu o capacitate de 400W utilizează agentul frigorific R290 dedicat lucrării în a patra clasă climatică, cu o temperatură ambiantă maximă de 300 ° C și o umiditate relativă de 55%.</p> | Certificat de conformitate |
|---|--|---------|---------------------|---|---|----------------------------|

- Finisaj interior si exterior - oțel inoxidabil
  - Putere electrică, kW: 0,5
  - Conexiune electrica: 220V
  - Sistem dinamic de racire.
  - Panou de control digital.
  - Dezghetare automata.
  - Picioare reglabile din oțel inoxidabil
- (dimensiuni  
1420\*800\*2100H)

Este alimentat de electricitate cu o tensiune de 220-240V ~ 50Hz.  
Consumul mediu anual de energie 1716kWh.  
Controler electronic de la Dixell cu afișaj digital de temperatură.  
Dispozitivul are răcire cu un circuit ventilator forțat și o funcție de dezghetare automată.  
Model cu uși ce se închid automat, echipate cu un fermoar și un mâner de deschidere convenabil.  
Pentru fiecare ușă există 3 rafturi acoperite cu PVC, cu o capacitate maximă de încărcare de 40 kg - cu o încărcătură uniformă. Permite depozitarea containerelor GN 2/1.  
Camera de răcire are iluminare.  
Dulapul este montat pe 4 picioare din oțel inoxidabil cu înălțime reglabilă 120 ~ 180mm.  
Montarea si livrarea GRATIS



Termen de  
garantie 12  
luni

Semnat: **09.11.2023**

Numele, Prenumele: **Poperecinii Andrei, 079992649**

În calitate de: **Agent comert**

Ofertantul: **Vitra SRL**

Adresa: **or.Chisinau, str. Uzinelor 4**