

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție - conform SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1700030579031

Denumirea procedurii de achiziție: **Inventar antiincendiar**

Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
35111000-5	Extinctor OP3	OP-3 (3kg)	Rusia	OOO Ogneboreti	Extinctor Model: OP - 3; Tipul: Cu pulbere(clasa ABC 40 %); Greutatea încărcării- 3kg; con de injectare montat, suport de fixare pe perete inclus.	Extinctor Model: OP - 3; Tipul: Cu pulbere(clasa ABC 40 %); Greutatea încărcării- 3kg; con de injectare montat, suport de fixare pe perete inclus.	TU28.29.22-001-22760898-2020
35111000-5	Extinctor OP5	OP-5 (5kg)	Belarus	OOO Advance	Model: OP - 5; Tipul: Cu pulbere(clasa ABC 40%); Greutatea încărcării- 5kg; con de injectare montat	Extinctor Model: OP - 5; Tipul: Cu pulbere(clasa ABC 40 %); Greutatea încărcării- 5kg; con de injectare montat	TU28.29.22-001-22760898-2020
35111000-5	Extinctor OP50	OP-50 (50kg)	Rusia	Jarpoinvest OOO	Extinctor Model: OP-50; Tipul: Cu pulbere, (clasa ABCE 40%); presiune de lucru 14 bar, recomandate pentru stingerea incendiilor de natura electrica (echipamente electrice cu tensiuni pana la 1000 V): computere, centrale telefonice, încăperi cu aparatură electrică și electronică, transformatoare etc, cu furtun de refulare cu duza de evacuare, greutate 50 kg, fixat pe verticală pe un cadru metalic, transportabil cu roți.	Extinctor Model: OP-50; Tipul: Cu pulbere, (clasa ABCE 40%); presiune de lucru 14 bar, recomandate pentru stingerea incendiilor de natura electrica (echipamente electrice cu tensiuni pana la 1000 V): computere, centrale telefonice, încăperi cu aparatură electrică și electronică, transformatoare etc, cu furtun de refulare cu duza de evacuare, greutate 50 kg, fixat pe verticală pe un cadru metalic, transportabil cu roți.	TU28.29.22-001-22760898-2020
35111000-5	Țeavă de refulare (aluminiiu)	PC-50	Belarus	OOO Advance	Țeavă de refulare de tip „B” din aluminiiu cu racord fix, se montează în capătul furtunului folosit pentru transportul substanțelor de stingere a incendiilor, prin mufare la racordul mobil, confecționată în întregime din aliaj de aluminiiu.	Țeavă de refulare diametru 50mm din aluminiiu cu racord fix, se montează în capătul furtunului folosit pentru transportul substanțelor de stingere a incendiilor, prin mufare la racordul mobil, confecționată în întregime din aliaj de aluminiiu.	GOST 53331-2009
Total							

Semnat: _____
S.R.L.

Numele, Prenumele: Vadim Socolov

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Pojteh-grup SRL

Adresa: mun. Chisinau, b-dl Moscova, 8, of. 17