

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1770103274919 din 03/02/2026
Obiectul achiziției: Achiziția de tehnică specială pentru colectarea și transportarea deșeurilor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
49200000-5 Autospeciala pentru evacuarea deșeurilor, capacitate 9m3	Autospeciala ISUZU 9+1m3	China	Suizhou Dongzheng Special Automotive Co., Ltd.	Greutatea de încărcare Greutate utilă: 9-10 tone Capacitatea de încărcare pe partea din spate: min 3000kg / min 6200 Cabină cu aer condiționat și 2 locuri, control înainte, construcție sudată complet din oțel, sistem GPS. Înclinare manuală, suspensie mecanică . Tip de conducere : 4x2, volan pe stânga, 6 roți Motor : Diesel turbo intercooler 4-6 cilindri . Putere (CP): min 165 CP , Volum : min 3900cc Standard de emisii: min Euro 6 Rezervor combustibil : min 120 litri Cutie de viteze manuală, minim 6 trepte înainte și 1 treaptă înapoi, ambreiaj cu un singur disc. Specificatii Bunker: Mod de funcționare : Manual & Automat Informații generale : Cu balamale superioare este conectat la caroserie.	Vehicul compactator pentru colectarea și transportul deșeurilor solide menajere – 9+1 m³ Autospecială nouă, anul de fabricație 2026 Configurație tracțiune: 4x2 Ampatament: 3815 mm Axă față: 4000 kg Axă spate: 7000 kg Masă totală admisă (GVW): 10.550 kg Masă proprie: aprox. 3400 kg Dimensiuni totale (LxIxh): 6980 × 2170 × 2400 mm Anvelope: 235/75 R17.5 – 6+1 buc. Sistem de frânare: pneumatic, cu ABS Motor diesel, 4 cilindri Capacitate cilindrică: 5193 cm³ Putere: 190 CP Sistem injecție: Common Rail, înaltă presiune, inter-răcit Normă de emisii: Euro VI (fără rezervor uree, fără sistem SCR) Cutie de viteze: manuală, 6+1 trepte Cabină simplă, volan pe stânga 3 locuri Servo-direcție, Geamuri electrice, Închidere centralizată Volan multifuncțional Dotări suplimentare Aer condiționat (AC) Buton EP – Economy / Power Cruise Control, Camera video spate Suprastructură compactare deșeurilor Capacitate totală: (9m³ corp + 1 m³ buncăr + volum util de compactare)	

				Se deschide și se închide cu 2 cilindri hidraulici cu dublu efect. Raport de comprimare: 1:6 Capacitate hayon (m³) :1 m³ Lopată de comprimare : ST-52 / 5 mm	Raport de compactare: până la 1:6 Ciclu de compactare: 25–30 secunde Sistem de evacuare: placă de împingere (push-out plate) Sistem hidraulic acționat prin PTO Sistem de ridicare containere: 120/240/1100 l Rezervor apă murdară și etanșări pentru prevenirea scurgerilor Comenzi electro-hidraulice, cu sisteme de siguranță Pardosială caroserie : 4 mm, oțel ST 52 Pereți laterali netezi ai caroseriei: 3 mm, oțel ST 52 Partea superioară a caroseriei: 3 mm, oțel st 52 Rezervorul de ulei hidraulic cu o capacitate de min 120 litri echipat cu filtru de aspirație de 125 μm, filtru de retur de 25 μm, capac de aerisire, indicator de nivel și temperatură, robinet cu bilă pe linia de aspirație și robinet de golire. Conductele - conform standardului DIN 2391 C. Furtunurile de presiune conform SAE 100 R2, Furtunul de aspirație conform SAE 100 R4. Cilindrii hidraulici sunt realizați din țevi honuite conform DIN 2391 C și țije cromate dur. - Certificate de calitate CE Garanție autospecială: 12 luni Asistență tehnică și service autorizat în Republica Moldova Instruirea personalului beneficiarului inclusă la livrare. Termen de livrare: pina la 90 zile.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Donici Gheorghe

În calitate de: Administrator

Ofertantul: PROTRACK SRL

Adresa: Sediul: MD-4839, str A. Mateevici 99.A,
or. Stauceni, mun. Chisinau Republica Moldova