

OFERTĂ TEHNICĂ

Tractor LOVOL TH854



Destinația:

Tractoarele LOVOL aparțin unui brand premium de tractoare chinezești și sunt, proiectate de echipa de ingineri europeni LOVOL pentru utilizare eficientă în fermele agricole de dimensiuni medii. Seria TH îmbină versatilitatea în exploatare, un nivel ridicat de confort pentru operator, productivitate excelentă și un consum redus de combustibil. Construcția robustă și soluțiile tehnice bine gândite asigură o funcționare fiabilă în diverse condiții de lucru. Tractoarele din seria TH stabilesc un nou standard de eficiență, durabilitate și ușurință în utilizare.

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ:

Motor

Puterea motorului, C.P. (KW)	85 (62.5)
Turația nominală, rot/min	2400
Numărul de cilindre	4
Capacitatea cilindrică, cm3	3470

Moment torsiune motor, Nm	320
Aspirație motor	Turbo, intercooler
Modelul motorului	Xinchai 4D35ZT
Filtru aer motor	Baie de ulei

Tip injecție combustibil	Pompă de injecție
Nivelul de emisie	Stage II
Volumul rezervorului de combustibil, l	80

Hidraulică

Categoria ridicator spate	2
Acționarea ridicător spate	Mecanică
Capacitatea ridicator spate (max.), kg	2240
Capacitatea ridicator spate (610 mm), kg	2000
Presiunea sistemului hidraulic, bar	180
Productivitatea pompei hidraulice, l/min	46
Numărul perechi hidraulice	3
Baia sistemului hidraulic	Comună cu transmisia

Transmisie

Formula roților	4x4
Forța de tracțiune, kN	20.5
Ambreiaj	LUK (uscat, cu două discuri)
Diametru ambreiaj, mm (inci)	305 (12)
Cutia de viteze	Mecanică, sincronizată cu reversor
Număr de viteze (înainte/înapoi)	12F+12R
Viteza de deplasare - înainte, km/h	2.13-37.61
Viteza de deplasare - înapoi, km/h	2.13-37.61
Puterea APP spate, C.P. (kW)	72.5 (53.3)
Turații APP spate, rot/min	540/1000
Acționarea APP spate	Mecanică
Acționarea puntea față	Mecanică
Acționarea blocare diferențial	Mecanică

Frâne

Frâne de tractor	Umedă, cu discuri
Compresor de aer	Da

Frâne de remorcă	Pneumatică, cu dublu circuit
------------------	------------------------------

Cabina

Generația cabinei	3-a
Panou de bord (analogic/digital)	Analogică
Aer condiționat	Da
Scaunul operatorului	Grammer
Scaunul pasagerului	Nu
Faruri de lucru, buc	4 LED
Girofar	Da
Cameră video spate	Da
Sistem de navigație	Optional
Ghidare automata	Opțional

Dimensiuni și greutate

Ampatamentul, mm	2271
Ecartamentul roților față, mm	1475-1585
Ecartamentul roților spate, mm	1440-1760
Garda la sol, mm	470
Greutate brută, kg	0
Raza de întoarcere, m	4,5
Dimensiunea roților față	12.4-R24
Dimensiunea roților spate	16.9-R34
Greutate netă, kg	4100
Contragreutăți (față/spate), kg	352/164
Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ), mm	4173x2013x2757

Altele

Tara de origine	China
Garanția, luni	24 cu limita 2000 motoore
Adresa în cazul defecțiuni pe perioada garanției și post-garanție	Chisinau sos. Muncesti 271/7 tel 022-50-33-40
Anul producerii	Clarificați
Disponibilitate în stoc	Clarificați
Termenul de livrare	10 zile din momentul semnării contractului